

Page de Cours jQuery — Accordéon & Démonos

Construire une page de cours interactive avec accordéon, sommaire cliquable et démonos live.

OBJECTIFS DU BLOC

- Implémenter un accordéon avec `toggleClass('open')` et CSS `display:none`
- Créer un sommaire cliquable avec scroll animé
- Connecter des boutons à des démonos interactives jQuery
- Utiliser `$(this)` correctement dans différents contextes
- Combiner `.each()`, `.data()`, `.delay()` pour des animations échelonnées

TODO 1 — SOMMAIRE (.toc-btn)

TODO 1 —

Au clic sur un `.toc-btn` : → Lire `data-target` : `$(this).data('target')` → Fermer toutes les leçons : `$('.lesson').removeClass('open')` → Ouvrir la cible : `$('#' + target).addClass('open')` → Scroller : `$('html,body').animate({ scrollTop: offset.top - 80 }, 500)` → Appeler `updateProgress()`

Pour calculer la position : `const pos = $('#' + target).offset().top`; Puis passer `pos - 80` à `scrollTop` pour laisser de l'espace en haut.

TODO 2 — ACCORDÉON (.lesson-head)

TODO 2 —

Au clic sur un `.lesson-head` : → `$(this).closest('.lesson').toggleClass('open')` Le CSS gère `display:none / block` du `.lesson-body` et la rotation du + via `.lesson.open .toggle { transform: rotate(45deg) }` → Appeler `updateProgress()`

TODOS A à E — LEÇON 1 & 2 (Sélecteurs & Événements)

TODO A —

Bouton #btn-1a : colorier tous les .item en #ffd23f puis setTimeout → reset après 1500ms

TODO B —

Bouton #btn-1b : .removeClass('highlight') sur tous puis .eq(1).addClass('highlight') + reset après 1500ms

TODO C —

Bouton #btn-2a : \$(this).text('Cliqué !') + reset après 1200ms

TODO D —

#box-2b : .hover(entrer → vert #1aa179, sortir → rouge #ff4d2e)

TODO E —

#input-2c : .on('keyup') → mettre la valeur dans #output-2c Si vide → afficher '[en attente]'

TODOS F à I — LEÇON 3 (Effets & Animate)

TODO F —

Bouton #btn-3a : .fadeToggle(600) sur #box-3a

TODO G —

Bouton #btn-3b : .slideToggle(500) sur #box-3b

TODO H —

Bouton #btn-3c : .animate({ marginLeft:'180px', opacity:0.4 }, 1000) sur #box-3c

TODO I —

Bouton #btn-3c-reset : .animate({ marginLeft:'0px', opacity:1 }, 600)

TODOS J à N — LEÇON 4 (DOM)

TODO J —

Bouton #btn-4a : incrémenter appendCount et .append('Item #N')

TODO K —

Bouton #btn-4a-clear : reset appendCount à 1 + .html('Item initial')

TODO L —

Bouton #btn-4b-html : .html('Gras !') sur #d4b-output

TODO M —

Bouton #btn-4b-text : .text('Pas gras') sur #d4b-output

TODO N —

Bouton #btn-4c : `.each()` sur `.produit` → lire `data-nom` et numéroté `BONUS` : `.delay(i * 200) + .css('background','#ffd23f') + reset`

BONUS : Pour `.delay()` dans `.each()`, utilise `.queue()` : `$(this).delay(i*200).queue(function(next){ ... next(); });`

CONSEILS & RESSOURCES

- api.jquery.com/toggleClass — ajoute ou retire selon la présence
- api.jquery.com/closest — remonte dans les ancêtres DOM
- api.jquery.com/offset — position d'un élément sur la page
- api.jquery.com/fadeToggle, [slideToggle](https://api.jquery.com/slideToggle) — effets prêts à l'emploi
- Rappel : `.html()` interprète le HTML, `.text()` l'affiche en clair (sécurité !)