

## Mouse buttons (Русский)



Эта страница нуждается в сопроводителе



Статья не гарантирует актуальность информации. Помогите русскоязычному сообществу поддержкой подобных страниц. См. [Команда переводчиков ArchWiki](#)



Эта статья или раздел нуждается в [переводе](#)



**Примечания:** Перевод устарел (обсуждение: [Talk:Mouse buttons \(Русский\)#](#))

**Вопрос:** Как я могу настроить прокрутку у колеса мыши в Xorg?

**Ответ:** Это можно сделать в конфигурационном файле: /etc/X11/xorg.conf. Для большинства мышей вам просто надо добавить:

```
Option "ZAxisMapping" "4 5"
```

в секцию Mouse. Например:

```
Section "InputDevice"
```

```
Identifier "Mouse"
```

```
Driver "mouse"
```

```
Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
```

```
Option "Device" "/dev/input/mice"
```

```
Option "ZAxisMapping" "4 5"
```

```
EndSection
```

Если колесо прокрутки не работает с этими настройками, попробуйте запустить хев и подвигать колёсико. В выводе программы будет показано, от каких кнопок пришли события. Если они иные, чем 4 и 5, то измените соответствующим образом секцию мыши в конфигурационном файле.

Для необычных мышей (несколько колёс, более трёх кнопок, с эмуляцией колеса и т. д.), возможно, стоит поискать способ настройки вашей мыши в статье [Get All Mouse Buttons Working](#) или в гугле.

Например:

```
Section "InputDevice"
```

```
Identifier "Mouse"
```

```
Driver "mouse"
```

```
Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
```

```
Option "Device" "/dev/input/mouse0"
```

```
Option "Buttons" "6"
```

```
Option "ZAxisMapping" "5 6"
```

```
Option "Emulate3Buttons" "off"
```

```
Option "EmulateWheel" "on"
```

```
Option "EmulateWheelButton" "4"
```

```
EndSection
```

для четырёхкнопочной мыши без колеса прокрутки.

Также прочитайте: [Установка и настройка Xorg](#)

[Categories:](#)

- [Input devices \(Русский\)](#)
- [X server \(Русский\)](#)
- [Русский](#)