

PhpMyAdmin (Русский)



Эта страница нуждается в сопроводителе



Статья не гарантирует актуальность информации. Помогите русскоязычному сообществу поддержкой подобных страниц. См. [Команда переводчиков ArchWiki](#)

Contents

[hide]

- [1Перед установкой](#)
- [2Инсталяция](#)
- [3Конфигурация](#)
- [4Доступ к phpmyadmin](#)
- [5Other \(Older\) information](#)

Перед установкой

Для начала прочитайте [LAMP](#) wiki, где детально расписана установка apache, php and mysql.

Инсталяция

Для инсталяции [phpMyAdmin](#) наберите в консоли.

```
pacman -S phpmyadmin php-mcrypt
```

Конфигурация

Первым делом нужно удалить старую папку phpmyadmin

```
rm -r /srv/httpd/phpMyAdmin
```

Скопируем пример конфигурационного файла в папку с настройками для httpd сервера

```
cp /etc/webapps/phpmyadmin/apache.example.conf /etc/httpd/conf/extra/httpd-  
phpmyadmin.conf
```

И добавим следующую строчку в /etc/httpd/conf/httpd.conf:

```
Include conf/extra/httpd-phpmyadmin.conf
```

Можно это сделать и в консоли, получится тот же самый эффект:

```
echo -e "\nInclude conf/extra/httpd-phpmyadmin.conf" >>  
/etc/httpd/conf/httpd.conf
```

Закомментируем или удалим 'deny from all' в /usr/share/webapps/phpMyAdmin/.htaccess:

```
#deny from all
```

Чтобы не увидеть ошибку "Error 403 - Access forbidden!" при попытке открыть phpmyadmin отредактируйте файл '/etc/httpd/conf/extra/httpd-phpmyadmin.conf' как показано ниже:

```
Alias /phpmyadmin/ "/usr/share/webapps/phpMyAdmin/"
    <Directory "/usr/share/webapps/phpMyAdmin">
        AllowOverride All
        Options FollowSymlinks
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
```

Откройте файл '/etc/php/php.ini' и добавьте в строчке 'open_basedir' следующие значения:

```
:/usr/share/webapps:/etc/webapps
```

Для примера, это может выглядеть так:

```
open_basedir =
/srv/http:/home:/tmp:/usr/share/pear:/srv:/usr/share/webapps:/etc/webap
ps
```

Потом найдите строчку в /etc/php/php.ini:

```
;extension=mcrypt.so
;extension=mysql.so
```

и раскомментируйте ее

```
extension=mcrypt.so
extension=mysql.so
```

Доступ к phpmyadmin

Вы можете получить доступ к phpmyadmin по следующим url:

```
http://localhost/phpmyadmin/
or
http://localhost/phpmyadmin/index.php
```

Заметьте: 'localhost' это hostname в вашем /etc/rc.conf. Чтобы войти в phpmyadmin используйте:

```
http://localhost/phpmyadmin
```

в '/etc/httpd/conf/extra/httpd-phpmyadmin.conf' измените:

```
Alias /phpmyadmin/ "/usr/share/webapps/phpMyAdmin/"
```

на

```
Alias /phpmyadmin "/usr/share/webapps/phpMyAdmin"
```

Вам также следует прочитать [эту тему](#).

Вы можете получить ошибку "#2002 - The server is not responding (or the local MySQL server's socket is not correctly configured)" замените "localhost" в /etc/webapps/phpmyadmin/config.inc.php в строке:

```
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
```

на ваш hostname, записанные в /etc/hosts и /etc/rc.conf как HOSTNAME.

Если вы хотите использовать установочный скрипт phpmyadmin, вызвав <http://localhost/phpmyadmin/setup> вам нужно создать папку config доступную для записи в the /usr/share/webapps/phpmyadmin как показано ниже:

```
cd /usr/share/webapps/phpmyadmin
sudo mkdir config
sudo chgrp http config
sudo chmod g+w config
```

Other (Older) information

This page holds a sample 'config.inc.php' file that you can place in the main phpMyAdmin directory so that it immediately starts working

Things you should do first

Create a 'controluser', so that phpmyadmin can read from the main mysql database.

```
mysql -u root -pYOURROOTPASSWORD
mysql> grant usage on mysql.* to controluser@localhost identified by
'CONTROLPASS';
```

Where is phpmyadmin

in phpmyadmin 3.2.2-3 the file is missing /srv/http/ create this symlik

```
ln -s /usr/share/webapps/phpMyAdmin/ /srv/http/phpmyadmin
```

Things you should change

controluser is set to controluser
controlpass is set to password
verbose is set to name_of_server

Sample 'config.inc.php' file

```
<?php
/*
 * Generated configuration file
 * Generated by: phpMyAdmin 2.11.8.1 setup script by Michal Čihař
<michal@cihar.com>
 * Version: $Id: setup.php 11423 2008-07-24 17:26:05Z lem9 $
 * Date: Mon, 01 Sep 2008 20:34:02 GMT
 */

/* Servers configuration */
$i = 0;

/* Server ravi-test-mysql (http) [1] */
$i++;
$config['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$config['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';
$config['Servers'][$i]['port'] = '3306';
$config['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$config['Servers'][$i]['compress'] = false;
$config['Servers'][$i]['controluser'] = 'controluser';
$config['Servers'][$i]['controlpass'] = 'password';
$config['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';
$config['Servers'][$i]['verbose'] = 'name_of_server';

/* End of servers configuration */

$config['LeftFrameLight'] = true;
$config['LeftFrameDBTree'] = true;
$config['LeftFrameDBSeparator'] = '_';
$config['LeftFrameTableSeparator'] = '__';
$config['LeftFrameTableLevel'] = 1;
$config['LeftDisplayLogo'] = true;
$config['LeftDisplayServers'] = false;
$config['DisplayServersList'] = false;
$config['DisplayDatabasesList'] = 'auto';
$config['LeftPointerEnable'] = true;
$config['DefaultTabServer'] = 'main.php';
$config['DefaultTabDatabase'] = 'db_structure.php';
$config['DefaultTabTable'] = 'tbl_structure.php';
$config['LightTabs'] = false;
$config['ErrorIconic'] = true;
$config['MainPageIconic'] = true;
```

```
$cfg['ReplaceHelpImg'] = true;
$cfg['NavigationBarIconic'] = 'both';
$cfg['PropertiesIconic'] = 'both';
$cfg['BrowsePointerEnable'] = true;
$cfg['BrowseMarkerEnable'] = true;
$cfg['ModifyDeleteAtRight'] = false;
$cfg['ModifyDeleteAtLeft'] = true;
$cfg['RepeatCells'] = 100;
$cfg['DefaultDisplay'] = 'horizontal';
$cfg['TextareaCols'] = 40;
$cfg['TextareaRows'] = 7;
$cfg['LongtextDoubleTextarea'] = true;
$cfg['TextareaAutoSelect'] = false;
$cfg['CharEditing'] = 'input';
$cfg['CharTextareaCols'] = 40;
$cfg['CharTextareaRows'] = 2;
$cfg['CtrlArrowsMoving'] = true;
$cfg['DefaultPropDisplay'] = 'horizontal';
$cfg['InsertRows'] = 2;
$cfg['EditInWindow'] = true;
$cfg['QueryWindowHeight'] = 310;
$cfg['QueryWindowWidth'] = 550;
$cfg['QueryWindowDefTab'] = 'sql';
$cfg['ForceSSL'] = false;
$cfg['ShowPhpInfo'] = false;
$cfg['ShowChgPassword'] = false;
$cfg['AllowArbitraryServer'] = false;
$cfg['LoginCookieRecall'] = 'something';
$cfg['LoginCookieValidity'] = 1800;
?>
```

Categories:

- [Русский](#)
- [Networking \(Русский\)](#)