

פרמטרי סף יציבות — Monitor Stability Platform

משמעות	ערך ברירת מחדל	פרמטר
אורך חלון הזמן לניתוח יציבות — כמה שניות אחורה נבדקות הדגימות	1 שנייה	window_s
סף מהירות זוויתית — חריגה מעל ערך זה נספרת כדגימת תנועה	20.0 °/s	omega_stable_dps
סף מהירות זוויתית מיידית — חריגה מפעילה עיכוב כניסה ליציבות	45.0 °/s	omega_instant_dps
משך עיכוב לאחר חריגת מהירות מיידית — המערכת לא תכריז יציב בפרק זמן זה	250 ms	instant_hold_ms
סף חריגת תאוצה — סטייה מ-1g מעל ערך זה נספרת כדגימת זעזוע	0.10 g	spike_accel_g
תדירות הערכת יציבות — כל כמה אלפיות שנייה מתבצעת בדיקה	200 ms	eval_period_ms
מספר מקסימלי של דגימות תנועה מותרות בחלון — מעל זה: לא יציב	54 דגימות	motion_samples_max
מספר מקסימלי של דגימות זעזוע מותרות בחלון — מעל זה: לא יציב	3 דגימות	shock_samples_max

משמעות	ערך ברירת מחדל	פרמטר
מספר מחזורים תקינים רצופים הנדרשים לניקוי תקלה פעילה	5 מחזורים	clean_streak_needed
סטייה מקסימלית מותרת של ממוצע התאוצה מ-1g — בודק שהחיישן מוטה כנגד הכבידה	g 0.1	diverse_mean_tol_g
רדיוס פיזור מרבי סביב הצנטרואיד של הטיה — מעל זה הפלטפורמה נחשבת לא יציבה	7.5°	spread_max_deg
סטייה מקסימלית מנקודת העיגון — מונע סחיפה איטית שאינה מתגלה בחלון הפיזור	8.0°	anchor_max_deg
תקרת מהירות זוויתית — חריגה מכריזה על תקלת טווח ג'ירוסקופ (99% מ-250 °/s)	°/s 248.0	gyro_range_fault_dps
מספר דגימות עוקבות עם נתונים מיושנים לפני הצהרת תקלת תקשורת עם החיישן	60 ticks (~600 ms)	stale_fault_ticks