

TOOL CALLING

Tres APIs, un solo **parser**

Cómo leer tool calls de OpenAI, Anthropic y Google

Gymnasia
Construyendo un agente real

Desliza para ver dónde aparecen los bugs

La misma petición, tres envoltorios

OpenAI

function_call

arguments: JSON string

call_id

Anthropic

tool_use

input: objeto

id

Google

functionCall

arguments: objeto

id

Si estas diferencias llegan al handler, terminas duplicando lógica.

La frontera **común**

```
{  "execution": {  
    "name": "lookup_demo_value",  
    "args": { "key": "height" }  
  },  
  "correlation": {  
    "provider": "openai",  
    "callId": "call_01"  
  }  
}
```

El handler usa name + args.

El adaptador conserva provider + callId para devolver el resultado.

El nombre **no basta**

El modelo puede pedir dos llamadas a la misma función en el mismo turno.



call_height

`lookup_demo_value({ key: "height" })`

170 cm



call_weight

`lookup_demo_value({ key: "weight" })`

70 kg

El identificador une cada resultado con su petición.

Streaming rompe el **JSON**

El proveedor empieza a responder antes de terminar.

TRONZO 1

```
{"key": "hei
```

TRONZO 2

```
ght"}  
  

```

Una lectura puede cortar un mensaje o traer varios.

SSE marca el final de cada evento con una línea en blanco.

La tarea del **parser**

1

Guarda lo que llega

El fragmento se añade a un buffer.

2

Extrae eventos completos

Solo procesa lo que termina con la marca de SSE.

3

Agrupar las piezas

Usa el índice o el ID que aporta el proveedor.

4

Cierra la llamada

Convierte los argumentos cuando ya están completos.

Lo incompleto espera. Lo inválido no se adivina.

El reintento puede **duplicar** el dato

El handler guarda 70 kg. La confirmación se pierde. El harness repite la escritura.



Las escrituras necesitan idempotencia o un ledger de llamadas ejecutadas.

Quién comunica el **error**

FALLA LA TOOL

El proveedor sigue disponible

El harness devuelve un resultado de error con el mismo identificador.

El LLM puede explicarlo o pedir una aclaración al usuario.

FALLA EL PROVEEDOR

El LLM ya no puede responder

La app muestra un mensaje local escrito de antemano.

Los detalles técnicos se quedan en el log.

No he podido obtener una respuesta. Inténtalo de nuevo.

RESUMEN

El parser no borra diferencias. Las **encierra**.

El resto del agente trabaja con una sola interfaz. El adaptador conserva la dirección de vuelta.

Vídeo completo

JSON reales, demo de streaming y tests que cortan el stream en cualquier posición.

Enlace en la publicación