



Diagrama ER (Chen)

¿Qué es una entidad?

Hace referencia a algo de la vida real (clientes, productos)

CLIENTES

Lo que hace que una entidad sea una entidad es que tiene atributos.

ATRIBUTOS

ATRIBUTO SIMPLE



ATRIBUTO COMPUESTO
(Tiene características [Puede ser una entidad])



Atributos Multivalor



Atributos Derivados
(se pueden obtener desde
otros atributos)



Atributo Key
(Atributo que diferencia a la identidad y la hace única)



Conceptos Básicos

Tabla : Table

Es una estructura de datos que está organizada en filas y columnas

Campos : Field

Es una columna, eje Y

Registro : Record

Es una fila, eje X

Valor de campo : Field Value

Es un cuadradito de valor

Consulta : Query

Pedir a la base de datos

Identifier : Identificador

Campo que nos ayuda a identificar valores únicos

Tipos de campo

Integer

Text

Blob : Imágenes

Real : Float

Numeric : Floats Cargados

KEYS

Primary key

Identificador de un campo en cada tabla

Foreign Key

Campo que hace referencia a una primary key de otra tabla

QUERYS

SELECT

Muestra los valores indicados de la tabla

[SELECT * FROM tabla1]

DISTINCT = Elimina los que se repitan

INSERT

Inserta un nuevo registro en el campo que indiquemos
[INSERT INTO tabla1 (campo1,campo2) VALUES ("valor1","valor2")]

AS

Cambia el nombre de un campo TEMPORALMENTE

ORDER BY

Se ordena de la manera que indiquemos

ASC = Ascendente

DESC = Descendente

NULLS LAST = Ordena los nulos al final

NULLS FIRST = Ordena los nulos al principio

RANDOM()

ORDER BY CAMPO1, CAMPO2 = En caso de que el campo1 se repita, se ordena por campo2

Where

Columna = valor

UPDATE

UPDATE tabla SET campo = "valor" WHERE condición

BETWEEN

WHERE campo BETWEEN valor and valor

LIKE

WHERE campo LIKE valor

WHERE campo LIKE "%s" (contiene una S al final)

WHERE campo LIKE "s%" (contiene una S al principio)

WHERE campo LIKE "%s%" (contiene una S)

WHERE campo LIKE "__s__" (tiene 5 caracteres y una S en el medio)

IS NULL and IS NOT NULL

WHERE campo IS NULL (valores nulos)

WHERE campo IS NOT NULL (valores no nulos)

IN

WHERE campo IN (valor, valor, valor)

WHERE campo NOT IN (valor, valor, valor) (excluye valores)

HAVING

es igual que WHERE pero trabaja con registros de funciones de agregacion

FUNCIONES DE AGREGACIÓN

Crea un nuevo campo

COUNT()

Cuenta cuantos Field Values hay

SUM()

Suma todo en un solo Field Value

AVG()

Devuelve el promedio de los valores

ROUND()

Redondea un número con coma

MIN()

Devuelve el mínimo del campo