Modelado de Datos con Estructuras y Punteros en C++

Informe Técnico de Laboratorio de Programación — Actividad N.° 5

Autores:

- Ferrari, Ulises (Investigación, Documentación y Redacción Principal)
- Del Pino, Lucas (Programación Backend y Pruebas de Compilación C++)
- Mattia, Federico (Diseño Web, Soporte de Interfaz y Formato)
- Orué, Máximo (Líder de Proyecto, Control de Calidad y Coordinación)

Institución: Escuela de Educación Secundaria Técnica N.° 1 "Eduardo Ader" (Vicente López)

Curso: 5.° Año 3.° División (Grupos A-B)

Materia: Laboratorio de Programación

Docente: Ganduglia Yamil y Mansilla Muñoz, York Elías

Link del repositorio: https://github.com/maximoorue30-tech/sistemaproyecto.git

Resumen

El presente informe expone el desarrollo técnico y teórico correspondiente a la Actividad N.° 5 del espacio curricular Laboratorio de Programación. El objetivo central radicó en la modelación de entidades complejas heterogéneas mediante estructuras de datos (struct) en lenguaje C++, así como la manipulación y optimización del acceso a memoria RAM mediante pasaje de parámetros por referencia utilizando punteros y el operador flecha (->).

Asimismo, se aborda la integración conceptual de esta estructura lógica como módulo de control para el proyecto integrador anual TeKnical May Cry (TmC) y la resolución de inconvenientes asociados al manejo del buffer de entrada de la consola.

1. Introducción

En la arquitectura de software desarrollada en lenguajes de bajo y medio nivel como C++, la gestión eficiente de los recursos del sistema es un factor determinante. Durante la creación de sistemas complejos —tales como subsistemas de videojuegos o lectores de hardware—, la declaración de variables sueltas genera un código propenso a errores, difícil de mantener y desprovisto de cohesión lógica.

Las estructuras de datos (struct) resuelven esta problemática permitiendo agrupar variables de distintos tipos bajo una misma entidad unificada. El presente trabajo documenta la implementación práctica de dicho concepto, evaluando no solo el agrupamiento de datos en bloques contiguos de memoria, sino también el acceso de alto rendimiento mediante punteros directos a la memoria RAM.

2. Marco Teórico y Desarrollo Técnico

2.1. Estructuras Heterogéneas (struct)

Una estructura en C++ es una colección de variables (denominadas miembros) agrupadas en un bloque contiguo de memoria. A diferencia de los arreglos tradicionales, las estructuras son heterogéneas, permitiendo combinar tipos enteros, flotantes y cadenas de caracteres.

Dentro del marco del proyecto integrador TeKnical May Cry (TmC), la estructura EntidadProyecto fue adaptada para representar el subsistema de monitoreo de energía y estado de los módulos del minijuego:

```
struct EntidadProyecto {
    int id;           // Identificador único del módulo o cámara
    char nombre[50];  // Nombre o descripción del sector
    float metrica;    // Porcentaje de batería o consumo de energía
};
```

2.2. Pasaje por Referencia y Operador Flecha (->)

Cuando una estructura se pasa a una función por valor, el compilador realiza una copia completa de todos sus miembros en el Stack de la pila de llamadas. Esto incrementa el consumo de memoria y reduce el rendimiento.

Para optimizar este proceso, se utiliza el pasaje por referencia mediante punteros (EntidadProyecto* ptr), enviando únicamente la dirección de memoria física en formato hexadecimal. Dado que la variable receptora es una dirección y no el objeto directamente, el acceso a sus campos requiere la sintaxis del operador flecha (ptr->campo), equivalente a la desreferenciación explícita (*ptr).campo.

2.3. Control y Limpieza del Buffer de Entrada (cin.ignore)

Un problema recurrente en el desarrollo en C++ ocurre al alternar la lectura de datos numéricos mediante cin >> y cadenas de texto mediante cin.getline(). El operador cin >> lee el dato introducido pero deja el salto de línea (\n o Enter) en el buffer de entrada de la consola. Si no se limpia dicho buffer, la función cin.getline() posterior consume

inmediatamente ese Enter remanente, omitiendo la lectura del texto y guardando una cadena vacía. La instrucción cin.ignore() soluciona esta anomalía descartando el carácter residual antes de leer la cadena.

3. Implementación del Código Fuente

El programa fue desarrollado y probado en el entorno Visual Studio Code utilizando el compilador MinGW (G++) sobre el sistema operativo Windows.

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

struct EntidadProyecto {
    int id;
    char nombre[50];
    float metrica; // Carga de batería / estado del módulo
};

// Prototipo de función con pasaje por dirección mediante puntero
void cargarDatos(EntidadProyecto* ptr);

int main() {
    // Inicialización de seguridad en la memoria Stack
    EntidadProyecto miEntidad;
    miEntidad.id = 0;
    strcpy(miEntidad.nombre, "Vacio - Máximo Orue");
    miEntidad.metrica = 0.0f;

    cout << "=====================================================" << endl;
    cout << " MODELADO STRUCT - ESTUDIANTE: Máximo Orue " << endl;
    cout << "=====================================================" << endl;

    // Invocación enviando la dirección física de memoria con '&'
    cargarDatos(&miEntidad);

    cout << "\n=== DATOS VERIFICADOS EN LA MEMORIA RAM ===" << endl;
    cout << "ID Registrado: " << miEntidad.id << endl;
    cout << "Nombre Registrado: " << miEntidad.nombre << endl;
    cout << "Metrica Guardada: " << miEntidad.metrica << endl;
    cout << "Direccion RAM Hexadecimal: " << &miEntidad << endl;
    cout << "=====================================================" << endl;

    return 0; // Finalización exitosa
}
```

```
void cargarDatos(EntidadProyecto* ptr) {
    cout << "\n-- INGRESO DE DATOS MEDIANTE OPERADOR FLECHA --" << endl;
    cout << "=> Ingrese el ID de la entidad (entero): ";
    cin >> ptr->id;
    cin.ignore();
    cout << "=> Ingrese el Nombre o Descripcion: ";
    cin.getline(ptr->nombre, 50);
    cout << "=> Ingrese la Metrica de Operacion (decimal/float): ";
    cin >> ptr->metrica;
}
```

4. Respuestas al Cuestionario Técnico de Control

1. **Heterogeneidad:** Permite agrupar variables de múltiples tipos de datos (int, char[], float) en un único bloque contiguo de memoria RAM bajo un identificador lógico común. Esto evita la desorganización de declarar variables independientes y simplifica el paso de parámetros a funciones.
2. **Operador Flecha (->):** El operador de punto (.) aplica exclusivamente sobre instancias u objetos directos. Cuando se manipula una variable de tipo puntero, esta no contiene los datos sino una dirección de memoria; por ello, el compilador exige usar la sintaxis ptr->campo para desreferenciar el puntero y acceder al miembro correspondiente.
3. **Eficiencia en RAM:** Al pasar una estructura mediante punteros, únicamente se copia la dirección de memoria física (de 4 u 8 bytes) en el Stack. Esto evita duplicar pesadas estructuras de datos en la memoria RAM, acelerando el tiempo de procesamiento de la aplicación.
4. **Buffer de Entrada:** Si se omite la instrucción cin.ignore(), el salto de línea (\n) dejado por la lectura previa del entero es leído por cin.getline(), provocando que el programa no espere la interacción del usuario e ingrese una cadena vacía automáticamente.
5. **Aplicación al Proyecto Integrador (TmC):** Se representó el módulo del Sistema de Monitoreo de Seguridad / Batería perteneciente al minijuego tipo FNaF. Sus miembros son id (identificador del módulo), nombre (sector de la cámara) y metrica (porcentaje de energía restante).

5. Distribución de Roles y Tareas del Equipo

- **Ulises Ferrari:** Investigación conceptual de la normativa APA v7, redacción del documento técnico, resolución del cuestionario y elaboración del manual.
- **Lucas Del Pino:** Programación en C++, depuración de errores de punteros, ejecución en terminal y pruebas de compilación.

- **Federico Mattia:** Organización de la jerarquía del repositorio en GitHub, maquetado y revisión de formatos.
- **Máximo Orué:** Control de calidad integral, verificación del cumplimiento de pautas del docente y actualización de la Planilla de Seguimiento.

6. Referencias Bibliográficas

- Cplusplus.com. (2026). Data structures (struct). Documentation - C++ Language. https://cplusplus.com/doc/tutorial/structures/
- Guía de Actividad 5: Modelado de datos con estructuras (struct) y punteros. Laboratorio de Programación, E.E.S.T. N.º 1 "Eduardo Ader".
- Microsoft Learn. (2026). Pointers and Reference Parameters in C++. Microsoft C++