

¿Qué cambia cuando el agente tiene RAG?

Batería de 12 preguntas sobre el Manual de Marketing Digital de Agencia Aurora (MMD-2026.2)

La idea de la demo. Las dos versiones del agente usan **el mismo modelo**. Lo único que cambia es que una puede consultar el manual de la agencia y la otra no. Lo interesante no es que el agente sin RAG diga "no sé" — casi nunca lo dice. Es que **responde con total seguridad el promedio de la industria**, que en Aurora está mal. Un alumno que no conoce el manual no puede distinguir la respuesta correcta de la inventada: ese es exactamente el riesgo que RAG elimina.

CÓMO CORRER LA COMPARACIÓN

Opción A — flujo comparador (recomendado). Workflow "Clase 5 - Demo Con RAG vs Sin RAG": se escribe la pregunta una sola vez y devuelve las dos respuestas enfrentadas en el mismo mensaje. Ideal para proyectar.

Opción B — a mano. En el agente RAG, desconectar la tool del vector store, preguntar, volver a conectarla y repetir la misma pregunta. Más lento, pero se ve el cable.

1. Indexar el manual: mandarle el PDF por Telegram al flujo de ingesta, con el namespace `manual-digital`.
2. Arrancar por el **bloque B**: es el que genera el "uy" en la clase.
3. Ir anotando en la grilla de observación de la última página.

A Preguntas que sin RAG son imposibles

Datos propietarios de Aurora: no existen en internet, así que el modelo solo puede inventarlos o esquivarlos. Sirven para abrir la demo, aunque son las menos impactantes: el alumno ya intuye que el modelo no puede saberlo.

A1 ¿Cómo se calcula el Índice de Salud de Campaña?

SIN RAG	Inventa una fórmula plausible con métricas genéricas, o describe "índices de salud" de otras herramientas. Nunca acierta los pesos.
CON RAG	$ISC = 0,35 \times ROAS + 0,25 \times CTR + 0,20 \times \text{tasa de conversión} + 0,20 \times \text{calidad de lead}$, todo normalizado de 0 a 100 contra el objetivo del vertical. Verde ≥ 78 , amarilla 62–77, roja < 62 .
QUÉ MUESTRA	Una métrica interna es indetectable para el modelo. Si no está indexada, no existe.

A2 ¿Cómo nombro una campaña de Google Ads de retail para captar leads en julio 2026?

SIN RAG	Propone una convención razonable pero inventada, del estilo <code>GoogleAds_Retail_Leads_Jul2026</code> .
CON RAG	<code>AUR_GADS_RETAIL_LEADS_202607_A</code> — formato <code>AUR_[CANAL]_[VERTICAL]_[OBJETIVO]_[AAAAMM]_[VARIANTE]</code> .
QUÉ MUESTRA	La respuesta sin RAG es operativamente inservible: el reporting parsea el formato exacto y una campaña mal nombrada no aparece en los tableros.

A3 ¿Cuál es el CPL objetivo para una cuenta de SaaS B2B?

SIN RAG	Da un rango amplio de industria ("entre 30 y 200 dólares, depende del ticket") sin comprometerse.
CON RAG	USD 42,00, con CTR mínimo de 1,1 % y ROAS mínimo de 2,0x para ese vertical.
QUÉ MUESTRA	<i>RAG convierte una respuesta consultiva difusa en un número accionable y auditable.</i>

A4 ¿Cuánto necesito de inversión mínima mensual para arrancar en TikTok Ads?

SIN RAG	Cita el mínimo técnico de la plataforma (unos 50 USD/día) o da un rango genérico.
CON RAG	USD 900 por mes, con 40 conversiones mínimas para poder optimizar y 14 días de aprendizaje protegido.
QUÉ MUESTRA	<i>Las dos respuestas son "correctas"; solo una es la política de la agencia. RAG es gobernanza, no solo datos.</i>

B Las trampas: suena impecable y está mal

El bloque más importante de la demo. Son preguntas donde el modelo **sí** tiene una respuesta aprendida —el estándar de la industria— pero Aurora usa umbrales más estrictos a propósito. La respuesta sin RAG es fluida, segura y perfectamente equivocada.

B1 ¿Cuántos días tengo que esperar antes de tocar una campaña recién lanzada?

SIN RAG	"La fase de aprendizaje dura alrededor de 7 días o hasta unas 50 conversiones." Es lo que documentan las plataformas y es lo que responde con seguridad.
CON RAG	14 días de aprendizaje protegido y el mínimo de conversiones del canal: las dos condiciones a la vez. En LinkedIn son 21 días; en programático, 10.
QUÉ MUESTRA	<i>La respuesta genérica hace que un analista toque la campaña una semana antes de tiempo y reinicie el aprendizaje. Error caro, causado por una respuesta que sonaba bien.</i>

B2 ¿Cuánto tiene que durar un test A/B antes de darlo por cerrado?

SIN RAG	"Entre 7 y 14 días, hasta alcanzar significancia estadística del 95 %."
CON RAG	21 días corridos, 380 conversiones por variante, 95 % de confianza y una sola variable por test. Si no llega, se extiende de a 7 días hasta 42; sin significancia, se declara no concluyente y se conserva la variante original .
QUÉ MUESTRA	<i>El modelo acierta una parte (95 %) y falla en todo lo demás. Las respuestas mitad correctas son las más peligrosas: dan confianza.</i>

B3 Tengo un e-commerce con ROAS de 2,6x hace dos semanas. ¿Está bien o hay que hacer algo?

SIN RAG	"2,6x es un ROAS razonable, por encima del punto de equilibrio típico. Se puede optimizar, pero no es alarmante."
CON RAG	Está por debajo del mínimo de 3,2x del vertical, aunque todavía sobre el umbral de alerta de 2,4x que dispara la pausa preventiva y la reunión con el cliente en 48 horas.
QUÉ MUESTRA	<i>Con el mismo número, uno dice "tranquilo" y el otro dice "estás fuera de objetivo". La diferencia se paga en facturación.</i>

B4 ¿Cuántos emails por semana puedo mandarle a un contacto?

SIN RAG	"Lo recomendado es 1 o 2 por semana para no saturar y evitar bajas."
CON RAG	Máximo 3 por semana por contacto, contando newsletters y promocionales. Además: purga de inactivos a los 180 días y pausa de la cuenta si el rebote duro supera el 2 %.
QUÉ MUESTRA	<i>Acá el modelo es más conservador que la agencia. RAG no siempre "corrige hacia arriba": alinea con la política real, para donde sea.</i>

B5 ¿Cuándo digo que hay canibalización de keywords?

SIN RAG

Definición conceptual correcta pero sin criterio operativo: "cuando dos páginas compiten por la misma intención de búsqueda".

CON RAG

Cuando dos URLs del mismo dominio compiten por la misma keyword dentro del top 20 durante dos meses consecutivos. Se resuelve consolidando en la URL con más autoridad y redirigiendo la otra con 301.

QUÉ MUESTRA

La diferencia entre saber la definición y poder tomar la decisión. El manual convierte concepto en umbral.

C Empates: donde RAG no aporta nada

Igual de importante para la clase. Si todo lo que se pregunta cae en este bloque, montar RAG fue plata tirada — y ese es justo el criterio de diagnóstico que evalúa la pre-entrega del módulo.

C1 ¿Qué es el CTR y cómo se calcula?

SIN RAG	Clics sobre impresiones, expresado en porcentaje. Correcto.
CON RAG	Lo mismo, tal vez citando el glosario del manual. Sin diferencia de valor.
QUÉ MUESTRA	<i>El conocimiento general sigue siendo del modelo. RAG se justifica cuando la respuesta depende de documentos propios.</i>

C2 ¿Qué diferencia hay entre CPL y ROAS?

SIN RAG	Explicación correcta y completa.
CON RAG	Igual. Si además gasta una llamada al vector store, la respuesta salió más lenta y más cara para el mismo resultado.
QUÉ MUESTRA	<i>Buen momento para hablar del costo del retrieval y de por qué el prompt autoriza responder sin buscar en ciertos casos.</i>

D Fuera del corpus: la prueba de la honestidad

Preguntas cuya respuesta no está en el manual indexado. Es donde se ve si la regla de contingencia funciona de verdad.

D1 ¿Aurora trabaja campañas en Pinterest Ads?

SIN RAG	Responde que sí y explica cómo, porque no tiene forma de saber qué canales opera la agencia. Alucinación pura, con tono de manual.
CON RAG	La frase de contingencia textual: "Eso no está definido en el Manual de Marketing Digital de Aurora. ¿Preferís que lo consulte con el Líder de Cuenta?"
QUÉ MUESTRA	<i>El manual lista cinco canales y Pinterest no está. Decir "no sé" es el comportamiento correcto, no una falla del agente.</i>

D2 ¿Cuánto cobra Aurora por gestionar Google Ads?

SIN RAG	Inventa un fee o un porcentaje sobre inversión, con aire de dato oficial.
CON RAG	Frase de contingencia: el tarifario no está en este manual (vive en el documento funcional, que está en otro namespace).
QUÉ MUESTRA	<i>El caso más fino de todos: el dato existe en la organización, pero no en la base indexada. Sirve para hablar de curaduría y de qué se decide indexar.</i>

Grilla de observación

Para completar mientras se corre la batería. Es, además, el insumo del reporte de validación que pide la pre-entrega del módulo.

#	QUÉ MIRAR EN LA RESPUESTA CON RAG	SEÑAL DE ALARMA
1	¿Activó la herramienta de búsqueda?	Si respondió sin abrir la rama del vector store, la descripción de la tool es demasiado vaga.
2	¿Citó la página con el metadato real?	Página inventada o cita ausente: falla la regla de citación del prompt.
3	¿El número coincide exactamente con el manual?	Número parecido pero distinto: el chunk recuperado no era el correcto. Revisar Top-K y reranker.
4	¿Mencionó las condiciones asociadas?	Dar "14 días" sin aclarar que también hacen falta las conversiones es media respuesta.
5	Ante lo que no está, ¿usó la frase textual?	Si improvisa una disculpa distinta cada vez, el prompt necesita la frase entre comillas.

DOS AVISOS PARA QUE LA DEMO NO SE CAIGA EN VIVO

- 1. El agente sin RAG a veces se pone prudente y contesta "esto depende de cada agencia". Si pasa, insistí pidiéndole el número: *"dame el valor exacto que se usa"*. Ahí se compromete y aparece la respuesta genérica.
- 2. Las respuestas del modelo no son idénticas entre corridas. Los números del manual sí deberían serlo del lado del RAG: si cambian de una corrida a otra, el problema está en el retrieval, no en el modelo.