

WaterWizards

Justin Dewitz, Erick Zeiler, Max Kondratov, Julian jNachnamej

17. Juli 2025



Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Organisation

Rollen des Projektes

Technologie + Architektur

DevOps

Technische Erfahrungen

Analyse

Wiki

Einleitung

- ▶ Was ist WaterWizards?
 1. Multitplayer Real-Time Schiffe versenken
 2. Angriff durch Zauber, die durch Karten repräsentiert werden
 3. Ziel: Zerstörung der gegnerischen Schiffe
- ▶ Warum WaterWizards?
 1. Schiffe versenken ist ein Klassiker
 2. Durch Real-Time wird es dynamischer
 3. Für jede Altersgruppe interessant
- ▶ Was macht WaterWizards besonders?
 1. Kombination aus Strategie und schnellen Entscheidungen
 2. Zauber und Karten bringen neue Dynamik ins Spiel
 3. Multiplayer und Echtzeit sorgen für Spannung
- ▶ Für wen ist das Spiel gedacht?
 1. Strategie-Fans
 2. Familien und Freunde
 3. Alle Altersgruppen

Organisation

- ▶ git über GitHub für die Versionsverwaltung
- ▶ Scrum mit 2-Wochen-Sprints
- ▶ Kanban/Issue-Board über GitHub
- ▶ Kommunikation über Discord-Server

Backlog

Backlog

Estimate: 0

This item hasn't been started

WaterWords #154

Fixes Abgabe

Orga

Issue Abgabe

WaterWords #155

Refactoring File Structure

Client

enhancement

Medium

WaterWords #156

Server functionality Card Storm

Karten

Server

WaterWords #155

Minor Russian

Karten

Server

WaterWords #156

Server functionality Card Polymorph

Iteration 5

Karten

Server

WaterWords #155

Server functionality Card Mass Mending

Iteration 5

Karten

Server

WaterWords #156

Damage Cards Doppelungen ausslagern

Iteration 7

Karten

Server

WaterWords #152

Water Animation for miss

Client

Low

UI

Bugs

Estimate: 5

WaterWords #155

server Crash - playing thunder

P1

Iteration 7

bug

Server

WaterWords #176

Wrong placement for enemy ships

bug

Client

Medium

UI

WaterWords #157

Volbüchlein Rufen

Client

Medium

UI

WaterWords #153

Paralyze Dot inconsistency time

bug

UI

WaterWords #152

CallWindCard: Handle moving into Ship

bug

Client

Medium

Scripting

Server

WaterWords #153

CallWindCard: Cell States Handling Client and Server

Client

Medium

Scripting

Server

WaterWords #154

Make Healing Remove damaged Cells from GameShip Objects

bug

Client

Low

Scripting

UI

ToDo

Estimate: 2

This is actively being worked on

WaterWords #154

Timetracking - Nachrichten

P2

2

Iteration 6

documenten

High

scripting

WaterWords #155

Abschlussvideo

P3

Iteration 7

WaterWords #154

Präsentation Gliederung vorbereiten

P3

M

Iteration 6

WaterWords #153

Doku fertigstellen

Orga

Abschluss Präsentation

In Progress

Estimate: 0

WaterWords #141

boards

P1

M

Client

WaterWords #152

Abschluss Präsentation

Orga

Abschluss Präsentation

WaterWords #154

Server functionality Card Mass Mending

Iteration 7

Karten

Server

In Review

Estimate: 5

WaterWords #155

Playing a card should cost Mana

P3

5

Iteration 6

Karten

Server

WaterWords #156

Implement Wizard Assets

P1

5

Iteration 7

Asset

Client

Medium

UI

WaterWords #156

Server functionality Card Perfect Mending

5

Iteration 6

Karten

Server

WaterWords #150

Server functionality Card Rise Sun

5

Iteration 6

Karten

Server

WaterWords #154

Create Documentation from Dostrings

documentation

Medium

WaterWords #157

Feature-KartenVersteckendesAusHand

P3

M

Iteration 6

Client

Karte

WaterWords #154

GameState.cs Refactor

P3

10

Iteration 5

High

Server

WaterWords #151

Gold needs to be incremented on the Server Side

P3

5

Iteration 6

High

Server

UI

Done

156

Estimate: 15

This has been completed

WaterWords #152

test-TestsForMostCases

P3

15

Iteration 6

Test

WaterWords #152

delete Class

P3

15

Iteration 6

WaterWords #156

Refactor-NichtGenutzteKartenAusChecksLöschen

P3

5

Iteration 6

Karten

WaterWords #152

Cards Disappear from hand before cast is done

High

Karten

bug

Client

WaterWords #153

Cancel Cost of Card with Right Click

P3

5

Iteration 6

Client

High

WaterWords #157

Feature-KartenVersteckendesAusHand

P3

M

Iteration 6

Client

Karte

WaterWords #154

GameState.cs Refactor

P3

10

Iteration 5

High

Server

WaterWords #151

Gold needs to be incremented on the Server Side

P3

5

Iteration 6

High

Server

UI

+ Add Item

+ Add Item

+ Add Item


+ Add Item

+ Add Item

+ Add Item

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Projektplan



Rollen des Projektes

- ▶ Architektur: Justin Dewitz
- ▶ Dokumentation: Erick Zeiler
- ▶ Code-Qualität: Paul Schneider (abgesprungen)
- ▶ Git Repository: Max Kondratov

Ansprechpartner

Technologie + Architektur

- ▶ Programmiersprache: C#
- ▶ Raylib für die grafische Darstellung
- ▶ LiteNetLib für die Client-Server-Verbindung
- ▶ Nuke für das Build-System
- ▶ CodeQL für die statische Code-Analyse
- ▶ GitHub Actions für die CD-Pipeline
- ▶ GitHub Pages für die Dokumentation
- ▶ Event-Driven Architektur
- ▶ Docker für die Containerisierung
- ▶ Hetzner Server für das Hosting

Spiel-Bildschirm / GameScreen




- ▶ Raylib für die grafische Darstellung
- ▶ Grafische Darstellung getrennt von Spielfunktionalität:
 - ▶ Client übernimmt das Anzeigen und Handhabung des User Interfaces
- ▶ Gemeint sind Interaktive dargestellte Elemente, z.B:
 - ▶ Die Kartenstapel, die Schiffe oder die Kartenhand
- ▶ Alle Elemente werden durch eine Methode Draw angezeigt, welche in der GameLoop ausgeführt wird.
- ▶ Die wenige Logik, die auf dem Client ausgeführt wird, wird in diesen Draw Methoden ausgeführt

UI-Beispiel aus der GameHand Klasse

```
1 public virtual void Draw(bool front)
2 {
3     int availableHandWidth = (int)(ScreenWidth * 0.2f);
4     int totalCardWidth = Cards.Count * CardWidth;
5     int excess = totalCardWidth - availableHandWidth;
6     int offset = excess > 0 ? excess / Cards.Count : 0;
7     for (int i = 0; i < Cards.Count; i++)
8     {
9         //[...]
10
11         Cards[i].Draw(centralX + cardX, cardY, front);
12
13         DrawCardPreview(front, i, cardX, effectiveCardWidth);
14     }
15 }
```

UI Struktur GameScreen



TextureManager

```
1  /// <summary>
2  /// Verwaltet das Laden und Entladen von Texturen für das Spiel.
3  /// </summary>
4  public class TextureManager
5  {
6      private static List<Texture2D> textures = [];
7
8      /// <summary>
9      /// Lädt eine Textur aus einer Datei und speichert sie für späteres Entladen.
10     /// </summary>
11     /// <param name="file">Pfad zur Texturdatei</param>
12     /// <returns>Die geladene Textur als <see cref="Texture2D"/></returns>
13     public static Texture2D LoadTexture(string file)
14     {
15         var texture = Raylib.LoadTexture(file);
16         textures.Add(texture);
17         return texture;
18     }
19
20     /// <summary>
21     /// Entlädt alle zuvor geladenen Texturen aus dem Speicher.
22     /// </summary>
23     public static void UnloadAllTextures()
24     {
25         foreach (var texture in textures)
26         {
27             Raylib.UnloadTexture(texture);
28         }
29     }
30 }
```

Server/Backend

- ▶ Das Backend ist in C# mit der Library LiteNetLib geschrieben
- ▶ Ein globaler Server der eine Lobby auf Hetzner bereitstellt
- ▶ Server wird in Docker-Containern ausgeführt
- ▶ Der Server wird auf dem Port 7777/UDP bereitgestellt

Factory Pattern

- ▶ Das Factory-Pattern wird für die Erstellung von Kartenobjekten verwendet
- ▶ Für jede Kartenart gibt es eine eigene Factory

Beispiel: DamageCardFactory

```
1  public static class DamageCardFactory
2  {
3      public static IDamageCard Create(CardVariant variant)
4      {
5          return variant switch
6          {
7              CardVariant.Firebolt => new FireboltCard(),
8              CardVariant.FrostBolt => new FrostBoltCard(),
9              CardVariant.Lightning => new LightningCard(),
10             _ => throw new ArgumentException($"Unknown variant: {variant}")
11         };
12     }
13 }
```

Vorteile:

- ▶ Neue Karten können einfach ergänzt werden
- ▶ Spiellogik bleibt unverändert
- ▶ Klare Trennung von Erstellung und Verwendung


Shared

- ▶ Shared enthält alle Klassen, die sowohl im Client als auch im Server verwendet werden
- ▶ Enthält die Definitionen der Karten und der Kartentypen
- ▶ Enthält die Definitionen der Schiffe und der Schiffs-Typen

Backend - Client Kommunikation

Event-Driven Architektur

- ▶ UDP für die Echtzeit-Kommunikation
- ▶ Nachrichten basiertes Protokoll für beidseitige Kommunikation



The image shows two terminal windows side-by-side, illustrating network communication. The left window, titled 'WurmWitch Client', displays a series of messages where the client sends its current gold and mana values to the server and receives updates from the server. The right window, titled 'WurmWitch Server', shows the server processing these messages and updating the game state for two players, Player 1 and Player 2, including their gold and mana levels and a 'Neuer Stand' (New Status) indicator.

```
WurmWitch Client                                     WurmWitch Server
[Client] Spieler 1 hat nun 8 Gold.                    [GoldHandler] Player 1 Gold +1 (Neuer Stand: 8)
[Client] Nachricht vom Server empfangen: UpdateMana. [GoldHandler] Player 2 Gold +1 (Neuer Stand: 8)
[Client] Spieler 1 hat nun 3 Mana.                    [ManaHandler] Player 1 Mana +1 (Neuer Stand: 3)
[Client] Nachricht vom Server empfangen: UpdateGold. [GoldHandler] Player 2 Mana +1 (Neuer Stand: 3)
[Client] Spieler 1 hat nun 6 Gold.                    [GoldHandler] Player 1 Gold +1 (Neuer Stand: 6)
[Client] Nachricht vom Server empfangen: UpdateGold. [GoldHandler] Player 2 Gold +1 (Neuer Stand: 6)
[Client] Spieler 1 hat nun 7 Gold.                    [GoldHandler] Player 1 Gold +1 (Neuer Stand: 7)
[Client] Nachricht vom Server empfangen: UpdateMana. [ManaHandler] Player 2 Gold +1 (Neuer Stand: 7)
[Client] Spieler 1 hat nun 4 Mana.                    [GoldHandler] Player 1 Mana +1 (Neuer Stand: 4)
[Client] Nachricht vom Server empfangen: UpdateGold. [ManaHandler] Player 2 Mana +1 (Neuer Stand: 4)
[Client] Spieler 1 hat nun 8 Gold.                    [GoldHandler] Player 1 Gold +1 (Neuer Stand: 8)
[Client] Nachricht vom Server empfangen: UpdateGold. [GoldHandler] Player 2 Gold +1 (Neuer Stand: 8)
[Client] Spieler 1 hat nun 9 Gold.                    [GoldHandler] Player 1 Gold +1 (Neuer Stand: 9)
[Client] Nachricht vom Server empfangen: UpdateGold. [GoldHandler] Player 2 Gold +1 (Neuer Stand: 9)
[Client] Spieler 1 hat nun 10 Gold.                   [GoldHandler] Player 1 Gold +1 (Neuer Stand: 10)
[Client] Nachricht vom Server empfangen: UpdateMana. [GoldHandler] Player 2 Gold +1 (Neuer Stand: 10)
[Client] Spieler 1 hat nun 5 Mana.                    [ManaHandler] Player 1 Mana +1 (Neuer Stand: 5)
[Client] Nachricht vom Server empfangen: UpdateGold. [ManaHandler] Player 2 Mana +1 (Neuer Stand: 5)
[Client] Spieler 1 hat nun 11 Gold.                   [GoldHandler] Player 1 Gold +1 (Neuer Stand: 11)
[Client] Nachricht vom Server empfangen: UpdateMana. [GoldHandler] Player 2 Gold +1 (Neuer Stand: 11)
[Client] Spieler 1 hat nun 6 Mana.                    [GoldHandler] Player 1 Gold +1 (Neuer Stand: 12)
[Client] Nachricht vom Server empfangen: UpdateGold. [ManaHandler] Player 2 Gold +1 (Neuer Stand: 12)
[Client] Spieler 1 hat nun 12 Gold.                   [GoldHandler] Player 1 Mana +1 (Neuer Stand: 12)
[Client] Nachricht vom Server empfangen: UpdateGold. [GoldHandler] Player 2 Mana +1 (Neuer Stand: 12)
[Client] Spieler 1 hat nun 11 Gold.                   [GoldHandler] Player 1 Gold +1 (Neuer Stand: 13)
[Client] Nachricht vom Server empfangen: UpdateMana. [GoldHandler] Player 2 Gold +1 (Neuer Stand: 13)
[Client] Spieler 1 hat nun 7 Mana.                    [ManaHandler] Player 1 Mana +1 (Neuer Stand: 7)
[Client] Nachricht vom Server empfangen: UpdateGold. [GoldHandler] Player 2 Mana +1 (Neuer Stand: 7)
[Client] Spieler 1 hat nun 16 Gold.                   [GoldHandler] Player 1 Gold +1 (Neuer Stand: 16)
[GoldHandler] Player 2 Gold +1 (Neuer Stand: 16)
```

Nachrichteneingang + Parsing im Client


```
1 private void HandleClientReceiveEvent(  
2     NetPeer peer,  
3     NetPacketReader reader,  
4     byte channelNumber,  
5     DeliveryMethod deliveryMethod  
6 )  
7 {  
8     try  
9     {  
10         string messageType = reader.GetString();  
11         Console.WriteLine($"[Client] Nachricht vom Server empfangen: {messageType}");  
12  
13         switch (messageType)  
14         {  
15             case "UpdatePauseState":  
16                 bool isPaused = reader.GetBool();  
17                 if (isPaused)  
18                 {  
19                     GameStateManager.Instance.GetGamePauseManager().PauseGame();  
20                 }  
21                 else  
22                 {  
23                     GameStateManager.Instance.GetGamePauseManager().ResumeGame();  
24                 }  
25                 break;  
26             case "StartGame":  
27                 GameStateManager.Instance.SetStateToInGame();  
28                 break;  
29             ...  
30         }  
31         ...  
32     }  
}
```

- ▶ CI-Pipeline
- ▶ CD-Pipeline
- ▶ Statische Code-Analyse
- ▶ Pull Requests mit 4-Augen Prinzip
- ▶ Dokumentation auf Github Pages

CI/CD Pipeline

► CI

- Nuke build für die Continuous-Integration
- dotnet *restore*, *build*, *test*, werden bei jedem PR ausgeführt




```
1 • Run ./Build.ps1 Compile Test
2 GNU bash, version 5.2.21(1)-release (x86_64-pc-linux-gnu)
3 Microsoft (R) .NET SDK version 8.0.412
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 Nuke Execution Engine version 3.0.0 (Linux, .NETCoreApp,Version=v8.0)
17
18 • Restore
19
20 • Compile
21
22 • Test
23
24 • Errors & Warnings
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
```

Target	Status	Duration
Restore	Succeeded	0:05
Compile	Succeeded	0:07
Test	Succeeded	0:03
Total		0:15

Build succeeded on 87/14/2025 18:59:37. \ [!~] /

► CD

- Github Actions für das Continuous-Deployment
- Baut eine exe Datei für Windows und eine MacOS App



▼ Assets 4

- WaterWizard.Client.exe
- WaterWizard.Client.MacOS
- Source code (zip)
- Source code (tar.gz)

CI-Pipeline Konfiguration

```
1  name: NUKE Build CI
2
3  on:
4    push:
5      branches: [ "main", "dev" ]
6    pull_request:
7      branches: [ "**" ]
8
9    workflow_dispatch:
10
11 jobs:
12   build:
13     runs-on: ubuntu-latest
14
15     permissions:
16       actions: read
17       contents: read
18       security-events: write
19
20     steps:
21       - name: Checkout repository
22         uses: actions/checkout@v4
23         with:
24           fetch-depth: 0
25
26       - name: Setup .NET SDK
27         uses: actions/setup-dotnet@v4
28         with:
29           dotnet-version: '8.0.x'
30
31       - name: Run NUKE Build and Test
32         run: ./build.sh Compile Test
```

CD-Pipeline Konfiguration (Teil 1)

```
1 - name: Publish Client (Windows)
2   run: dotnet publish src/WaterWizard.Client/WaterWizard.Client.csproj -c Release -r win-x64 --
        self-contained true -o ./publish/win --verbosity normal
3
4 - name: Publish Server (Windows)
5   run: dotnet publish src/WaterWizard.Server/WaterWizard.Server.csproj -c Release -r win-x64 --
        self-contained true -o ./publish/win-server
6
7 - name: Publish Client (MacOS)
8   run: dotnet publish src/WaterWizard.Client/WaterWizard.Client.csproj -c Release -r osx-x64 --
        self-contained true -o ./publish/osx --verbosity normal
9
10 - name: Publish Server (MacOS)
11   run: dotnet publish src/WaterWizard.Server/WaterWizard.Server.csproj -c Release -r osx-x64 --
        self-contained true -o ./publish/osx-server
12
13 - name: Prepare release assets
14   run: |
15     mkdir release-assets
16
17     # Find the actual executable names
18     WIN_EXE=$(find ./publish/win -name "*.exe" -type f | head -1)
19     OSX_EXE=$(find ./publish/osx -type f -executable | grep -v "\.dll$" | grep -v "\.so$" | head
        -1)
```

CD-Pipeline Konfiguration (Teil 2)

```
1  if [ -n "$WIN_EXE" ]; then
2      cp "$WIN_EXE" release-assets/WaterWizard.Client.exe
3  else
4      echo "Warning: No Windows executable found"
5  fi
6
7  if [ -n "$OSX_EXE" ]; then
8      cp "$OSX_EXE" release-assets/WaterWizard.Client.MacOS
9  else
10     echo "Warning: No MacOS executable found"
11 fi
12
13 echo "Release assets:"
14 ls -la release-assets/
15
16 - name: Create GitHub Release & Upload Assets
17 uses: softprops/action-gh-release@v2
18 with:
19     tag_name: ${ steps.get_version.outputs.tag }
20     name: Release ${ steps.get_version.outputs.version }
21     body: ${ steps.changelog.outputs.changelog }
22     draft: false
23     prerelease: false
24     files: release-assets/*
25 env:
26     GITHUB_TOKEN: ${ secrets.GITHUB_TOKEN }
```


Statische Code-Analyse

- ▶ CodeQL für die statische Code-Analyse
- ▶ CodeQL eigene Konfigurationsdatei
 - ▶ Möglich auch in der CI Konfigurationsdatei
 - ▶ Best Practice getrennt
 - ▶ Simplere Konfiguration durch separate Datei
- ▶ Ergebnisse in GitHub-Security

CodeQL Konfiguration (Teil 1)

```
1  name: CodeQL
2
3  on:
4    push:
5      branches: [ main, dev ]
6    pull_request:
7      branches: [ '**' ]
8    workflow_dispatch:
9
10 jobs:
11   analyze:
12     name: Analyze
13     runs-on: ubuntu-latest
14     permissions:
15       security-events: write
16       actions: read
17       contents: read
18
19     strategy:
20       fail-fast: false
21     matrix:
22       language: ['csharp']
23
24     steps:
25       - name: Checkout repository
26         uses: actions/checkout@v4
27       with:
28         fetch-depth: 0
```

CodeQL Konfiguration (Teil 2)

```
1  - name: Setup .NET SDK
2    uses: actions/setup-dotnet@v4
3    with:
4      dotnet-version: '8.0.x'
5
6  - name: Initialize CodeQL
7    uses: github/codeql-action/init@v3
8    with:
9      languages: ${{ matrix.language }}
10     config-file: .github/codeql/codeql.yml
11
12  - name: Build with NUKE (required by CodeQL)
13    run: ./build.sh Compile
14
15  - name: Perform CodeQL Analysis
16    uses: github/codeql-action/analyze@v3
17    with:
18      category: '/language:${{ matrix.language }}'
```

Containerisierung

- ▶ Docker für die Containerisierung des Servers
- ▶ Dockerfile im Server-Verzeichnis
- ▶ Docker Compose im root-Verzeichnis

Dockerfile Code

Dockerfile

```
1 FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:8.0 AS build
2 WORKDIR /source
3
4 COPY WaterWizards.sln .
5
6 COPY src/WaterWizard.Server/WaterWizard.Server.csproj ./src/WaterWizard.Server/
7 COPY src/WaterWizard.Shared/WaterWizard.Shared.csproj ./src/WaterWizard.Shared/
8 COPY src/WaterWizard.Client/WaterWizard.Client.csproj ./src/WaterWizard.Client/
9 COPY src/WaterWizardTests/WaterWizardTests.csproj ./src/WaterWizardTests/
10
11 RUN dotnet restore WaterWizards.sln
12
13 COPY src/WaterWizard.Server/ ./src/WaterWizard.Server/
14 COPY src/WaterWizard.Shared/ ./src/WaterWizard.Shared/
15 COPY src/WaterWizard.Client/ ./src/WaterWizard.Client/
16 COPY src/WaterWizardTests/ ./src/WaterWizardTests/
17
18 RUN dotnet publish src/WaterWizard.Server/WaterWizard.Server.csproj -c Release -o /app/
    publish
19
20 FROM mcr.microsoft.com/dotnet/runtime:8.0 AS final
21 WORKDIR /app
22
23 COPY --from=build /app/publish .
24
25
26 EXPOSE 7777/udp
27
28
29 ENTRYPOINT ["dotnet", "WaterWizard.Server.dll"]
```

Docker-Compose Code

docker-compose

```
1  version: '3.8'
2
3  services:
4    waterwizard-server:
5      build:
6        context: .
7        dockerfile: ./src/WaterWizard.Server/Dockerfile
8      ports:
9        - "7777:7777/udp"
10     environment:
11       - PUBLIC_ADDRESS=${SERVER_IP}
```

Technische Erfahrungen

Analyse

Backlog 8 Estimate: 0 ...

This item hasn't been started

 WaterWizards #254

Finale Abgabe

Orga

 finale Abgabe

 WaterWizards #155 

Refactoring File Structure

Client

enhancement

Medium

 WaterWizards #98

Erfahrungen und Fazit