

#### 期末專案報告

# YAPPI\_網路購物平台

第六組


0813205 郭盈均 0813219 黃宇生

0813227 劉冠銘 0813228 羅名志

0813240 張恩瑜



## 多功能網路購物平台





# 專案分工

姓名	貢獻百分比(%)	負責項目
郭盈均	20%	Demo文案編輯 CSS和html框架設計 貨架頁面設計
黃宇生	20%	修改資料庫 架設個人化貨架和搜尋功能 製作網路速度檢測
劉冠銘	20%	首頁前端 協助資料庫設計、購物車前後端結合 ERmodel
羅名志	20%	首頁css 購物車頁面 註冊登入功能
張恩瑜	20%	結帳功能 協助資料庫設計






近年來隨著電子商務興起,各行各業皆致力於電商開發、網路行銷,了解市場趨勢後,我們希望可以建構一個多功能電商購物平台,不僅優化買賣雙方在使用上的效率與滿意程度,再開發多項新功能,期許藉由這次專案開發,了解網站架設原理,並且深入研究購物平台的生態,學習現代商業趨勢。




#### 網頁大綱 (流程圖)





# ER-MODEL & DATABASE SCHEMA





#### 功能簡介與特色

登入、註冊(final.php)

登出、更改密碼(final2.php)

個人化貨架(final2.php)

購物車(final2.php)

模糊搜尋(final2.php)

(程式碼在Demo中有詳細解釋)



#### 主功能CODE介紹(登入)

```
<form
id="form"
class="form-signin"
method=""
action=""
<h3 class="form-signin-heading">Login</h3>
<input
    id="username"
   name="username"
    type="text"
    class="form-control"
    placeholder="Username"
   required=""
    id="password"
    name="password"
    type="password"
    class="form-control"
    placeholder="Password"
    required=""
    class="btn btn-lg btn-primary btn-block"
    name="submit"
    value="Login"
    type="submit"
><b>登入</b></button>
<input type="button" class="btn btn-lg btn-primary btn-block" value="註冊" onclick="location.href='reg.php'" >
</form>
```

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js"></script>
   <script>
    //當文件準備好時,
     $ (document) .on ("ready", function() {
              //當表單 sumbit 出去的時候
              $("form.form-signin").on("submit", function(){
               //使用 ajax 送出 帳密給 verify user.php
                  $.ajax({
          type : "POST",
          url : "../verify user.php",
          data : {
            un: $("#username").val(), //使用者帳號
            pw: $("#password").val() //使用者密碼
          dataType: 'html' //設定該網頁回應的會是 html 格式
        }).done(function(data) {
          console.log(data);
          if(data == "yes")
            window.location.href = "final2.php";
          else
            alert("登入失敗,請確認帳號密碼");
        }).fail(function(jqXHR, textStatus, errorThrown) {
          alert("有錯誤產生,請看 console log");
          console.log(jqXHR.responseText);
        });
         return false;
              });
     });
   </script>
```



#### 主功能CODE介紹(登入\_續)

```
<thead>
  USERNAME
    <?php echo $ SESSION['username'] ?>
  </thead>
PHONE
    <?php echo $ SESSION['phone'] ?>
  CARD
    <?php echo $ SESSION['card'] ?>
  ADDRESS
    <?php echo $ SESSION['add'] ?>
```

```
require_once 'db.php';
function verify user (Susername, Spassword
      //先把密碼用md5加密
      $password = md5($password);
      $$ql = "SELECT * FROM `user` WHERE `username` = '{$username}' AND `password` = '{$password}'";
      $query = mysqli_query($_SESSION['link'], $sql);
     if ($query)
           if (mysqli_num_rows($query) == 1)
               $user = mysqli_fetch_assoc($query);
           //setcookie("is_login",true);
           //setcookie("username", Suser['username']);
           //setcookie("password", Suser['password']);
          //setcookie("ident", $user['ident']);
         //setcookie("reg_date",$user['reg_date']);
//setcookie("gender",$user['gender']);
           //setcookie("LAST_ACTIVITY",$_SERVER['REQUEST_TIME']);
            $\subseteq \subseteq \subs
           $ SESSION['card'] = $user['card'];
           $ SESSION['phone'] = $user['phone num'];
           $ SESSION['lname'] = $user['last name'].
                  $_SESSION['LAST_ACTIVITY'] =$_SERVER['REQUEST_TIME'];
                  $ SESSION['add'] = $user['address'];
                  $ SESSION['id']=$user['id'];
                       $result = true;
                  echo "{$sql} 語法執行失敗,錯誤訊息:". mysqli_error($ SESSION['link']);
           //回傳結果
           return Sresult;
     if(verify_user($_POST['un'], $_POST['pw']))
                 //若為true 代表登入成功,印出yes
                  echo 'yes';
                  //若為 null 或者 false 代表失敗
```



#### 主功能CODE介紹(註冊)

```
買案(F) 編輯(E) 授辱(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外接(P) 視度(W) ?
final2 pla (I) 🛃 commedity pla (I) 🖶 armost play (I) 😭 checkentally (I) 😭 final play (I) 😭 welly more play (I) 😭 reg.php (I)
              alert("南次宗傳輸入不一樣:請確認");
              ad : $("#add").val(),
                 )).done(function(data) (
                    alert("註冊成功,將自動館往春人百。");
                     window.location.href="final.php";
                     alert("註冊失敗, 請與系統人員聯繫");
                 }).fail(function(jqXHR, textStatus, errorThrown) {
                  alert("有錯誤產生·請看 console log");
                    console.log(jqXHR.responseText);
                                                                                                                      已儲存的螢幕攝取畫面
                                                                                                         1 30°C 多雲詩陰 ヘ // 1 → 4) 英 上午06:59 133
           <div class="container">
              <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-sm-offset-4">
                <form class="register">
                 <div class="form-group":
                    <label for="username">Lname</label>
                    <input type="text" class="form-control" id="lname" name="lname" placeholder="請輸入名字" required>
                  <div class="form-group">
                   <label for="username">Fname</label>
                    <input type="text" class="form-control" id="fname" name="fname" placeholder="詩輸人姓氏" required>
                  <div class="form-group">
                   <label for="username">Username</label>
                    <input type="text" class="form-control" id="username" name="username" placeholder="請輸入帳號" required>
                  <div class="form-group">
                    <label for="password">Password</label>
                    <input type="password" class="form-control" id="password" name="password" placeholder="請輸人密碼" required>
                    <label for="confirm password">Confirm Password </label>
                    <input type="password" class="form-control" id="confirm_password" name="password" placeholder="請再次輸入密碼" required>
                  </div>
                  <div class="form-group">
                    <label for="username">Card</label>
                    <input type="text" class="form-control" id="card" name="card" placeholder="請輸入帳號" required>
                  <div class="form-group">
                    <label for="username">Phone-number</label>
                    <input type="tel" class="form-control" id="phone" name="phone" placeholder="詩輸入電話號碼" required>
                  </div>
                   <div class="form-group">
                    <label form"username">Address</label>
                    <input type="text" class="form-control" id="add" name="add" placeholder="詩輸入地址" required>
```

```
$ (document).on("ready", function() {
      $("#username").on("keyup", function(){
       var keyin value = $(this).val();
       if(keyin value != '')
          $.ajax({
              type : "POST",
              url : "../check username.php",
              data : {
                un: $(this).val()
              dataType : 'html'
             }).done(function(data) {
              console.log(data);
              if (data == "yes")
                  $ ("#username").parent().removeClass("has-error").addClass("has-success");
                  $("form.register button[type='submit']").removeClass('disabled');
                  alert("帳號有重複,不可以註冊");
                  $("#username").parent().removeClass("has-success").addClass("has-error");
          $("form.register button[type='submit']").addClass('disabled');
            }).fail(function(jqXHR, textStatus, errorThrown) {
              alert("有錯誤產生,請看 console log");
              console.log(jqXHR.responseText);
            });
      else
```



#### 主功能CODE介紹 (註冊\_續)

```
⊟<?php
     require once 'db.php';
     @session_start();
     function check has email($card)
10
11
       $result = null;
12
13
14
       $sql = "SELECT * FROM `user` WHERE `card` = '{$card}';";
15
16
17
       $query = mysqli_query($ SESSION['link'], $sql);
18
19
       if ($query)
22
23
        if (mysqli_num_rows($query) >= 1)
24
25
26
          $result = true;
27
28
29
        //釋放資料庫查詢到的記憶體
30
        mysqli_free_result($query);
31
       else
34
        echo "{$sql} 語法執行失敗,錯誤訊息:". mysqli_error($ SESSION['link']);
36
37
       //回傳結果
38
       return $result;
39
40
41
42
     $check = check has email($ POST['cd']);
44
     if ($check)
45
46
         //若為true 代表有使用者以重複
47
         echo 'no';
48
49
     else
50
51
         //若為 null 或者 false 代表沒有使用者,可以註冊
52
          echo 'yes';
53
```



#### 主功能CODE介紹 (更改密碼)

```
116
            <div class="inside">
117
            <button class="btn" onclick="</pre>
118
              Swal.fire({
119
              icon: 'warning',
120
              title: 'warning',
121
              text: '確定要登出嗎?',
122
              showCancelButton: true,
123
              }).then((result) => {
124
                if (result.value) {
125
                  window.location = 'final.php'
126
127
              })"
128
              stvle="width: "
129
            ><b>登出</b></button>
130
131
            <button class="btn" onclick="</pre>
132
              Swal.fire({
133
              icon: 'warning'
134
              title: 'warning'
135
              text: '確定要更改嗎?'
136
              showCancelButton: true,
137
              }).then((result) => {
138
                if (result.value) {
139
                  window.location = 'pwchange.php'
140
141
              1)"
142
              style="width: "
143
            ><b>更改密碼</b></button>
144
          </div>
145
```

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js"></script>
52
         <script>
53
             $ (document).on("ready", function() {
54
55
                     $("form.check").on("submit", function(){
56
57
                         console.log("1");
58
59
                         if ($("#new").val() != $("#newcheck").val()) {
60
                             $("#new").parent().addClass("has-error");
                             $("#newcheck").parent().addClass("has-error");
63
                   alert("兩次密碼輸入不一樣,請確認");
65
66
                 else
                     $.ajax({
                         type : "POST",
                         url : "../check change.php",
73
                         data : {
                           op : $("#old").val(),
75
                          np : $("#new").val(),
76
78
                         dataType : 'html'
79
                       }).done(function(data) {
8.0
81
                         console.log(data);
82
                         if(data == "ves")
83
                           alert("更新成功,將自動前往登入頁。");
84
85
                             window.location.href="final.php";
86
                         else
89
                             alert("舊密碼輸入錯誤");
92
93
                       }).fail(function(jqXHR, textStatus, errorThrown) {
```



#### 主功能CODE介紹 (購物車)

```
46
             <section class="py-5">
47
                 <div class="container">
48
49
                    <h1>商品列表<!--可將商品列表改成商品名稱--></h1>

    class="breadcrumb mb-4">

51
                        <a href="final2.php">首頁</a>
                        商品列表
53
                    54
                    <div class="row">
                                if(!isset($ GET['c id'])){
                                    //沒有pid則直接跳轉回products.php
                                    header("location: final2.php");
                                    $c id=$ GET['c id'];
62
63
64
65
                                 $\text{$\text{link}} = \text{mysqli connect($\text{$\text{host}}, $\text{$\text{dbuser}}, $\text{$\text{dbpw}}, $\text{$\text{dbname}) or die ("-1");}
66
                                  mysqli select db($link,$dbname) or die("cannot connect to db");
67
                                  Squery = "SELECT * FROM commodity where c id=$c id ORDER BY c id DESC ";
                                  $result = mysqli query($link,$query) or die("cannot connect to table" . mysqli error());
                                ?>
                                while($rs = mysqli_fetch_array($result))
                        <div class="col-lg-6"><div class="img"><?php echo '<p><img src="',$rs['url1'],'">';?></div></div></div></div></div>
                        <div class="col-lg-6">
                            <h2><strong><?php echo $rs['c name']; ?></strong></h2>
                            <!--<p><strong>商品賣家:</strong>-->
                            <strong>商品價格:</strong> <?php echo $rs['price']; ?>
                            <strong>商品尚有存量:</strong>
echo $rs['quantity']; ?>
                            <strong>商品描述:</strong><?php echo $rs['describe']; ?>
                    echo '<form action="../cart/cart-insert2.php" method="post">';
                        echo '<input type="hidden" name="thing id" value="', $rs['c id'], '">';
                        echo '<input type="hidden" name="name" value="', $rs['c name'], '">';
                        echo '<input type="hidden" name="price" value="',$rs['price'],'">';
                        echo '數量: <select name="amount" >';
                        for ($i=1; $i<=$rs['quantity']; $i++) {</pre>
                            echo '<option value="', $i, '">', $i, '</option>';
                        echo '</select>';
                        echo '<input type="hidden" name="url1" value="',$rs['url1'],'">';
                        echo '<input type="submit" value="放入購物車">';
                       echo '</form>';
                </div>
            </div>
            <?php
```



#### 主功能CODE介紹(購物車\_續)

```
foreach($pdo->query('select * from cart') as $row){
                                <div class="im"><?php echo '<p><img src="',$row['url'],'">';?></div> <!--圖片大小待調-->
                                <div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 mb-4">
                                <div class="card h-100">
                                <div class="card-body">
                                    <h4 class="card-title"><a href="commodity.php?c id=<?php echo $row['thing id']; ?>" ><?php echo $row['name']; ?></a></h4>
                                    商品價格: <?php echo $row['price']; ?> <br> 商品數量: <?php echo $row['amount']; ?><br>小計: <?php $subtotal=$row['price']*$row</pre>
                                    <?php Stotal+=Ssubtotal; ?>
                                    <form method="post" class="delete">
                                    <input type="hidden" name="command1" value="delete">
142
                                    // $sql = "UPDATE `commodity` SET `quantity` = `quantity`-'{$row['amount']}' WHERE `c id`='{$row['thing id']}';";
                                    // $query = mysqli query($ SESSION['link'], $sql);
                                    echo'<input type="hidden" name="id" value="',$row['thing id'],'">'?>
                                    <input type="submit" value="删除">
                                    </form>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                     } //foreach
                     ?>
                     <section class="py-5">
                 </div>
                 <div class="container">
                                                       93
                                                                            $pdo=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=final;charset=utf8','root','');
                                                                                                                                                       //連結資料庫,用PDO
                                                       94
                                                                            if (isset($ REQUEST['command1'])) {
                     <h2>
                                                       95
                                                                                switch($ REQUEST['command1']){
                     合計:<?php echo $total; ?>元
                                                       96
                                                                                    case 'delete':
                                                       97
                                                                                        $sql=$pdo->prepare('DELETE FROM cart WHERE thing id=?');
                     </div>
                                                       98
                                                                                        $sql->execute([$ REQUEST['id']]);
                                                                                        break;
                                                                            if (isset($ REQUEST['command'])){
                                                                                switch($ REQUEST['command']) {
                                                                                    case 'delete':
                                                                                        $sql = $pdo->prepare('DELETE FROM cart');
                                                      106
                                                                                        $sql->execute();
                                                                                        break;
                                                      109
                                                                            $total=0;
```



## 主功能CODE介紹(購物車\_刪除&結帳)

YAPPI Shop 繼續逛 聊天室

您的購物車 購購購~

首頁 / 訂單詳情



分享《滿漢大餐》 珍味牛肉麵 (3包入)

商品價格: 130 商品數量: 1 小計: 130

刪除

合計:130元



付款方式

- 貨到付款 ■
- ○信用卡/金融卡 🖃
- ○銀行轉帳 ⇄

下訂單



#### 主功能CODE介紹(購物車\_刪除)

```
92
     □<?php
 93
                      $pdo=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=final;charset=utf8','root',''); //連結資料庫,用PDO
 94
                      if (isset($ REQUEST['command1'])){
 95
                           switch($ REQUEST['command1']){
 96
                              case 'delete':
                                  $sql=$pdo->prepare('DELETE FROM cart WHERE thing id=?');
                                  $sql->execute([$ REQUEST['id']]);
                                  break;
100
101
102
                      if (isset($ REQUEST['command'])){
103
                          switch($ REQUEST['command']){
104
                               case 'delete':
105
                                  $sql = $pdo->prepare('DELETE FROM cart');
106
                                  $sql->execute();
107
                                  break;
108
109
                      $total=0;
110
```



#### 主功能CODE介紹(購物車\_結帳)

```
188
           <script>
189
           $ (document) .on ("ready", function() {
190
191
192
193
                       $("form.checkout").on("submit", function(){
194
195
                        window.location.href = "checkout.php";
196
197
198
                       });
199
            });
200
201
            </script>
202
```

```
□ <?php
      require once '../db.php';
     @session start();
         $pdo=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=final;charset=utf8','root',''); //連結資料庫,用PDO
         if (isset($ REQUEST['command'])){
         switch($ REQUEST['command']){
         case 'delete':
         $sql=$pdo->prepare('DELETE FROM cart WHERE thing id=?');
          $sql->execute([$ REQUEST['id']]);
10
11
          break;
12
13
14
15
         foreach($pdo->query('select * from cart') as $row) {
         $sql = "UPDATE `commodity` SET `quantity` = `quantity` - '{$row['amount']}' WHERE `c id` = '{$row['thing id']}';";
16
         $query = mysqli query($ SESSION['link'], $sql);
17
18
19
20
         header("Location:final2.php");
21
22
```



#### 主功能CODE介紹(貨架)

∃roreacn (spαd

```
session start()
          $UserId=$ SESSION['id'];
  5 ⊟<header>
   6 🖟 🖈 🖟 🖟 🖟 🖟 🖟 🖟 background-image: url (<a href="https://img.tukuppt.com/ad_preview/00/12/30/5c995b18c5cf6.jpg!/fw/780]; height: 180px; line-height: 80px; font-family: 微軟正黑體; te
        L</header>
10 =<center><marquee bgcolor=#3C3C3C width="1480" behavior=side direction="left" onMouseOver="this.stop()" onMouseOut="this.start()"
         └ ><font color=" #FFFFFF" size=5 family=華康行書體 >YAPPI 公告 : 請各位賣家將欲售商品上傳於此貨架,方便YAPPI為您處理商品相關事宜,進行交易前請先詳閱消費相關權益
       | center | | center | | center | center
       $pdo=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=final;charset=utf8', 'root', '');
       dif (isset($ REQUEST['command'])) {
                  switch ($ REQUEST['command']) {
                         if (empty($ REQUEST['c name']) ||
                                   !preg_match('/[0-9]+/', $_REQUEST['price'])) break;
                          $sql=$pdo->prepare('insert into commodity values(null,?,?,?,?,?)');
                                   [htmlspecialchars($ REQUEST['c name']), $ REQUEST['price'], $ REQUEST['quantity'], $ REQUEST['describe'], $ REQUEST['url1'], $ QUEST['];
                         if (empty($_REQUEST['c_name']) || !preg_match('/[0-9]+/', $_REQUEST['price'])||!preg_match('/[0-9]+/', $_REQUEST['quantity'])) break;
                         $sql=$pdo->prepare('UPDATE commodity SET c name=?, price=?, quantity=? WHERE c id=? AND user id=?');
                         $sql->execute([$ REQUEST['c name'], $ REQUEST['price'], $ REQUEST['quantity'], $ REQUEST['id'], $UserId]);
                         break;
                  case 'delete':
                         $sql=$pdo->prepare('DELETE FROM commodity WHERE c id=?');
                         $sql->execute([$ REQUEST['c id']]);
                         break;
37 | foreach ($pdo->query("select * from commodity where user id=$UserId") as $row)
```

```
echo '':
         '<form action="edit.php" method="post">';
         '<input type="hidden" name="command" value="update">';
          '<input type="hidden" name="id" value="', $row['c id'], '">';
    echo '', $row['c id'], '';
    echo '<input type="text" name="c name" size="60" align="center" valign="center" value="', $row['c name'], '">';
    echo '';
    echo '':
    echo '<input type="text" name="price" size="10" align="center" valign="center" value="', $row['price'], '">';
    echo '';
    echo '<input type="text" name="quantity" size="10" align="center" valign="center" value="', $row['quantity'], '">';
    echo '';
    echo '';
    echo '<input type="text" name="describe" size="35" align="center" valign="center" value="', $row['describe'], '">';
    echo '
    echo '';
    echo '<input type="text" name="url1" size="30" align="center" valign="center" value="', $row['url1'], '">';
    echo '';
    echo '<input type="submit" value="確定修改">';
    echo '</form>';
    echo '<form action="edit.php" method="post">';
    echo '<input type="hidden" name="command" value="delete">';
    echo '<input type="hidden" name="c_id" value="', $row['c_id'], '">';
    echo '<input type="submit" value="確定刪除">';
    echo '</form>';
    echo '';
    echo "\n";
d<form action="edit.php" method="post">
<input type="hidden" name="command" value="insert">
 <input type="text" name="c_name" size="60" align="center" valign="center">
 <input type="text" name="price" size="10" align="center" valign="center">
 <input type="text" name="quantity" size="10" align="center" valign="center">
 <tinput type="text" name="describe" size="35" align="center" valign="center">
 <input type="text" name="url1" size="30" align="center" valign="center">
```



#### 主功能CODE介紹(模糊搜尋)

```
$pages=ceil($total/$per page);
 if ($page>$pages)
     $page=$pages;
 $start = ($page-1)*$per_page;
<!--<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=big5">
<title>::::Product Catelog::::</title>
$pdo=new PDO('mysql:host=localhost;dbname=final;charset=utf8','root',''); //連結資料庫
$sql=$pdo->prepare('select * from commodity where c name like ?'); //執行Query查詢
$sql->execute(['%'.$ REQUEST['keyword'].'%']);
foreach($sql->fetchAll() as $row) {
                 <div class="col-lg-4 col-sm-6 mb-4">
                     <div class="card h-100">
                     <div class="im"><?php echo '<p><img src="',$row['url1'],'">';?></div>
                                                                                           <!--銉議:250X300px照片-->
                        <!--<a href="#!"><img class="card-img-top" src="$url" alt="..." /></a>-->
                           <h4 class="card-title"><a href="commodity.php?c_id=<?php echo %row['c_id']; ?>" ><?php echo %row['c_name']; ?></a></h4>
                            商品價格: <?php echo $row['price']; ?> <br> 商品存貨: <?php echo $row['quantity']; ?><br>
                     </div>
                 </div>
                                                                            ..... ror week oppo mange hror headinging
   } //while
                                                                           k href="final.css" rel="stylesheet" />
                                                                           <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"/>
                                                                      </head>
<!--<ul>class="pagination justify-content-center">
                                                            24
                                                                       <body>
                                                                           <!-- Navigation-->
       <a class="page-link" href="#!" aria-label="Previous">
                                                                           <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
                                                                               <div class="container">
                                                                                   <a class="navbar-brand" href="final2.php">YAPPI Shop</a>
                                                                                   <div class="search">
                                                                                   <form action="final2-search.php" method="post">
                                                                                                <input class="search-bar" type="text" name="keyword" id="search" placeholder="輸入名稱" style="width: 660px;">
                                                                                                <input type="submit" value="搜尋">
                                                                                                <!--<button class="search-btn">
                                                                                                 <i class="fas fa-search"></i></i>
                                                                                                </button>-->
                                                                                              </form>
                                                                                   <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls</pre>
                                                                                   <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
```



# 其他功能簡介

逾時登出(login\_status.php)

網路速度測試(final2.php)


商品頁面CSS(final.php、final2.php)



#### 功能介紹(逾時登出)



#### 功能介紹(網路測速)





#### CSS介紹 (擺放商品頁面)

```
<?php
                      $i=0;
163
                      $where str='';
164
                      $per page = 9; //每頁最多9筆,這數字可以自由更改
                      if(isset($ GET['page'])){
166
                          $page=$ GET['page'];
                          else{
                          $page=1;
169
                      $start = ($page-1)*$per page;
171
                      $where str='';
172
173
                      <?php
174
                      $link = mysqli connect($host,$dbuser,$dbpw,$dbname) or die ("-1");
176
                        mysqli select db($link,$dbname) or die("cannot connect to db");
                        $query = "SELECT * FROM commodity $where str ORDER BY c id DESC ";
178
                        $result = mysqli query($link,$query) or die("cannot connect to table" . mysqli error());
179
                        while ( $row = mysqli fetch array($result) ) {
                          $I++;
                        $total=$I;
184
                        $pages=ceil($total/$per page);
                        if($page>$pages)
186
                            $page=$pages;
189
                        $start = ($page-1)*$per page;
190
191
```

```
$imgBaseUrl='testProdImg/'; //假設圖片放在testProdImg資料來
if($total>0){
$orderBy='c id';
$upDown='desc';
$i = $start;
$query = "SELECT * FROM commodity $where str ORDER BY $orderBy $upDown limit $start, $per page";
$result = mysqli_query($link,$query) or die("Error:" . mysqli_error());
             while($rs = mysqli fetch array($result))
                                                              <div class="col-lg-4 col-sm-6 mb-4">
                                                                          <div class="card h-100">
                                                                            <div class="im"><?php echo '<p><img src="',$rs['url1'],'">';?></div>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  <!--建議:250X300px照片-->
                                                                                        <!--<a href="#!"><img class="card-img-top" src="$url" alt="..." /></a>-->
                                                                                        <div class="card-body">
                                                                                                   <h4 class="card-title"><a href="commodity.php?c id=<?php echo $rs['c id']; ?>" ><?php echo $rs['c name']; ?></a></h4>></base="card-title"><a href="commodity.php?c id=<?php echo $rs['c id']; ?>" ><?php echo $rs['c name']; ?></a></base="card-title"><a href="commodity.php?c id=<?php echo $rs['c id']; ?>" ><?php echo $rs['c name']; ?></a></base="card-title"><a href="commodity.php?c id=<?php echo $rs['c id']; ?>" ><?php echo $rs['c name']; ?></a></base="card-title"><a href="commodity.php?c id=<?php echo $rs['c name']; ?></a></base="card-title"><a href="card-title"><a hr
                                                                                                    商品價格: <?php echo $rs['price']; ?> <br/> 商品存貨: <?php echo $rs['quantity']; ?><br/> /p>
                                                                          </div>
                                                              </div>
             } //while
<?php
} /* if $total>0 end */
```



#### CSS介紹(擺放商品頁面\_續)

```
□<?php
     if($total>$per page){
235
           if($page!=1){
236
               echo '<a href="final2.php?page='.($page-1);</pre>
               echo '">上一頁</a>';
237
238
239
               echo '<span class="noLink">上一頁</span>';
240
           echo ' ';
241
242
           for ($pi=1; $pi<=$pages; $pi++) {</pre>
243
               //echo $pi;
244
               if ($pi==$page) {
245
                   echo ' [ '.$pi.' ] ';
246
                }else{
247
                   echo '<a href="final2.php?page='.($pi);</pre>
248
                   echo '"> '.$pi.' </a>';
249
250
251
           echo ' ';
252
           if ($page!=$pages) {
253
               echo '<a href="final2.php?page='.($page+1);</pre>
254
               echo '">下一頁</a>';
255
           }else{
256
               echo '<span class="noLink">下一頁</span>';
257
258
259
      -}?>
260
                    </div>
```



## 專案過程之瓶頸

#### 疫情關係

部分功能難度高

CSS不一致

每周固定的開會從實體改為線上,在工作分配上,較難達成共識,專案合作也因無法面對面溝通,雙方想法多少有些落差,同時也較難控制進度,做好統籌之事項。

期初擬定的一些功能,並沒有在此次的專案上呈現,有些功能難度偏高,導致現階段的我們無法成功開發,未來將會持續精進這一方之相關能力。

由於版面是由大家分工進行,導致版面風格不一致,但是這個問題需要面對面討論、確定雙方想法才得以解決。



## 專案未完成部分

聊天室功能

CSS設計之改善

評分功能



# 綜合討論

	問題	解決方法
Case 1	貨架非個人化 (登入者都會看到所有上架的商品· 並且有權限改變他人商品資訊)	使用query寫法,抓取特定 登入者的貨架資訊
Case 2	結帳分頁亂跳	結帳的流程設計優化



### 總結與心得

透過資料庫管理這門課,實作、學習如何架設一個成熟且可執行的網站,雖然過程中常遇到一些小麻煩,但經過了一整個學期的訓練,我們不僅對程式的敏感度更加提升,對資料庫系統的概念,也逐漸從抽象的書本知識,具體化成了實用的技巧。總而言之,這一份期末專案,讓我們組員獲益良多,且從中找到了自己專業能力上的不足,期許自己能持續精進自身專業,未來有機會繼續完善這份專案,架構更加成熟的購物平台網站。