

ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน: การทำความสะอาดและสุขาภิบาล

บริษัท สยามฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด

เอกสารหมายเลข: SOP-SN-001 Rev.06

1. ขอบเขต

ครอบคลุมการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับอาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต ห้องสุขา ที่ล้างมือ คลังสินค้า และพื้นที่โดยรอบ

2. การทำความสะอาดอาคารผลิต

2.1 ตารางการทำความสะอาด

พื้นที่	ความถี่	วิธีการ	น้ำยา
พื้นอาคารผลิต	ทุกกะ (ก่อน-หลังผลิต)	กวาด → ล้างน้ำ → ขัดด้วยน้ำยา → ล้างน้ำสะอาด	Alkaline Cleaner 2%
ผนัง	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำยา → เช็ดน้ำสะอาด	Neutral Cleaner
เพดาน/ฝ้า	เดือนละ 1 ครั้ง	ดูดฝุ่น → เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำยา	Neutral Cleaner
ท่อระบายน้ำ/ตะแกรง	ทุกวัน + ล้างสัปดาห์ละ 1	เก็บเศษ → แปรงขัด → ล้างน้ำแรงดัน	Chlorinated Cleaner
ทางเดิน/Airlock	ทุกกะ	กวาด → ถูพื้น	Quaternary Ammonium 0.5%

2.2 มาตรการดูแลสม่ำเสมอ

อาคารผลิตอยู่ในสภาพที่สะอาดตลอดเวลา มีตารางการทำความสะอาดประจำกะ ประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน (Master Sanitation Schedule) โดยมีหัวหน้าสุขาภิบาลตรวจสอบและลงนามรับรองทุกครั้ง

3. การทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต

3.1 ก่อนปฏิบัติงาน (Pre-operational Cleaning)

- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรด้วยสายตา
- ล้างพื้นผิวสัมผัสอาหารด้วยน้ำสะอาด
- ฆ่าเชื้อด้วย Peracetic Acid 0.15% หรือ Hot Water 82°C นาน 15 นาที
- ปล่อยให้แห้ง (Air dry)
- QC สุ่มตรวจ Swab Test ก่อนเริ่มการผลิต

3.2 หลังปฏิบัติงาน (Post-operational Cleaning)

- ถอดชิ้นส่วนที่ถอดได้ออก
- ชุด/ล้างเศษวัตถุดิบตกค้าง
- ล้างด้วย Alkaline Cleaner 2% → ล้างน้ำสะอาด → ฆ่าเชื้อ → ล้างน้ำสะอาด → ปล่อยให้แห้ง
- ประกอบชิ้นส่วนกลับ คลุมผ้า (Clean Cover) เมื่อไม่ใช้งาน

3.3 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหาร

- ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอตามตาราง CIP (Clean-in-Place) ทุก 8 ชั่วโมง
- ระบบ CIP: ล้างน้ำ → Caustic Soda 2% (80°C, 20 นาที) → ล้างน้ำ → Nitric Acid 1% (60°C, 15 นาที) → ล้างน้ำ → Sanitize → ล้างน้ำสุดท้าย
- รอยเชื่อมต่อของภาชนะและอุปกรณ์เรียบ ไม่เป็นแหล่งสะสมจุลินทรีย์
- พื้นผิวที่สัมผัสอาหารทำด้วยสแตนเลส SUS304/316 ผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพิษ ทนกัดกร่อน

3.4 การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาด

วิธีตรวจ	ความถี่	เกณฑ์การยอมรับ
Visual Inspection	ทุกครั้งก่อนเริ่มผลิต	สะอาด ไม่มีเศษตกค้าง
ATP Bioluminescence	3 ครั้ง/สัปดาห์	≤ 150 RLU
Swab Test (TPC)	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	≤ 100 CFU/25 cm ²
Allergen Swab	หลัง Changeover	Negative

4. การจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด

- อุปกรณ์ทำความสะอาดจัดเก็บในห้องเฉพาะ แยกจากพื้นที่ผลิต
- แยกตามรหัสสี: สีน้ำเงิน (พื้นที่ผลิต), สีแดง (พื้นที่ห้องน้ำ), สีเขียว (พื้นที่ภายนอก)
- แขนบนราวแขวน ไม่วางบนพื้น
- ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์หลังใช้งานทุกครั้ง
- ไม่มีการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ ฝุ่นละออง และอื่นๆ

5. การจัดเก็บน้ำยาทำความสะอาดและสารเคมี

- น้ำยาทำความสะอาดและสารเคมีทั้งหมดจัดเก็บในห้องเก็บสารเคมีเฉพาะ
- แยกเป็นสัดส่วน: สารเคมีทำความสะอาด / สารฆ่าเชื้อ / สารกำจัดแมลง
- มีป้ายแสดงชื่อสารเคมี, รหัสสี, MSDS ติดอยู่ทุกจุด
- ล็อกกุญแจตลอดเวลา เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเข้าถึงได้
- มีทะเบียนควบคุมการรับเข้า-เบิกจ่าย ปริมาณคงเหลือ

6. ห้องสุขาและที่ล้างมือ

6.1 ห้องสุขา

- จำนวน: ชาย 12 ห้อง / หญิง 10 ห้อง (เพียงพอต่อพนักงาน 300 คน ตามกฎหมาย)
- แยกจากบริเวณผลิต ไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง (ต้องผ่าน Changing Room + Airlock)
- ทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง โดยพนักงานทำความสะอาดเฉพาะ
- อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และสะอาดตลอดเวลา
- มีสบู่เหลว กระดาษเช็ดมือ ถึงขยะแบบเหยียบ

6.2 ที่ล้างมือ

- ที่ล้างมือแบบไม่ใช้มือสัมผัส (Knee-operated) ติดตั้งหน้าบริเวณผลิต จำนวน 6 จุด

- มีสบู่เหลวฆ่าเชื้อโรค (Antibacterial Liquid Soap)
- มีน้ำยาฆ่าเชื้อ (Alcohol Gel 70%)
- มีกระดาษเช็ดมือแบบใช้ครั้งเดียว (Paper Towel Dispenser)
- มีป้ายขั้นตอนการล้างมือ 7 ขั้นตอน (WHO Method) ติดทุกจุด
- ตรวจสอบเติมสบู่และกระดาษเช็ดมือทุก 2 ชั่วโมง

7. ภาชนะขยะ

- ภาชนะขยะทุกจุดเป็นแบบมีฝาปิดสนิท เปิดด้วยเท้าเหยียบ (Pedal Bin)
- แยกประเภท: ขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน), ขยะรีไซเคิล (สีเขียว), ขยะอันตราย (สีแดง)
- ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ห่างจากจุดผลิต ไม่ขัดขวางทางเดิน
- เก็บขนขยะทุก 2 ชั่วโมง นำไปยังจุดพักขยะด้านนอก
- จุดพักขยะเป็นห้องปิดมิดชิด มีระบบทำความเย็น มีกำหนดเก็บขนโดยบริษัทรับกำจัดขยะวันละ 1 ครั้ง

8. ระบบระบายน้ำ

- ท่อระบายน้ำในพื้นที่ผลิตเป็นสแตนเลส มีตะแกรงดักเศษอาหาร
- มีอุปกรณ์ดักเศษอาหาร (Floor Drain Strainer) ทุกจุดท่อระบายน้ำ
- ล้างตะแกรงและเก็บเศษอาหารทุกกะ
- ท่อระบายน้ำมีขนาดเพียงพอ ไม่มีน้ำท่วมขัง

จัดทำโดย: ฝ่ายสุขาภิบาล ตรวจสอบโดย: คุณณภาพร ศรีสุวรรณ (ผจก.ฝ่ายประกันคุณภาพ) อนุมัติโดย: คุณวิชัย สุขสมบูรณ์ (ผู้จัดการทั่วไป) วันที่มีผลบังคับใช้: 1 มกราคม 2569