

نسخه	2.0	Version	2.0
تاریخ	تیر ۱۴۰۵	Date	July 2025
پروژه	FidCaster	Project	FidCaster (fidcaster.xyz)
شبکه ایردراپ	Base (L2)	Airdrop Chain	Base L2 via Clanker
توکن	در حال آماده‌سازی	Token	Pending deployment

فهرست مطالبTable of Contents

۱. معرفی سیستم	1. System Overview
۲. جدول امتیازات	2. Points Table & Daily Caps
۳. معماری دیتابیس	3. Database Architecture
۴. فلوئ ثبت و تأیید اکشن	4. Action Ingestion & Verification Flow
۵. سیستم رفرال	5. Referral System
۶. کمپین Grow	6. Grow Campaigns
۷. تشخیص سیبیل و تقلب	7. Sybil & Fraud Detection
۸. سیستم Watcher	8. Watcher System
۹. پنل ادمین	9. Admin Dashboard
۱۰. پلن ایردراپ Clanker	10. Clanker Airdrop Plan
۱۱. پلن امنیتی	11. Security Plan
۱۲. اقدامات باقی‌مانده	12. Remaining Actions

معرفی سیستم 1. System Overview

FidCaster یک مشارکت واقعی، یک سیستم امتیاز Farcaster یک کلاینت وب FidCaster انجام می‌دهد — کست، لایک، فالو، خرید append-only است که برای تشویق تأیید و امتیازدهی می‌شود — FID طراحی کرده. هر اقدامی که کاربر در پلتفرم به طور خودکار ثبت،

FidCaster is a Farcaster web client that incentivises real engagement through an append-only points ledger. Every action a user performs — cast, like, follow, market trade — is automatically captured, cryptographically verified, and scored.

اهداف اصلی Primary Goals

- ثبت دقیق هر اقدام کاربر با proof رمزنگاری شده
- Record every user action with a cryptographic proof
- جلوگیری از سیبیل و فارمینگ از طریق cap روزانه و detector
- Prevent sybil attacks & farming via daily caps + multi-rule detector
- ایجاد یک لیدربرد شفاف بر اساس SQL ناب
- Produce a transparent leaderboard driven by pure SQL
- صادر کردن snapshot CSV برای ایردراپ توکن Clanker روی Base
- Export a CSV snapshot for Clanker token airdrop on Base L2
- هیچ ردیفی حذف نمی‌شود — فقط excluded=true
- No row is ever deleted — fraud rows get excluded=true (full audit trail)

معماری کلی High-Level Architecture

لایه	Layer	فناوری	Technology
فرانت‌اند	Frontend	React + Vite + TypeScript	React + Vite + TypeScript
بک‌اند	Backend	Node.js + Express	Node.js + Express
دیتابیس	Database	PostgreSQL (Replit managed)	PostgreSQL (Replit managed)
خارجی API	External API	Neynar (۹۰ کلید موازی)	Neynar (90 rotating API keys)
ایردراپ	Airdrop	Clanker روی Base L2	Clanker on Base L2

جدول امتیازات 2. Points Table & Daily Caps

فقط ردیف‌های verified=true و excluded=false حساب می‌شوند. آن‌ها نیاز به deploy دارد — هیچ endpoint API آن را تغییر نمی‌دهد. وزن‌ها در کد سرور ثابت هستند (نه در دیتابیس). تغییر

Weights are code constants in server/db/points.ts — not DB-configurable. Changes require a deploy. Only verified=true AND excluded=false rows count toward points.

نوع اقدام	Action Type	امتیاز	Points	روزانه سقف	Daily Cap
کست	cast	10	10 pts	50	50 pts/day
لایک	like	1	1 pt	50	50 pts/day
ریکست	recast	3	3 pts	30	30 pts/day
فالو	follow	2	2 pts	50	50 pts/day

لیست FID	market_list	50	50 pts	250	250 pts/day
خرید FID	market_buy	100	100 pts	300	300 pts/day
کمپین Grow	grow_campaign_complete	30	30 pts	150	150 pts/day
رفرال	referral	200	200 pts	2000	2000 pts/day
کوئست	quest	100	100 pts	500	500 pts/day
آنفالو / آنلایک / آنریکست	unfollow / unlike / unrecast	0	0 pts	—	—

سقف امتیاز می‌گیرد. SQL خودش این را به صورت خودکار حساب می‌کند.
محاسبه: برای هر کاربر، هر روز تقویمی، min(تعداد×وزن،

■ Formula: per user per UTC day: min(count × weight, daily_cap).
Computed in pure SQL — no application-layer accumulation.

سقف نظری روزانه Theoretical Daily Maximum

نوع	Type	سقف روزانه	Daily cap
hub (کست+لایک+ریکست+فالو) فعالیت	Hub engagement	۱۸۰ امتیاز	180 pts
مارکت (لیست+خرید)	Market activity	۵۵۰ امتیاز	550 pts
Grow	Grow campaigns	۱۵۰ امتیاز	150 pts
رفرال	Referrals	۲۰۰۰ امتیاز	2,000 pts
جمع (نظری)	Total (theoretical)	۲۸۸۰ امتیاز	2,880 pts

۳. معماری دیتابیس 3. Database Architecture

جداول اصلی Core Tables

users	کاربران	اطلاعات پایه هر FID + کش eligible	User registry + eligibility cache
user_actions	اقدامات کاربران	اصلی – هیچ وقت حذف نمی شود لجر append-only	Primary append-only ledger — never deleted
referrals	رفرال ها	پیگیری رفرال با وضعیت activated	Referral tracking with deferred activation
grow_targets	Grow targets	روزه برای جلوگیری از ۱۴ cooldown re-use	14-day cooldown per target FID
watcher_canary	کاناری	تست write توسط DBWriteWatcher	Live write test by DBWriteWatcher

ایندکس های کلیدی Key Indexes

Index	هدف	Purpose
idx_ua_fid_type_created	تاریخچه هر کاربر به ترتیب	Per-user history by action type + time
uniq_ua_type_proof	جلوگیری از ثبت تکراری	Prevent duplicate action/proof pairs (idempotent ingestion)
idx_ua_verified_excl_created	سریع snapshot	Fast snapshot query (partial index on verified+!excluded)
uniq_ref_referred	هر کاربر فقط یکبار رفر می شود	Each user can only be referred once
idx_users_eligible	های غیرواجد FID سریع sweep	Fast sweep of ineligible FIDs (partial index WHERE eligible=false)

علامت گذاری می شود. این اثر حساسی کامل را تضمین می کند.
هیچ ردیفی حذف نمی شود. تقلب با excluded=true + excluded_reason
اصل طلایی:

✓ Golden rule: rows are never deleted. Fraud rows get excluded=true + excluded_reason. This guarantees a complete, immutable audit trail for the airdrop.

4. Action Ingestion & Verification Flow

۴. فلوئی ثبت و تأیید

Action Ingestion Flow فلوئی ثبت اقدام

When a user performs an action (like, follow, cast): وقتی کاربر یک اقدام انجام می‌دهد (لایک، فالو، کست):

مرحله	Step	توضیح	Description
۱. Sign	1. Sign	با کلید Farcaster sign می‌شود آرایه bytes پیام در client	Message signed client-side with Farcaster key → raw bytes
۲. Submit	2. Submit	در صورت خطا، relay از ۴ hub server موازی ارسال به Neynar از browser	Sent to Neynar from browser → on failure, server relay → 4 free hubs in parallel
۳. Report	3. Report	با reportToLedger() تابع hub-submit.ts {fid, action_type, proof, payload} را صدا می‌زند	hub-submit.ts calls reportToLedger({fid, action_type, proof, payload})
۴. Gate	4. Gate	فرمت + FID بودن eligible: بررسی می‌کند server (کاراکتر ۴۰-۶۴ proof معتبر hex)	Server checks: FID eligibility + proof format (40-64 hex chars required)
۵. Insert	5. Insert	در verified=false ردیف را با logUserAction() وارد می‌کند user_actions	logUserAction() inserts row with verified=false into user_actions
۶. Verify	6. Verify	چک می‌کند verified=true یا excluded=true بعد از ۲۴ ساعت، verification-job با Neynar	24h later, verification-job checks Neynar → sets verified=true or excluded=true
۷. Score	7. Score	را می‌خواند و امتیازات را بر اساس وزن‌ها SQL محاسبه می‌کند cap + لجر	SQL reads ledger and computes points via weights + daily caps

Market Events (FID Market) رویدادهای مارکت

Market events (market_list, market_buy) use a different ingestion path: مارکت (market_list, market_buy) از طریق فلو متفاوتی ثبت می‌شوند: رویدادهای

- Server is the market indexer → rows inserted pre-verified
- Server pre-verified مارکت است indexer خودش server
- proof = on-chain tx hash on Base
- proof = روی Base hash تراکنش = proof
- syncMarketEventsToLedger() called inside rebuildActivity()
- syncMarketEventsToLedger() در rebuildActivity() می‌شود صدا
- market_cancel earns 0 pts but is still logged
- market_cancel امتیاز ندارد اما ثبت می‌شود

Verification Job Details فلوئی تأیید

verification-job.ts runs every 5 minutes: هر ۵ دقیقه اجرا می‌شود verification-job.ts

نوع اقدام	Action	روش تأیید	Verification method	cooldown	Wait
کست	cast	Neynar castsByFid	Neynar castsByFid API	۲۴ ساعت	24h
لایک / ری‌کست	like / recast	Neynar reactsByFid	Neynar reactsByFid API	۲۴ ساعت	24h
فالو	follow	viewer_context.following	Neynar viewer_context.following	۲۴ ساعت	24h
Grow	grow_complete	bulk follow check	Neynar bulk follow check on targetFids	سریع	fast
مارکت	market_*	pre-verified	Pre-verified by server indexer	—	—

در صورت خطای ۴۲۹، کلید تنبیه شده و کلید بعدی جایگزین می‌شود.
کلیدهای Neynar: پول ۹۰ کلید موازی با neynarThrottle / penalize429.

■ Neynar key pool: 90 rotating keys via neynarThrottle / penalize429 from neynar-limit.ts. 429 errors penalize the current key and rotate to the next.

سیستم رفرال 5. Referral System

قانون کلی Core Rules

- کد رفرال = FID به base-36 (مثال: "CJXP" "FID 16333")
- Referral code = FID encoded in base-36 (e.g. FID 16333 → "CJXP")
- هر کاربر فقط یکبار رفر می‌شود (unique constraint)
- Each user can only be referred once (DB unique constraint)
- خود-رفرال مسدود است
- Self-referral is blocked at the server
- دایره‌ای مسدود است (AB و BA نمی‌توانند همزمان وجود داشته باشند)
- Circular referral blocked (A→B and B→A cannot both exist)
- حداکثر ۲۰ رفرال پرداختی در طول عمر برای هر referrer
- Max 20 paid-out referrals per referrer (lifetime cap, LIFETIME_MAX=20)

فلوی رفرال (deferred activation) Referral Flow (Deferred Activation)

مرحله	Step	توضیح	Description
۱	1	کاربر جدید وارد می‌شود با لینک رفرال	New user signs up via referral link
۲	2	referrals فراخوانی می‌شود ردیف /api/referral/claim ایجاد می‌شود با activated=false	/api/referral/claim called → referrals row inserted with activated=false
۳	3	کاربر جدید فوری ۵۰ امتیاز خوش‌آمد می‌گیرد (بدون شرط)	New user immediately earns 50 welcome pts (unconditional)
۴	4	هر ۵ دقیقه verification-job صدا می‌زند activatePendingReferrals()	verification-job calls activatePendingReferrals() every 5 minutes
۵	5	رفرشده ≥ 100 امتیاز ارگانیک کسب کرد activated=true اگر کاربر	If referred user has ≥ 100 organic pts → activated=true
۶	6	امتیاز می‌گیرد 200 referrer	Referrer earns 200 pts

بات‌ها وجود دارد. با آستانه ۱۰۰ امتیاز ارگانیک، referree باید واقعا فعال شود. چرا deferred? اگر referrer فوری ۲۰۰ امتیاز بگیرد، انگیزه‌ای برای invite کردن

■ Why deferred? If referrer earned 200 pts instantly, there'd be an incentive to invite bots. The 100-pt organic threshold forces referred users to genuinely engage before credit is granted.

6. Grow کمپین 6. Grow Campaigns

ردیابی می‌شود تا فارمینگ جلوگیری شود FidCaster یک ابزار داخلی Grow که به کاربران اجازه می‌دهد به صورت دسته‌ای فالو کنند. این جریان به‌دقت است.

Grow is FidCaster's batch-follow tool. The flow is tightly tracked to prevent farming.

۱	1	شروع کمپین	Campaign start	grow-report.ts POST با <code>/api/grow/campaign-start</code> ذخیره می‌شود targetFids ردیف	grow-report.ts → POST <code>/api/grow/campaign-start</code> → row stored with targetFids list
۲	2	BatchOperationContext	Batch follow loop	"loop" صدا می‌شود logUserAction("follow در فالو برای	For each follow in the loop, logUserAction("follow") is called
۳	3	پایان کمپین	Campaign complete	POST <code>/api/grow/campaign-complete</code> Neynar سرور شروع به تأیید می‌کند	POST <code>/api/grow/campaign-complete</code> → server starts Neynar verification
۴	4	تأیید سرور	Server-side verify	از client اعتماد نمی‌شود چک می‌کند — عدد succeeded سرور targetFids را در Neynar	Server checks each targetFid in Neynar — client-reported succeeded count is NOT trusted
۵	5	امتیاز	Scoring	سقف ۵ کمپین در روز = ۱۵۰ امتیاز ۳۰ امتیاز به ازای هر کمپین کامل،	30 pts per completed campaign, cap 5/day = 150 pts max

جلوگیری از فارمینگ Grow Grow Farming Prevention

- cooldown ۱۴ روز قابل استفاده مجدد است target FID روزه: هر ۱۴
- R4: ۸۰٪ اگر target FID باشد استفاده شده باشد روز گذشته است excluded
- R3: succeeded=0 کمپین با: ۵ دقیقه و بیش از ۵ excluded
- GrowWatcher: orphan کمپین‌های (بعد از ۲۴ ساعت complete بدون) excluded
- 14-day cooldown: each target FID can only be re-used after 14 days
- Sybil R4: if $\geq 80\%$ of target FIDs were used in last 14 days → row excluded
- Sybil R3: campaign with succeeded=0 after >5 min → excluded (idle session)
- GrowWatcher: orphaned campaigns (no complete after 24h) → auto-excluded

7. Sybil & Fraud Detection

تشخیص سیبیل و تقلب ۷.

Eligibility Gate دروازه واجد شرایط بودن (Eligibility Gate)

Before logging any action, the server checks FID status via Neynar. Result is cached in users.eligible.

FID را از Neynar بررسی می‌کند. نتیجه در users.eligible کش می‌شود. قبل از ثبت هر اقدام، server وضعیت

- حداقل ۵ فالوور
- ≥ 5 followers
- حداقل ۳ کست
- ≥ 3 casts
- وضعیت Neynar: active (نه spam/bot)
- Neynar status: active (not spam/bot)
- اگر eligible=false: اکشن ذخیره می‌شود اما فوری excluded
- If eligible=false: action stored but immediately excluded

Sybil Detection Rules (v2) قوانین تشخیص سیبیل (v2)

sybil-detector.ts runs hourly. Never deletes rows — only sets excluded=true with a reason label.

اجرا می‌شود. هیچ‌وقت ردیف حذف نمی‌کند — فقط sybil-detector.ts می‌زند excluded=true هر ساعت.

قانون	Rule	شرط	Condition	اقدام	Action
R1	R1 Follow-Churn	+ آنفالو همان target در ۱۴ روز فالو	Follow+unfollow same target within 14 days	ردیف exclude هر دو	Exclude both follow + unfollow rows
R2	R2 Velocity	از ۵۰۰ hub action در یک ساعت بیشتر	>500 hub actions in any rolling 1-hour window	ساعت exclude اکشن‌های آن همه	Exclude all actions in that window
R3	R3 Grow-Idle	Grow با کامل succeeded=0 و بیش از ۵ دقیقه	grow_complete with succeeded=0 after >5 min	ردیف exclude complete	Exclude the complete row
R4	R4 Grow-Recycle	استفاده شده FID target $\geq 80\%$ ها در ۱۴ روز گذشته	$\geq 80\%$ of target FIDs reused from last 14 days	ردیف exclude complete	Exclude the complete row
R5	R5 Ineligible	FID با eligible=false در users	FID with eligible=false in users table	آن exclude همه اکشن‌های FID	Exclude all actions for that FID

می‌کند. این عمداً بلاک نشده چون نقدینگی مارکت را افزایش می‌دهد. قدیمی از FID Market. هزینه ETH واقعی به عنوان سد سیبیل عمل ریسک پذیرفته شده: خرید FIDهای

■ Accepted risk: buying aged FIDs from FID Market. Real ETH cost acts as a sybil gate. This is intentionally unblocked because it also creates market liquidity (a product goal).

سیستم ۸. Watcher 8. Watcher System

یک watcher ها نگهبانان فعال هستند — نه فقط خواننده آمار. هر Watcher می‌کند enforce مشخص را invariant.

Watchers are proactive guards — not passive stat readers. Each watcher enforces a specific invariant.

Watcher	Interval	بازه اجرا	invariant	Invariant enforced
DBWrite	Every cycle	هر چرخه	DB — کاناری INSERT+DELETE است write پذیرای	Canary INSERT+DELETE proves DB accepts writes; latency < 2s
Ingestion	Every cycle	هر چرخه	خطا ۶۰ دقیقه سکوت pipeline هشدار ۳۰ دقیقه —	Warn if no hub action in 30 min; error if 60 min silence
Grow	Every cycle	هر چرخه	از ۲۴ ساعت auto-excluded کمپین orphan بعد	Orphaned campaigns (no complete >24h) → auto-excluded
Market	Every cycle	هر چرخه	proof بدون market_buy + سکوت indexer مارکت	Detects market indexer silence + market_buy rows missing proof
Integrity	Every cycle	هر چرخه	proof تکراری + timestamp بالا exclusion آینده + نسبت	Duplicate proofs, future timestamps, exclusion ratio >30%

بخورد همه Watcherهای دیگر بی‌معنی هستند. این اولین check است.
اگر DBWriteWatcher شکست

■ If DBWriteWatcher fails → all other watchers are meaningless (no DB = no data). It runs first.

اندپوینت سلامت Health Endpoint

GET /api/watchers/health — شامل FID 16333 (admin). برای —
است. status هر watcher + آمار sybil + آمار verification

GET /api/watchers/health — admin-only (FID 16333). Returns
status of each watcher + sybil stats + verification job stats.

9. Admin Dashboard پنل ادمین

دسترس است. یک رمز عبور اضافه هم دارد (ADMIN_PASSWORD از env).
صفحه admin/ فقط برای FID 16333 قابل

/admin page is only accessible to FID 16333. Additionally gated by ADMIN_PASSWORD env var.

- سلامت Watcher ها (status + آلرت + جزئیات)
- Watcher health (status + alerts + detail JSON)
- لیدربرد ۵۰ نفر برتر با FID و امتیاز
- Top 50 leaderboard with FID + total points + rank
- دانلود snapshot به فرمت CSV یا JSON (همه FID ها)
- Snapshot download as CSV or JSON (all eligible FIDs)
- آمار لجر (total / verified / pending / excluded)
- Ledger stats (total / verified / pending / excluded)
- رفرش خودکار هر ۳۰ ثانیه
- Auto-refresh every 30 seconds
- لینک ادمین فقط برای FID 16333 در sidebar نمایش داده می شود
- Admin link only shown in sidebar for FID 16333

API Endpoints اندپوینت های API

Method	Endpoint	توضیح	Description
GET	/api/points/leaderboard	لیدربرد صفحه بندی شده	Paginated leaderboard
GET	/api/points/my	امتیاز کاربر فعلی	Current user points + breakdown
GET	/api/points/snapshot	snapshot کامل (CSV/JSON)	Full airdrop snapshot (?format=csv or json)
POST	/api/actions/log	ثبت اکشن	Log a user action (proof required)
POST	/api/referral/claim	ادعای رفرال	Claim a referral code
POST	/api/grow/campaign-start	شروع کمپین Grow	Start a Grow campaign
POST	/api/grow/campaign-complete	پایان کمپین Grow	Complete a Grow campaign
GET	/api/watchers/health	سلامت Watcher ها (admin)	Watcher health — admin only

10. Clanker Airdrop Plan

۱۰. پلن ایردراپ Clanker

است. کاربران باید Ethereum address خود را در FidCaster ثبت کنند. شبکه Base L2 از طریق Clanker deploy می‌شود. CSV snapshot آماده توکن روی

Token deployed on Base L2 via Clanker. CSV snapshot is ready at `/api/points/snapshot?format=csv`. Users must register their Ethereum address in FidCaster.

Airdrop Steps مراحل ایردراپ

مرحله	Step	عنوان	Title	توضیح	Detail
۱	1	اعلام	Announce	تاریخ snapshot را اعلام کنید	Announce the snapshot cutoff date publicly
۲	2	ثبت آدرس	Address collection	register خود را ETH ها آدرس FID می‌کنند	FIDs register their ETH address in the app
۳	3	snapshot	Snapshot	<code>/api/points/snapshot?format=csv</code> را export کنید	Export <code>/api/points/snapshot?format=csv</code>
۴	4	بررسی	Review	کنید – توزیع چک شود audit را CSV	Audit CSV — check distribution, top holders, outliers
۵	5	deploy	Deploy token	کنید Base deploy را روی Clanker	Deploy token via Clanker on Base
۶	6	ایردراپ	Distribute	و مقادیر را وارد Clanker کنید آدرس‌ها	Feed address+amount list to Clanker
۷	7	اعلام	Announce	اعلام عمومی + لینک‌های claim	Public announcement + claim links

Points → Token Allocation توزیع امتیاز توکن

pool توکن را به نسبت امتیازش نسبت به جمع کل امتیازات دریافت می‌کند. مکانیزم دقیق: pro-rata. هر FID سهمش از

Exact mechanism: pro-rata. Each FID receives $(\text{their_points} / \text{total_points}) \times \text{total_token_supply}$ from the airdrop pool.

از collect به صورت جداگانه ETH آدرس. شامل fid, total_points, rank. CSV می‌شود CSV merge با deploy می‌شود و قبل

■ CSV columns: fid, total_points, rank. ETH addresses are collected separately and merged with the CSV before deployment.

11. Security Plan پلن امنیتی ۱۱.

This section maps the attack surface and implemented defenses. Written from a red-team perspective. حمله و defenseهای پیاده‌شده را نشان می‌دهد. با دید یک هکر نوشته شده. این بخش نقشه سطح

ID	حمله	Attack	روش	Method	دفاع	Defense	وضعیت	Status
A1	FID جدید سیبیل	Fresh FID Sybil	۱۱,۶۰۰ امتیاز در روز FID جدید و کسب ساختن ۲۰	Create 20 new FIDs → earn 11,600 pts/day	gate کست + بودن: ۵ ≤ فالوور + واجد شرایط Neynar active	Eligibility gate: ≥5 followers + ≥3 casts + Neynar active status	■ FIXED	
A2	FID قدیمی خرید	Buy Aged FID	gate کسب امتیاز مارکت پاس شدن خرید FID از	Buy aged FID from market → pass eligibility → earn pts	عمدا پذیرفته شده واقعی = سد سیبیل. هزینه ETH	Real ETH cost = sybil gate. Intentionally accepted (creates market liquidity)	■ ACCEPTED	
A3	hash injection	Cross-client hash injection	api/actions/log/ Neynar POST به Warpcast از لایک/فالو در hash	Like/follow in Warpcast → grab hash → POST to /api/actions/log	۴۰-۶۴ کاراکتر proof باشد. تأیید hex باید ۲۴ ساعت Neynar بعد از	Proof must be 40-64 hex chars + Neynar verification after 24h	■ FIXED	
B1	slow-cycle re-follow	Slow-cycle re-follow	۲۵ روز فالو مجدد ۵۰ نفر آنفالو بعد از فالو	Follow 50 → unfollow day 25 → re-follow → earn again	R1: ۱۴ چرن پنجره روزه + R4: ۸۰% recycle threshold	R1: 14-day churn window + R4: 80% recycle threshold in grow_target s	■ FIXED	
B2	succeeded جعلی	Fake succeeded count	POST campaign- complete با succeeded=50 بدون فالو واقعی	POST campaign- complete with succeeded=50 without following anyone	Neynar می‌کند bulk check — اعتماد نمی‌کند را از client سرور succeeded	Server ignores client-reported count → Neynar bulk follow verification	■ FIXED	

C1	رفرال بات	Bot referral farming	امتیاز رفرال فوری ۲۰ بات ۴,۰۰۰ دعوت	Invite 20 bots → 4,000 referral pts instantly	deferred activation: کسب کند referree ۱۰۰≤ امتیاز ارگانیک باید	Deferred activation: referree must earn ≥100 organic pts first	■ FIXED	
C2	خود-رفرال	Self-referral	خودم ۲۰۰ امتیاز ارسال کد رفرال	Submit own referral code → 200 pts	referrer === خطا در سرور: referred بلاک	Server blocks if referrer === referred FID	■ FIXED	
D1	velocity بالا ضریب	Action velocity abuse	اکشن در یک ساعت اسکرپت +۵۰۰	Script >500 hub actions in 1 hour	R2: آن بازه همه اکشن‌های می‌شوند excluded	Sybil R2: all actions in that window get excluded	■ FIXED	

12. Remaining Actions اقدامات باقی‌مانده ۱۲.

اولویت	Priority	کار	Task	توضیح	Detail
فوری	■ URGENT	Redeploy fidcaster.xyz	Redeploy fidcaster.xyz	به Publish دارند تا live شوند همه تغییرات سرور نیاز	All server changes need a Publish click to go live
مهم	■ IMPOR TANT	Mini App Farcaster	Farcaster Mini App at /mini	لیدربرد + رفرال را نشان می‌دهد FID را از SDK می‌خواند و امتیاز + صفحه‌ای که	Auto-reads FID from Farcaster SDK, shows p oints/leaderboard/referra l
مهم	■ IMPOR TANT	ثبت آدرس ETH	ETH address collection	ثبت کنند تا ایردراپ دریافت کنند کاربران باید آدرس wallet خود را	Users must register Ethereum wallet address for airdrop receipt
مهم	■ IMPOR TANT	Deploy توکن Clanker	Clanker token deployment	است – فقط CSV snapshot نشده deploy آماده	Snapshot CSV ready at /api/points/snapshot?for mat=csv — token not yet deployed
بعدا	■ LATER	wash trade تشخیص	Market wash-trade detection	با wallet مشترک = شناسایی خریدار و فروشنده	Flag buyer+seller sharing custody wallet as wash trade
بعدا	■ LATER	rolling snapshot میانگین	Rolling snapshot average	برای جلوگیری از burst آخر لحظه وزن بیشتر به امتیازات قدیمی‌تر	Weight older points more than last-7-day burst to prevent end-game farming
بعدا	■ LATER	آپ Android native	Native Android app	باید در آپ native یکپارچه شوند اندپوینت‌های جدید امتیاز	All new points endpoints need to be integrated into the native Android app

این مستند وضعیت کامل سیستم امتیاز FidCaster را در تاریخ تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد.

This document reflects the complete state of the FidCaster points system as of July 2025.