


Moduladresse						
IP-Adresse	192.168.0.5					
Subnetzmaske:	255.255.255.0					
Standard-Gateway						
Ersteller:	maximilianpfannkuch		Projekt:		Kunde:	
Geprüft:			Anlage:		Zeichen-Nr.:	
Erstellt/Geändert:	01.09.26 07:32/02.09.26 10:35		Datei:		Seite:	1/12



Blocknummer(Typ)	Parameter					
B003 Zyklus(Selbthalterlais) :	Rem=off					
B004 Startimpuls(Wischrelais, flankengetriggert) :	Rem=off 00:20s+ 00:00s 1					
B006 Zahnzaeler(Vor-/Rückwärtszähler) :	Rem=off On=64+ Off=1 Start=0					
B007 LS_Filter(Ausschaltverzögerung) :	Rem=off 00:50s+					
B008 S2_Auf(Selbthalterlais) :	Rem=off					
B009 S3_Kopf(Selbthalterlais) :	Rem=off					
B010 S4_Ab(Selbthalterlais) :	Rem=off					
B011 S5_Abschluss(Selbthalterlais) :	Rem=off					
B012 S1_Boden(Selbthalterlais) :	Rem=off					
B013 S6_Position(Selbthalterlais) :	Rem=off					
B027 MinFahrzeit(Einschaltverzögerung) :	Rem=off 03:00s+					
B031 Z_Unten(Vor-/Rückwärtszähler) :	Rem=off On=3+ Off=1 Start=0					
B032 Z_Oben(Vor-/Rückwärtszähler) :	Rem=off On=3+ Off=1 Start=0					
B033 Z_abschluss(Vor-/Rückwärtszähler) :	Rem=off On=2+ Off=1 Start=0					
B035 Z_schleich(Vor-/Rückwärtszähler) :	Rem=off On=32+ Off=1 Start=0					
B036 Z_stop(Vor-/Rückwärtszähler) :	Rem=off On=64+ Off=1 Start=0					
B037 Pause(Stromstoßrelais) :	RS Rem=off					
B038 ZeitAuf(Einschaltverzögerung) :	Rem=off 90:00s+					
Ersteller:	maximilianpfannkuch		Projekt:		Kunde:	
Geprüft:			Anlage:		Zeichen-Nr.:	
Erstellt/Geändert:	01.09.26 07:32/02.09.26 10:35		Datei:		Seite:	3 / 12

Blocknummer(Typ)	Parameter
B039 ZeitAb(Einschaltverzögerung) :	Rem=off 90:00s+
B040 Anlaufzeit(Einschaltverzögerung) :	Rem=off 45:00s+
B041 ImpulsWaeche(Ausschaltverzögerung) :	Rem=off 40:00s+
B045 Stoerung(Selbsthalterlais) :	Rem=off
B056 Blinker(Impulsgeber) :	Rem=off 00:50s+ 00:50s
B058 MT_Fertig(Meldetext) :	Z Y K L U S B E E N D E T

Blocknummer(Typ)		Parameter	
B060 MT_StoerAuf(Meldetext) :		Prio = 26 Quit = on Text1: enabled Text2: disabled	

Blocknummer(Typ)			Parameter		
B080 MT_Param(Meldetext) :			Prio = 21 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled		
EINSTELLUNGEN Wickl. unten Wickl. oben Wickl. absch. Folienzug ESC halten = ändern B031 Z_Unten ... +/-3 B032 Z_Oben-... +/-3 B033Z_abschl... +/-2 B065 Bremskraft-V1 55 Line2.15 B031 Z_Unten-On Line3.15 B032 Z_Oben-On Line4.15 B033 Z_abschluss-On Line5.14 B065 Bremskraft-P1			-> Tickereinstellung - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Meldeziel - Beide		
B081 MT_Position(Meldetext) :			Prio = 22 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled		
POSITIONIERUNG Schleich an Stop bei Zähne / Umdr Überfahrt ESC halten = ändern B035Z_schleic... +/-32 B036 Z_stop - ... +/-64 B006Zahnzael... +/-64 B067Ueberfah... 04:50Sek... Line2.14 B035 Z_schleich-On Line3.14 B036 Z_stop-On Line4.14 B006 Zahnzaeler-On Line5.14 B067 Ueberfahrt-T			-> Tickereinstellung - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Meldeziel - Beide		
Ersteller:	maximilianpfannkuch		Projekt:		Kunde:
Geprüft:			Anlage:		Zeichen-Nr.:
Erstellt/Geändert:	01.09.26 07:32/02.09.26 10:35		Datei:		Seite: 7/12

Blocknummer(Typ)	Parameter
B082 MT_StoerAb(Meldetext) : !!Störung!! Wagen fährt nicht runter. Entschalter unten prüfen F4 = quittieren → Tickereinstellung - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Meldeziel - Beide	Prio = 27 Quit= on Text1: enabled Text2: disabled
B083 MT_StoerTell(Meldetext) : !!Störung!! Drehteler dreht nicht. Sensor und Antrieb prüfen F4 = quittieren. → Tickereinstellung - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Meldeziel - Beide	Prio = 28 Quit= on Text1: enabled Text2: disabled
B084 MT_StoerRef(Meldetext) : !!Störung!! Referenzfahrt ohne Erfolg. Endschalter Folienkopf prüfen. F4 = quittieren → Tickereinstellung - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Meldeziel - Beide	Prio = 29 Quit= on Text1: enabled Text2: disabled
B088 Lichtnachlau(Ausschaltverzögerung) :	Rem=off 02:00m+

Blocknummer(Typ)		Parameter	
B089 F_Info(Meldetext) :		Prio = 20 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled	
T A S T E N B E L E G U N G F 1 = P a u s e / W e i t e r F 2 = W a g e n a u f I m Z y k l u s H ö h e S t o p F 3 = W a g e n a b F 4 = S t ö r u n g q u i t .		-> Tickereinstellung - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Meldeziel - Beide	
I3(Eingang) : Einschalter unten			
I4(Eingang) : Zahnradsensor			
I5(Eingang) : Lichtschränke			
I6(Eingang) : Start Grün			
I9(Eingang) : Sicherheitskette			
I10(Eingang) : Endschalter Oben			
I12(Eingang) : Stop rot			
M2(Merker) : Keine Störung			
M18(Merker) : Zyklus beendet			
M21(Merker) : Referenzfahrt läuft			
M23(Merker) : Nur hoch			
Q1(Ausgang) : Taster Grün			
Q2(Ausgang) : Folienbremse			
Q3(Ausgang) : Start Rechtslauf			
Ersteller:		maximilianpfannkuch	
Geprüft:			
Erstellt/Geändert:		01.09.26 07:32/02.09.26 10:35	
Projekt:			
Anlage:			
Datei:			
Kunde:			
Zeichen-Nr.:			
Seite:		9 / 12	

Blocknummer(Typ)	Parameter
Q4(Ausgang) : Festfrequenz Schleichfahrt	
Q6(Ausgang) : Wickelwagen AB	
Q7(Ausgang) : Wickelwagen auf	

Anschluss	Beschriftung
F1	
F2	
F3	
F4	
I3	
I4	
I5	
I6	
I9	
I10	
I12	
I13	
I14	
M1	
M2	
M3	
M4	
M5	
M6	
M7	
M8	Anlaufmerker
M9	
M10	
M11	
M12	
M13	
M14	
M15	
M16	
M17	
M18	
M19	
M20	
M21	
M23	
Ersteller:	maximilianpfannkuch
Geprüft:	
Erstellt/Geändert:	01.09.26 07:32/02.09.26 10:35
Projekt:	
Anlage:	
Datei:	
Kunde:	
Zeichen-Nr.:	
Seite:	11/12

Anschluss	Beschriftung
M26	LOGO! TD weiße Hintergrundbeleuchtung
Q1	
Q2	
Q3	
Q4	
Q6	
Q7	
X1	
X2	
X3	
X4	
X5	
X6	
X7	
X8	
X9	
X10	
X11	
X12	