

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.22.121.22.000 – Лр02						
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата							
Розроб.		Сітайло М. С.			Звіт з лабораторної роботи			Літ.	Арк.	Аркуші	
Перевір.		Пулеко І. В.							1	15	
Керівник								ФІКТ Гр. ПІ-59[1]			
Н. контр.											
Зав. каф.											

Акуратність – 62.86%

Повнота - 38.24%

Точність –69.18%

F1 - 56.15%

Код програми:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import preprocessing
from sklearn.svm import LinearSVC
from sklearn.multiclass import OneVsOneClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split, cross_val_score

input_file = 'income_data.txt'
X = []
y = []
count_class1 = 0
count_class2 = 0
max_datapoints = 25000

with open(input_file, 'r') as f:
    for line in f.readlines():
        if count_class1 >= max_datapoints and count_class2 >= max_datapoints:
            break

        if '?' in line:
            continue

        data = line[:-1].split(',')
        income_class = data[-1]
        if income_class == '<=50K' and count_class1 < max_datapoints:
            X.append(data)
            count_class1 += 1

        if income_class == '>50K' and count_class2 < max_datapoints:
            X.append(data)
            count_class2 += 1

X = np.array(X)

label_encoder = []
X_encoded = np.empty(X.shape)
for i, item in enumerate(X[0]):
    if item.isdigit():
        X_encoded[:, i] = X[:, i]
    else:
        current_label_encoder = preprocessing.LabelEncoder()
```

		Сітайло М. С.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.22.121.22.000 – Лр02	Арк.
		Пудеко І. В.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

label_encoder.append(current_label_encoder)
X_encoded[:, i] = current_label_encoder.fit_transform(X[:, i])

X = X_encoded[:, :-1].astype(int)
y = X_encoded[:, -1].astype(int)

classifier = OneVsOneClassifier(LinearSVC(random_state=0))
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=5)
classifier.fit(X_train, y_train)
y_test_pred = classifier.predict(X_test)

accuracy = cross_val_score(classifier, X, y, scoring='accuracy', cv=3)
print("Accuracy score: " + str(round(100*accuracy.mean(), 2)) + "%")

precision = cross_val_score(classifier, X, y, scoring='precision', cv=3)
print("Precision score: " + str(round(100*precision.mean(), 2)) + "%")

recall = cross_val_score(classifier, X, y, scoring='recall', cv=3)
print("Recall score: " + str(round(100*recall.mean(), 2)) + "%")

f1 = cross_val_score(classifier, X, y, scoring='f1_weighted', cv=3)
print("F1 score: " + str(round(100*f1.mean(), 2)) + "%")

input_data = ['37', 'Private', '215646', 'HS-grad', '9', 'Never-married', 'Handlers-cleaners', 'Not-in-family', 'White', 'Male', '0', '0', '40', 'United-States']

input_data_encoded = [-1] * len(input_data)
count = 0
for i, item in enumerate(input_data):
    if item.isdigit():
        input_data_encoded[i] = int(input_data[i])
    else:
        encoder = label_encoder[count]
        input_data_encoded[i] = int(encoder.transform([input_data[i]])[-1])
        count += 1

input_data_encoded = np.array(input_data_encoded)
predicted_class = classifier.predict([input_data_encoded])
print(label_encoder[-1].inverse_transform(predicted_class)[0])

```

Тестова точка належить до класу “<=50K”, що свідчить про річний дохід менше 50 тисяч в рік особи, яка відноситься до заданих ознак.

		Сітайло М. С.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.22.121.22.000 – Лр02	Арк.
		Пулюко І. В.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 2

Результати SVM класифікатора з поліноміальним ядром:

- Акуратність – 58.41%
- Повнота - 33.05%
- Точність –41.60%
- F1 - 46.50%

Результати SVM класифікатора з гаусовим ядром:

- Акуратність – 78.61%
- Повнота - 14.26%
- Точність –98.72%
- F1 - 71.95%

Результати SVM класифікатора з сигмоїдальним ядром:

- Акуратність – 63.89%
- Повнота - 26.48%
- Точність –27.01%
- F1 - 63.77%

Завдання 3

Код програми:

```
from sklearn.datasets import load_iris

iris_dataset = load_iris()
print("Ключі iris_dataset: \n{}".format(iris_dataset.keys()))
print(iris_dataset['DESCR'][:193] + "\n...")
print("Назви відповідей: {}".format(iris_dataset['target_names']))
print("Назва ознак: \n{}".format(iris_dataset['feature_names']))
print("Тип масиву data: {}".format(type(iris_dataset['data'])))
print("Форма масиву data: {}".format(iris_dataset['data'].shape))

print("Перші 5 прикладів: {}".format(iris_dataset['data'][:5]))
print("Тип масиву target: {}".format(type(iris_dataset['target'])))
print("Відповіді:\n{}".format(iris_dataset['target']))
```

		Сітайло М. С.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.22.121.22.000 – Лр02	Арк.
		Пудеко І. В.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

[illegible]

Рис. 1.1. Результат виведення інформації про структуру даних

Одновимірні графіки, діаграма розмаху та матриця розсіювання наведені на рисунках 1.2-1.4 відповідно.




Рис. 1.2. Одновимірні графіки характеристик

		Сітайло М. С.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.22.121.22.000 – Лр02	Арк.
		Пулеко І. В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		




Рис. 1.3. Діаграма розмаху атрибутів




Рис. 1.4. Матриця розсіювання

Код програми:

```
from pandas import read_csv
from pandas.plotting import scatter_matrix
from matplotlib import pyplot
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold
from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
from sklearn.svm import SVC

url = "https://raw.githubusercontent.com/jbrownlee/Datasets/master/iris.csv"
names = ['sepal-length', 'sepal-width', 'petal-length', 'petal-
width', 'class']
dataset = read_csv(url, names=names)

dataset.plot(kind='box', subplots=True, layout=(2,2), sharex=False,
sharey=False)
pyplot.show()
dataset.hist()

scatter_matrix(dataset)
pyplot.show()
```

Графік порівняння класифікаторів наведений на рисунку 1.5. На отриманих даних був обраних класифікатор SVM, так як він показав найвищу якість й найнижчу варіацію результатів 10-кратної крос-валідації.

		Сітайло М. С.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.22.121.22.000 – Лр02	Арк.
		Пудеко І. В.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

LR: 0.941667 (0.065085)
 LDA: 0.975000 (0.038188)
 KNN: 0.958333 (0.041667)
 CART: 0.958333 (0.041667)
 NB: 0.950000 (0.055277)
 SVM: 0.983333 (0.033333)




Рис. 1.5. Порівняння якості класифікаторів

Після навчання обраного класифікатора було проведено його аналіз (рис. 1.6)

Код програми:

```
from pandas import read_csv
from pandas.plotting import scatter_matrix
from matplotlib import pyplot
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold
from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
from sklearn.svm import SVC
import numpy as np

url = "https://raw.githubusercontent.com/jbrownlee/Datasets/master/iris.csv"
names = ['sepal-length', 'sepal-width', 'petal-length', 'petal-
width', 'class']
```



```

dataset = read_csv(url, names=names)

print(dataset.shape)
print(dataset.head(20))
print(dataset.describe())
print(dataset.groupby('class').size())

da-
ta-
set.plot(kind='box', subplots=True, layout=(2,2), sharex=False, sharey=False)
pyplot.show()
dataset.hist()

scatter_matrix(dataset)
pyplot.show()

array = dataset.values
X = array[:, 0:4]
y = array[:, 4]

X_train, X_validation, y_train, y_validation = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=1)

models = []
mod-
els.append(('LR', LogisticRegression(solver='liblinear', multi_class='ovr')))
models.append(('LDA', LinearDiscriminantAnalysis()))
models.append(('KNN', KNeighborsClassifier()))
models.append(('CART', DecisionTreeClassifier()))
models.append(('NB', GaussianNB()))
models.append(('SVM', SVC(gamma='auto')))

results = []
names = []

for name, model in models:
    kfold = StratifiedKfold(n_splits=10, random_state=1, shuffle=True)
    cv_results = cross_val_score(model, X_train, y_train, cv=kfold, scoring='accuracy')
    results.append(cv_results)
    names.append(name)
    print('%s: %f (%f)' % (name, cv_results.mean(), cv_results.std()))

pyplot.boxplot(results, labels=names)
pyplot.title('Algorithm Comparison')
pyplot.show()

model = SVC(gamma='auto')
model.fit(X_train, y_train)
predictions = model.predict(X_validation)

```

		Сітайло М. С.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.22.121.22.000 – Лр02	Арк.
		Пудіко І. В.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

print(accuracy_score(y_validation, predictions))
print(confusion_matrix(y_validation, predictions))
print(classification_report(y_validation, predictions))

X_new = np.array([[5, 2.9, 1, 0.2]])
print("Форма масива X_new: {}".format(X_new.shape))


prediction = model.predict(X_new)
print("Прогноз: {}".format(prediction))
print("Спрогнозована мітка: {}".format(prediction[0]))

```

```

LR: 0.941667 (0.065085)
LDA: 0.975000 (0.038188)
KNN: 0.958333 (0.041667)
CART: 0.950000 (0.055277)
NB: 0.950000 (0.055277)
SVM: 0.983333 (0.033333)

```



```
0.9666666666666667
```

```

[[11  0  0]
 [ 0 12  1]
 [ 0  0  6]]

```

	precision	recall	f1-score	support
Iris-setosa	1.00	1.00	1.00	11
Iris-versicolor	1.00	0.92	0.96	13
Iris-virginica	0.86	1.00	0.92	6
accuracy			0.97	30
macro avg	0.95	0.97	0.96	30
weighted avg	0.97	0.97	0.97	30

```

Форма масива X_new: (1, 4)
Прогноз: ['Iris-setosa']
Спрогнозована мітка: Iris-setosa

```

Рис. 1.6. Результат виконання програми

Завдання 4

Код програми:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import preprocessing
from sklearn.svm import LinearSVC
from sklearn.multiclass import OneVsOneClassifier
from pandas import read_csv
from pandas.plotting import scatter_matrix
from matplotlib import pyplot
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold
from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
from sklearn.svm import SVC
import numpy as np

input_file = 'income_data.txt'
X = []
y = []
count_class1 = 0
count_class2 = 0
max_datapoints = 25000

with open(input_file, 'r') as f:
    for line in f.readlines():
        if count_class1 >= max_datapoints and count_class2 >= max_datapoints:
            break

        if '?' in line:
            continue

        data = line[:-1].split(', ')
        income_class = data[-1]
        if income_class == '<=50K' and count_class1 < max_datapoints:
            X.append(data);
            count_class1 += 1

        if income_class == '>50K' and count_class2 < max_datapoints:
            X.append(data);
            count_class2 += 1
```

		Сітайло М. С.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.22.121.22.000 – Лр02	Арк.
		Пудіко І. В.				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

X = np.array(X)

label_encoder = []
X_encoded = np.empty(X.shape)
for i, item in enumerate(X[0]):
    if item.isdigit():
        X_encoded[:, i] = X[:, i]
    else:
        current_label_encoder = preprocessing.LabelEncoder()
        label_encoder.append(current_label_encoder)
        X_encoded[:, i] = current_label_encoder.fit_transform(X[:, i])

X = X_encoded[:, :-1].astype(int)
y = X_encoded[:, -1].astype(int)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=5)

models = []
models.append(('LR', LogisticRegression(solver='liblinear', multi_class='ovr')))
models.append(('LDA', LinearDiscriminantAnalysis()))
models.append(('KNN', KNeighborsClassifier()))
models.append(('CART', DecisionTreeClassifier()))
models.append(('NB', GaussianNB()))
models.append(('SVM', SVC(gamma='auto', max_iter=10000)))

results = []
names = []

for name, model in models:
    kfold = StratifiedKFold(n_splits=10, random_state=1, shuffle=True)
    cv_results = cross_val_score(model, X_train, y_train, cv=kfold, scoring='accuracy')
    results.append(cv_results)
    names.append(name)
    print('%s: %f (%f)' % (name, cv_results.mean(), cv_results.std()))

pyplot.boxplot(results, labels=names)
pyplot.title('Algorithm Comparison')
pyplot.show()

```

		Сітайло М. С.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.22.121.22.000 – Лр02	Арк.
		Пудеко І. В.				12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

, LR: 0.792490 (0.006392)
LDA: 0.811637 (0.005701)
KNN: 0.767748 (0.003026)
CART: 0.807742 (0.007963)
NB: 0.789133 (0.006934)

```




Рис. 1.7. Результат виконання програми

Завдання 5

Код програми:

```

import numpy as np
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.linear_model import RidgeClassifier
from sklearn import metrics
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from io import BytesIO
import seaborn as sns; sns.set()
import matplotlib.pyplot as plt

iris = load_iris()
X, y = iris.data, iris.target
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.3, random_state = 0)
clf = RidgeClassifier(tol = 1e-2, solver = "sag")
clf.fit(X_train, y_train)
y_pred = clf.predict(X_test)

print('Accuracy:', np.round(metrics.accuracy_score(y_test, y_pred), 4))
print('Precision:', np.round(metrics.precision_score(y_test, y_pred, average = 'weighted'), 4))
print('Recall:', np.round(metrics.recall_score(y_test, y_pred, average = 'weighted'), 4))
print('F1 Score:', np.round(metrics.f1_score(y_test, y_pred, average = 'weighted'), 4))

```

		Сітайло М. С.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.22.121.22.000 – Лр02	Арк.
		Пулеко І. В.				13
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

print('Cohen Kappa Score:', np.round(metrics.cohen_kappa_score(y_test, y_pred), 4))
print('Matthews Corrcoeff:', np.round(metrics.matthews_corrcoef(y_test, y_pred), 4))
print('\t\tClassification Report:\n', metrics.classification_report(y_pred, y_test))

mat = confusion_matrix(y_test, y_pred)
sns.heatmap(mat.T, square = True, annot = True, fmt = 'd', cbar = False)
plt.xlabel('true label')
plt.ylabel('predicted label');
plt.savefig("Confusion.jpg")
# Save SVG in a fake file object.
f = BytesIO()
plt.savefig(f, format = "svg")

```

Результат виконання:

```

Accuracy: 0.7556
Precision: 0.8333
Recall: 0.7556
F1 Score: 0.7503
Cohen Kappa Score: 0.6431
Matthews Corrcoeff: 0.6831

```

Classification Report:				
	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	16
1	0.44	0.89	0.59	9
2	0.91	0.50	0.65	20
accuracy			0.76	45
macro avg	0.78	0.80	0.75	45
weighted avg	0.85	0.76	0.76	45




Рис. 1.8. Результат виконання програми з класифікатором Ridge

Класифікатор має наступні параметри:

- `tol` – точність класифікації
- `solver` – алгоритм, який виконує класифікацію

На зображенні `Confusion.jpg` наведені результати класифікації. На вертикальній шкалі відкладені наявні класи ірису в числовій репрезентації, а на горизонтальній передбачення класу ірису. Цифра на перетині – кількість результатів системи при справжньому і передбаченому класі.

Коефіцієнт кореляції Метьюза – коефіцієнт, який на основі матриці помилок вираховує коефіцієнт від -1 до 1, де 1 – результат ідеальної класифікації, а 0 – рівень випадкового вибору.

$$MCC = \frac{TP \times TN - FP \times FN}{\sqrt{(TP + FP)(TP + FN)(TN + FP)(TN + FN)}}$$

Коефіцієнт Коена Каппа – коефіцієнт, який також за основу бере матрицю помилок, але замість загальної якості, звертає увагу на нерівноцінне розподілення класів.

Висновки: на даній лабораторній роботі я дослідив різні методи класифікації даних та навчився їх порівнювати, використовуючи спеціалізовані бібліотеки та мову програмування Python.

		Сітайло М. С.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.22.121.22.000 – Лр02	Арк.
		Пулеко І. В.				15
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		