```java
1 import java.io.Serializable;
2
3 public class User implements Serializable {
4     private int idUser;
5     private String fnUser;
6     private String lnUser;
7     private String unUser;
8     private String pwUser;
9
10     public User(int idUser, String fnUser, String
   lnUser, String unUser, String pwUser) {
11         this.idUser = idUser;
12         this.fnUser = fnUser;
13         this.lnUser = lnUser;
14         this.unUser = unUser;
15         this.pwUser = pwUser;
16     }
17
18     public User() {
19         idUser = 0;
20         fnUser = "";
21         lnUser = "";
22         unUser = "";
23         pwUser = "";
24     }
25
26     public int getIdUser() {
27         return idUser;
28     }
29
30     public void setIdUser(int idUser) {
31         this.idUser = idUser;
32     }
```

```java
33
34      public String getFnUser() {
35          return fnUser;
36      }
37
38      public void setFnUser(String fnUser) {
39          this.fnUser = fnUser;
40      }
41
42      public String getLnUser() {
43          return lnUser;
44      }
45
46      public void setLnUser(String lnUser) {
47          this.lnUser = lnUser;
48      }
49
50      public String getUnUser() {
51          return unUser;
52      }
53
54      public void setUnUser(String unUser) {
55          this.unUser = unUser;
56      }
57
58      public String getPwUser() {
59          return pwUser;
60      }
61
62      public void setPwUser(String pwUser) {
63          this.pwUser = pwUser;
64      }
65  }
```