CSS (Part 3)

Practice Solutions

mayankcourses2026@gmail.com

Ans 1

Inside HTML, create

```
<div id="box">My Box</div>
```

Inside CSS, write

```
#box {
  height: 150px;
  width: 300px;
  background-color: grey;
  border: 5px dotted black;
  margin: 20px 1em 40px 2em;
  padding: 1em;
}
```

Ans 2

Inside HTML, create

```
<div class="box"></div>
<div class="box"></div>
<div class="box"></div>
```

Inside CSS, write

```
.box {
```

```
  height: 100px;
  width: 100px;
  background-color: pink;
  border: 2px solid black;
  border-radius: 50%;
  display: inline-block;
}
```

Ans 3

Inside HTML, create

```
<h1>Technologies</h1>
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
  <li>NodeJS</li>
  <li>SQL</li>
  <li>MongoDB</li>
  <li>ReactJS</li>
  <li>Java</li>
  <li>C++</li>
  <li>C</li>
  <li>Python</li>
</ul>
```

Inside CSS, write

mayankcourses2026@gmail.com

```css
li {
  display: inline;
}
```

Li (list items) have their display property set to *“list-item”* by default which makes them a bulleted list item.
When this property is reset by you to *“inline”*, then the bullet points also disappear. In a way, we override the default settings with our CSS.

mayankcourses2026@gmail.com