Домашнее задание. Skeleton-анимация страницы Journal

Задание

Для страницы Journal, выполненной на занятиях, разработать skeleton-экран с зацикленной анимацией shimmer. Выполнить задание одним из способов на выбор: в Figma или в HTML и CSS.

Порядок выполнения

Версии: Figma Design с интерфейсом UI3; Google Chrome 120 и новее.

Вариант 1. Figma

1. Создать новый файл Figma Design. Создать Frame (клавиша F) размером 1440 × 1024 px, назвать Journal / Skeleton / 1. В настройках Frame включить Clip content.
2. Воспроизвести структуру страницы Journal: шапка, боковое меню, заголовок страницы, список студентов, таблица оценок. Использовать только серые блоки, без текста и иконок.
3. Создать блок-заглушку: Rectangle (клавиша R), Fill #E0E0E0, Corner radius 4. Размеры блоков: заголовок страницы 240 × 28 px, пункт меню 160 × 16 px (5 шт.), текст в строке 160 × 16 px, ячейка оценки 48 × 24 px. Аватар студента: Ellipse (клавиша O) 40 × 40 px, Fill #E0E0E0.
4. Собрать таблицу: 8 строк, в каждой строке аватар, текст и 6 ячеек оценок. Строку собрать через Auto layout (Shift + A): Direction Horizontal, Gap 16, Padding 12. Все строки собрать в Auto layout с параметрами Direction Vertical, Gap 8.
5. Создать слой блика: Rectangle 300 × 1024 px, имя Shimmer. Fill: Linear gradient с тремя точками: #FFFFFF Opacity 0% (позиция 0%), #FFFFFF Opacity 60% (позиция 50%), #FFFFFF Opacity 0% (позиция 100%). Расположить слой поверх всех блоков, координаты X = -300, Y = 0.

6. Выделить Frame и дублировать (Ctrl + D), назвать копию Journal / Skeleton / 2. В копии изменить координату слоя Shimmer на X = 1440.
7. Открыть вкладку Prototype. Связать Journal / Skeleton / 1 с Journal / Skeleton / 2: Trigger After delay 0 ms, Action Navigate to, Animation Smart animate, Easing Linear, Duration 1500 ms.
8. Связать Journal / Skeleton / 2 с Journal / Skeleton / 1: Trigger After delay 0 ms, Action Navigate to, Animation Instant. Для Journal / Skeleton / 1 задать Flow starting point.
9. Запустить режим Present и убедиться, что блик непрерывно проходит слева направо без остановок и не выходит за границы Frame.

Вариант 2. HTML и CSS

1. Создать папку journal-skeleton с файлами index.html и style.css. Подключить стили в теге head: link rel="stylesheet" href="style.css". Допускается выполнить задание внутри проекта Journal, созданного на занятиях.
2. В index.html создать разметку страницы Journal: header, aside (боковое меню, 5 пунктов), main с заголовком и таблицей оценок 8 строк × 6 ячеек. Каждый блок-заглушка оформить элементом div с классом skeleton.
3. В style.css для класса .skeleton задать: background-color #E0E0E0, border-radius 4px, position relative, overflow hidden.
4. Задать размеры блоков: .skeleton-title 240 × 28 px, .skeleton-text 160 × 16 px, .skeleton-cell 48 × 24 px, .skeleton-avatar 40 × 40 px с border-radius 50%. Расстояние между строками таблицы 8px (gap), внутренний отступ строки 12px (padding).
5. Для .skeleton::after задать: content "", position absolute, top 0, left 0, width 100%, height 100%, transform translateX(-100%), background

linear-gradient(90deg, rgba(255, 255, 255, 0) 0%, rgba(255, 255, 255, 0.6) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 100%), animation shimmer 1.5s linear infinite.

6. Создать анимацию @keyframes shimmer, в которой для состояния 100% задано transform translateX(100%).
7. Добавить @media (prefers-reduced-motion: reduce) со свойством animation none для .skeleton::after. Добавить @media (max-width: 768px) со свойством display none для aside.
8. Открыть index.html в Google Chrome. В DevTools (F12) проверить отображение при ширине 1440 px и 375 px. Убедиться, что блик движется непрерывно и не выходит за границы блоков.