

Release v0.5.0-rc.2 — Mays-Orders-AWS

Release: v0.5.0-rc.2 (Pre-Release Candidate) Datum: 2026-10-14 Release-Basis: v0.5.0-rc.1 → f6e737b · Release-Commit 5cf50a0a8e4221348c264c59432ff4c8dc580c8b Projekt: Mays-Orders-AWS · Repository maynowak/mays-order-aws Produktive Privacy-Aktivierung: BLOCKED (unverändert)

1. Release Overview

v0.5.0-rc.2 ist ein Härungs-Release auf Basis von v0.5.0-rc.1. Es enthält keine neuen Produktfunktionen der Order-Plattform, sondern Installer-Härtung, Incident-Aufarbeitung und Betriebs-Dokumentation: Nach dem AWS-Namenskollision- Incident (Oktober 2026) wurde ein read-only Kollisions-Preflight in den Installer integriert, der seitlich liegen gebliebene Development-Ressourcen unseres S3-State kontrolliert abgebaut und das Installer-Handbuch detailliert modernisiert.

Kernpunkte: Collision-Preflight (aws_project_collision) · Cleanup von 20 Ressourcen im Workspace mays-orders · RIS-Isolation nachgewiesen · --guide CLI-Flag · 129 Installer-Tests · 76 Lambda-Tests.

2. Changes seit v0.5.0-rc.1

Commit	Inhalt
514c808	Docs Final Review (MAYS-ORDERS-RC-DOCUMENTATION-FINAL-REVIEW-01)
450ad94	Umbenennung RC auf v0.5.0-rc.1, Doku-/Tag-Migration
26db092	Release-Beschreibung v0.5.0-rc.1 (Markdown + PDF-Platzhalter)
f387b3e	Feature: AWS-Namenskollisions-Preflight (Installer), CLI-Ausgabe-Fix
adddca8	Cleanup + Docs: 20-Ressourcen-Abbau mays-orders-Rest, Guide-Detailupdate, --guide

Alle Änderungen sind in remote main enthalten (Quelle: git log v0.5.0-rc.1..main).

3. AWS-Ressourcenkollisions-Incident

Im AWS-Konto 240571105849 betrieben zwei unabhängige Deployments denselben Projektnamen mays-orders: (a) der Cognito-Backup-Stack-Rest aus der Entwicklung dieses Repos (S3-Backend-Workspace mays-orders, State Serial 18, seit 2026-09-27) und (b) eine von der RIS-Seite gepinnte MO-Vollinstallation mit lokalem State (Serial 129, Pool eu-central-1_ENMwxNFS9). Ergebnis: zwei Cognito User Pools mit identischem Namen mays-orders-users (xhjl0PxEH vs. ENMwxNFS9) und identischen Project-Tags — per Tag nicht unterscheidbar, von keinem Tooling signalisiert. Die Klärung kostete erhebliche Zeit. Forensik: RIS-Reports GATE-2/GATE-3 (unser Backup-Stack dort als „vorgefunden, nicht angefasst" dokumentiert) und MAYS-ORDERS-INSTALLER-COLLISION-PREFLIGHT-01.md.

4. Collision-Preflight im Installer

Neu in f387b3e: Der Validierungslayer führt bei jedem validate und Plan- Preflight den read-only Check aws_project_collision aus (installer/core/collision_scan.py):

• Duplikat-Erkennung: identische Namen innerhalb eines Service (z. B. zwei Pools mays-orders-users) → WARNING mit IDs — stärkstes Signal.

• Ownership-Warnung: vorhandene Ressourcen mit Projektnamen-Match → WARNING mit Hinweis, den Owner zu klären (eigenes State vs. Parallel-Installation).

• Clean Account: keine Treffer → PASS.

• Best-effort: ohne AWS-Kontext oder bei CLI-Fehlern degradiert der Check auf WARNING, nie FAIL. Ausschließlich List-Aufrufe, keinerlei Mutationen.

5. Grenzen der Ownership-Klassifikation

Die Klassifikation ist in dieser Phase namensbasiert: Ein Projektnamen-Match beweist keine Ownership. Der Check cross-checkt nicht gegen den Terraform- State (MANAGED/UNMANAGED), sondern meldet Treffer zur menschlichen Klärung. Projekte mit gleichem Namenspräfix (z. B. mays-order vs. mays-orders) produzieren gewollt Matches. Geplant (Phase 2): Abgleich des Inventars gegen terraform show -json für eine echte MANAGED/UNMANAGED-Klassifikation.

6. Kontrollierter Abbau von 20 Ressourcen

Freigegebener Destroy des Backup-Stack-Rests (Report MAYS-ORDERS-LEFTOVER-STATE-CLEANUP-01.md):

• Pre-Destroy-Safety: Identity 240571105849, Workspace mays-orders, State 25 Blöcke (nur cognito/cognito_backup/cognito_backup_automation), RIS-State ohne Backup-Ressourcen.

• Backup-Bucket vorab geleert (9 Objekt-Versionen, 3.538 Bytes — wertlose Sep-27-Backups des leeren Pools), da das Modul kein force_destroy setzt.

• Destroy-Plan destroy-0003: 20 Deletes, ausschließlich aus den drei Backup-Modulen; RIS-Schutz-Check (api/dynamodb/lambda/sqs/sqs_worker/ cloudtrail/monitoring/iam) ohne Treffer; betroffener Pool xhjl0PxEH.

• Destroy: Safety Analysis PASS, „Destruction successful".

• Post-Destroy: State leer; Pool, Backup-Lambda, Bucket, Scheduler (täglicher Cron), SNS, Alarme, IAM-Rollen gelöscht; Collision-Check danach: 0 Duplikate.

7. RIS-Deployment-Isolation

Die RIS-verwaltete MO-Installation (lokaler State Serial 129 im RIS-Repo, Pool ENMwxNFS9, DynamoDB mays-orders, Lambda mays-orders-handler/ -sqs-worker, SQS mays-orders-orders-queue, CloudTrail-Bucket) wurde vor, während und nach dem Destroy als unangetastet verifiziert und ist nicht Bestandteil dieses Repos. Empfehlungen ans RIS-Team (Report §6): eigener Projektnamen für die MO-Installation, Portierung des Preflight-Musters in den RIS-Installer, kein Cross-Repo-Installieren unter fremdem Projektnamen. Geteilte Backend-Infra (State-Bucket, Lock-Tabelle) bleibt bestehen.

8. Installer-Flag --guide

Neu in adddca8: ./Mays-Order-AWS-installer --guide zeigt Pfad und Inhaltsverzeichnis des Installer-Handbuchs und beendet read-only mit Exit 0 — ohne AWS-/Terraform-Kontakt. Implementierung installer/cli/guide.py (repo-root-Auflösung, Heading-Extraktion), 9 Unit-Tests. Es existiert kein allgemeiner CLI-Standard für Doku-Verweise; --guide ist die projektspezifische Konvention neben --help.

9. Aktualisierte Installer-Dokumentation

docs/INSTALLER_GUIDE.md, Stand 14.10.2026: Ablauf-Diagramm um Kollisionsscan und Post-Destroy-Re-Check erweitert; §4 CLI mit --guide; §5 beide historischen Testkontexte + Parallel-Installations-Warnung; §9a Live-Beispiel nach Cleanup (9 Ownership-Treffer, 0 Duplikate); §10 zweiter Destroy-Nachweis + Betriebshinweis zu Buckets ohne force_destroy; §11 Collision-Re-Check nach Destroy; §13 Testmatrix (129 Installer-Tests).

10. Testergebnisse und Evidence

Alle Prüfungen für diesen Release am 2026-10-14 real ausgeführt:

Prüfung	Ergebnis
Installer Unit Tests (inkl. 19 Collision- + 9 Guide-Tests)	129/129 PASS
Lambda Unit Tests	76/76 PASS
Artifact Integrity Tests	5/5 PASS
Terraform fmt -check	PASS

Prüfung	Ergebnis
Terraform validate	PASS (v1.16.1, AWS-Provider ~> 6.0)
git diff --check	CLEAN
Secret-Audit	CLEAN (kein echter Secret; nur maskierter Format-Platzhalter in docs/ai-developer-profile.md)
Getrackte State-/Plan-Dateien	KEINE

11. Security und Governance

• Keine AWS-Mutationen in dieser Release-Vorbereitung; kein Apply/Destroy (der dokumentierte Destroy war separater, freigegebener Checkpoint).

• Keine Änderungen an Mays-RIS oder RIS-verwalteten Ressourcen.

• Keine Terraform-State-Mutationen; Backend-Infra bleibt erhalten.

• Produktive Privacy-Aktivierung bleibt BLOCKED — dauerhaftes Secret-Management und Rotation sind nicht implementiert.

• Tags v0.5.0-rc.1 (f6e737b) unverändert; v0.2.0-rc.1 bleibt gelöscht.

12. Bekannte Einschränkungen

1. Kein produktives Secret-Management/Rotation für die internen Privacy-Funktionen (Produktivaktivierung BLOCKED).

2. Ownership-Klassifikation namensbasiert — kein State-Cross-Check (Phase 2 offen).

3. 9 bestehende Projektnamen-Treffer im Konto gehören zur RIS-verwalteten Installation bzw. geteilten Backend-Infra; der Preflight meldet sie als WARNING, solange RIS diesen Namen nutzt.

4. S3 mays-orders-ci-artifacts-dev (+ CodeBuild-Projekte): Ownership ungeklärt (vermutlich D8-CI-CD), nicht im State — separater Review offen.

5. GitHub-Veröffentlichung: Der Tag wurde vorbereitet; der tatsächliche Veröffentlichungsstatus ist separat auf GitHub zu prüfen.

6. Lambda-ZIP-Hash b1018a3b… gilt für den RC-Stand, nicht für beliebige Builds.

13. Nächste Entwicklungsziele

1. Secrets Manager + Rotation für PRIVACY_INTERNAL_SECRET entwerfen und umsetzen; danach Security- und AWS-E2E-Abnahme → Production Privacy Gate.

2. Collision-Preflight Phase 2: MANAGED/UNMANAGED-Klassifikation über terraform show -json.

3. RIS-Team: Projektnamen der RIS-verwalteten MO-Installation trennen und Preflight-Muster in den RIS-Installer portieren.

4. Ownership-Review für mays-orders-ci-artifacts-dev und CodeBuild-Projekte.

5. Finale Release-Abnahme v0.5.0 nach Schließen der Produktions-Blocker.

Dokumentenstatus: Diese gestaltete Markdown-Ausgabe basiert auf dem Release-Dossier; das zugehörige PDF wurde aus demselben Inhalt neu gesetzt.