Warmtepompboiler HWP-200

Warmtepompboiler voor tapwater in woningen met één of twee badkamers

Technische gegevens	
Algemeen	
Inhoud	200 liter
Afmetingen (h × Ø)	1.710 × 600 mm
Gewicht (leeg)	86 kg
Prestaties	
COP (A15/W10-55)	3,4
Opwarmtijd 10–55 °C	7 u 20 min
Max. watertemperatuur	62 °C 65 °C met elektrisch element
Elektrisch	
Aansluiting	230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	0,45 kW 2,0 kW met element
Geluidsniveau	49 dB(A)
Koudemiddel	
Type en vulling	R290 (propaan), 150 g

Wijzigingen in uitvoering en specificaties voorbehouden.

Productomschrijving

De HWP-200 verwarmt tapwater met een kleine warmtepomp die warmte uit de omgevingslucht haalt. Daardoor verbruikt hij veel minder stroom dan een gewone elektrische boiler.

Energielabel

Toepassing	Label	Profiel
Warm tapwater	A+	L

Bij een gezin van vier personen bedraagt de besparing ongeveer 1.100 kWh per jaar.

Voordelen

- Tot 70% minder energieverbruik dan een elektrische boiler
- Gebruikt binnenlucht of ventilatielucht als warmtebron
- Natuurlijk koudemiddel met een zeer laag broeikaseffect
- Bediening en storingsmeldingen via de app

Montage

1. Plaats het toestel op een vlakke, vorstvrije ondergrond die het gevulde gewicht van circa 290 kg kan dragen.
2. Houd rondom minimaal 50 cm vrij voor onderhoud en luchtcirculatie.
3. Sluit de condensafvoer aan op het riool met een sifon.
4. Laat de eerste inbedrijfstelling uitvoeren door een erkend installateur.

De boiler wordt geleverd met:

1. Warmtepompboiler met geïntegreerd elektrisch element
2. Inlaatcombinatie volgens NEN 1006, 8 bar
3. Installatie- en gebruikershandleiding