Kreiselpumpe KP-40 – Produktdatenblatt

Die Kreiselpumpe KP-40 ist eine einstufige, selbstsaugende Normalsaugpumpe für die Wasserversorgung in Gewerbe und Landwirtschaft. Sie fördert saubere bis leicht verschmutzte Medien bis zu einer Temperatur von 90 °C. Alle medienberührten Teile bestehen aus Edelstahl 1.4301.

1 Technische Daten

Tabelle 1: Kenndaten der Baureihe KP-40

Kenngröße	Einheit	Baureihe KP-40		
		KP-40/1	KP-40/2	KP-40/3
Förderstrom max.	m³/h	18	24	32
Förderhöhe max.	m	22	30	41
Motorleistung	kW	1,5	2,2	3,0
Nenndrehzahl	1/min	2900	2900	2900
Anschluss Saug-/Druckseite	DN	40/32	50/40	50/40
Gewicht	kg	21	27	34

2 Lieferumfang und Zubehör

Im Lieferumfang sind die folgenden Positionen enthalten. Weiteres Zubehör ist separat erhältlich.

- 2.1 Pumpenaggregat, komplett montiert
  - 2.1.1 Pumpengehäuse mit Laufrad
  - 2.1.2 Drehstrommotor IE3 mit Klemmenkasten
- 2.2 Betriebsanleitung in deutscher Sprache
- 2.3 Montagesatz
  - 2.3.1 Schwingungsdämpfer (4 Stück)
  - 2.3.2 Dichtungen und Schrauben
- 2.4 Optionales Zubehör: Trockenlaufschutz, Druckschalter, Frequenzumrichter

3 Einbauhinweise

Die Pumpe ist auf einem ebenen, schwingungsarmen Fundament zu montieren. Bei der Aufstellung sind die folgenden Punkte zu beachten.

(a) Die Saugleitung ist möglichst kurz und mit stetigem Gefälle zur Pumpe zu verlegen.

(b) Der Nennquerschnitt der Saugleitung darf nicht kleiner sein als der Saugstutzen der Pumpe.

(c) Vor der Inbetriebnahme sind Pumpengehäuse und Saugleitung vollständig mit Wasser zu füllen.

Folgende Sicherheitshinweise sind unbedingt einzuhalten:

- Vor allen Arbeiten an der Pumpe die Anlage spannungsfrei schalten.
- Die Pumpe niemals ohne Medium laufen lassen.
- Heiße Oberflächen nach dem Betrieb nicht berühren.

4 Steuerung und Parametrierung

Der integrierte Regler wird über eine Textdatei parametriert. Das folgende Beispiel zeigt eine typische Konfiguration für den Druckbetrieb.

```
[pumpe]
modus = druckregelung
solldruck_bar = 4.5
hysterese_bar = 0.3
trockenlauf_schutz = ein
max_laufzeit_min = 120
```

5 Gewährleistung und Service

Gewährleistung	24 Monate ab Lieferdatum
Service-Hotline	0800 555 0147
E-Mail	service@brunnholz.example
Ersatzteile	10 Jahre nach Serienende lieferbar

Bei Rückfragen erreichen Sie unseren Kundendienst montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.