Werkinstructie: automatische back-up van de praktijkserver

Versie	Datum	Auteur	Wijziging
1.0	12-01-2024	M. de Bruin	Eerste uitgave
2.0	03-03-2025	M. de Bruin	Nieuwe NAS als back-updoel
3.0	14-09-2026	S. Yilmaz	Versleuteling en e-mailmeldingen toegevoegd

1 Doel

Deze werkinstructie beschrijft hoe de dagelijkse back-up van de praktijkserver is ingericht en hoe medewerkers controleren of die geslaagd is. Een betrouwbare back-up is nodig omdat de server de agenda, de behandeldossiers en de financiële administratie bevat.

2 Toepassingsgebied

De instructie geldt voor de server in de technische ruimte op de eerste verdieping. Werkplekken en laptops vallen er niet onder; daarvoor geldt werkinstructie WI-ICT-02.

3 Verantwoordelijkheden

In de tabel hieronder staat wie welke taak uitvoert.

Taak	Praktijkmanager	ICT-beheerder	Medewerker van dienst
Instellen en wijzigen van de back-uptaak	I	U,V	—
Dagelijkse controle van het logbestand	V	I	U
Maandelijkse hersteltest	I	U,V	—
Melden van storingen	I	U	U

U = uitvoerend, V = verantwoordelijk, I = geïnformeerd

4 Werkwijze

4.1 Instellingen van de back-uptaak

De back-uptaak leest zijn instellingen uit het bestand backup.ini in de map C:\Beheer\Backup. Wijzig dit bestand alleen in overleg met de ICT-beheerder.

```
[backup]
bron       = D:\Praktijkdata
doel       = \\NAS-LINDEHOF\backup\server01
schema     = dagelijks 22:30
bewaren    = 30 dagen
versleutel = ja
melding    = ict@lindehof.example
```

4.2 De taak handmatig starten

1. Meld je aan op de server met het beheeraccount.
2. Open PowerShell als administrator.
3. Voer de onderstaande opdrachten uit en controleer het resultaat:
   a. LastRunTime toont de huidige datum en tijd;
   b. LastTaskResult is 0.
4. Noteer de handmatige back-up in het logboek van de beheerplanner.

```
Start-ScheduledTask -TaskName "Backup Praktijkserver"
Get-ScheduledTaskInfo -TaskName "Backup Praktijkserver" |
    Select-Object LastRunTime, LastTaskResult
```

4.3 Controle van het logbestand

Elke ochtend controleert de medewerker van dienst het logbestand van de afgelopen nacht. Een geslaagde back-up eindigt met resultaatcode 0, zoals in het voorbeeld hieronder.

```
2026-10-05 22:30:02  START  taak 'Backup Praktijkserver'
2026-10-05 22:41:57  OK     12.418 bestanden, 18,6 GB
2026-10-05 22:41:58  EINDE  resultaatcode 0
```

Neem dezelfde dag contact op met de ICT-beheerder als:

- de regel met EINDE ontbreekt;
- de resultaatcode anders is dan 0;
- de omvang van de back-up meer dan 20% afwijkt van die van de vorige nacht.

5 Herstel van bestanden

Het terugzetten van bestanden gebeurt uitsluitend door de ICT-beheerder of de praktijkmanager.

Let op
Zet een bestand nooit terug over het origineel heen. Herstel het altijd eerst naar de map C:\Herstel en vergelijk daar de inhoud.

Tip
De back-ups van de laatste 30 dagen staan als aparte mappen op de NAS. Elke mapnaam begint met de datum, bijvoorbeeld 2026-10-05.

6 Gerelateerde documenten

– WI-ICT-02 Back-up van werkplekken en laptops
– PR-AVG-01 Privacybeleid en bewaartermijnen
– FO-ICT-07 Logboek beheerplanner

Vastgesteld door de praktijkmanager op 14 september 2026.