Wendrich Pumpentechnik GmbH

Industriestraße 18 · 73529 Lindenhain
Tel. +49 7171 000-418 · Fax +49 7171 000-419
vertrieb@wendrich-pumpen.example
www.wendrich-pumpen.example

Technisches Datenblatt: Kreiselpumpe KP 40-160

Beschreibung

Die KP 40-160 ist eine einstufige, normalsaugende Spiralgehäusepumpe in Blockbauweise. Sie eignet sich zur Förderung von reinen oder leicht verschmutzten Flüssigkeiten ohne abrasive Bestandteile. Das Laufrad ist dynamisch gewuchtet und axial hydraulisch entlastet.

Motor und Pumpe sitzen auf einer gemeinsamen Welle, sodass keine Kupplung ausgerichtet werden muss.

Einsatzbereiche

- Wasserversorgung und Druckerhöhung
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Bewässerung in Landwirtschaft und Gartenbau
- Industrielle Prozesswasserkreisläufe

Werkstoffe

Bauteil	Werkstoff
Pumpengehäuse	EN-GJL-250 (Grauguss)
Laufrad	CuSn10 (Bronze)
Welle	1.4021 (nichtrostender Stahl)
Gleitringdichtung	Kohle / Siliziumkarbid / EPDM

Technische Daten

Merkmal	Wert
Hydraulik	
Förderstrom max.	42 m³/h
Förderhöhe max.	36 m
Zulaufdruck max.	6 bar
Flüssigkeitstemperatur	−10 bis +120 °C
Motor	
Bemessungsleistung	4,0 kW
Drehzahl	2900 1/min
Spannung	400 V, 3~, 50 Hz
Schutzart	IP55
Effizienzklasse	IE3
Anschlüsse und Gewicht	
Saugstutzen	DN 65
Druckstutzen	DN 40
Gewicht	58 kg

Kennlinie bei 2900 1/min

Förderstrom Q (m³/h)	0	10	20	30	40
Förderhöhe H (m)	36,0	35,2	32,8	28,1	21,4
Wirkungsgrad η (%)	0	48	64	70	66
Leistungsbedarf P_2 (kW)	1,2	2,0	2,8	3,3	3,6

Hinweis: Die Kennlinien gelten für Wasser mit 20 °C und einer Dichte von 1000 kg/m³. Toleranzen der Kennlinien nach ISO 9906, Klasse 3B.