CH-AP520 空气净化器产品规格书

文件编号	CH-SPEC-AP520	版本	V2.1	发布日期	2026年9月

一、产品概述

CH-AP520 是一款面向家庭和小型办公室的空气净化器，适用面积为 35 至 60 平方米。产品采用三层复合滤网，可有效去除颗粒物、甲醛和异味。整机支持手机应用控制，并可根据空气质量自动调节风速。

主要特点

1.三层滤网：初效网、HEPA 滤网和活性炭层依次过滤。

2.激光传感器实时检测 PM2.5 浓度，并以四种颜色显示空气质量。

3.睡眠模式下运行噪声低于 25 分贝。

4.滤网寿命提醒：

（1）剩余寿命低于 10% 时指示灯闪烁；

（2）手机应用同步推送更换提醒。

5.儿童锁可防止误操作。

主要参数

项目	参数
基本参数	
外形尺寸	360 × 220 × 610 mm
整机重量	8.6 kg
颜色	月光白、石墨灰
净化性能	
颗粒物洁净空气量（CADR）	520 m³/h
甲醛洁净空气量	260 m³/h
颗粒物累积净化量（CCM）	P4 级
电气参数	
额定电压	220 V～ 50 Hz
额定功率	55 W
待机功率	≤ 0.8 W

以上参数均在实验室标准条件下测得，实际使用效果可能因房间结构和使用环境而有所不同。

二、滤网更换周期

滤网的实际使用寿命取决于使用时间和室内空气质量。下表给出的更换周期以每天运行 12 小时为基础计算。

滤网类型	适用环境	建议更换周期	配件编号
HEPA 复合滤网	一般城市环境	6 至 8 个月	CH-F520H
	重度污染或新装修环境	3 至 4 个月	
活性炭滤网	所有环境	6 个月	CH-F520C
初效网	所有环境	可水洗，无需更换	—

三、注意事项

（一）安全使用

1.请使用额定电压的电源插座，不要与其他大功率电器共用插线板。

2.清洁机身前必须先拔下电源插头。

（二）摆放位置

1.机器四周应至少留出 30 厘米的空间，以保证进风和出风顺畅。

2.请勿将机器放置在浴室等潮湿场所。

（三）维护保养

1.建议每两周用吸尘器清理一次初效网。

2.传感器进风口每三个月用干燥的棉签清洁一次。

四、包装清单

名称	数量
空气净化器主机	1 台
HEPA 复合滤网（已安装）	1 片
活性炭滤网（已安装）	1 片
使用说明书	1 份
保修卡	1 张

本规格书内容如有变更，恕不另行通知。最新版本请以公司技术部门发布的文件为准。