Normpumpe AQV 40-160

Einstufige Kreiselpumpe nach EN 733 für Wasser und wasserähnliche Medien

Technische Daten

Fördermenge max.	48 m³/h
Förderhöhe max.	36 m
Drehzahl	2.900 1/min
Motorleistung	5,5 kW
Mediumtemperatur	−10 bis +110 °C
Nenndruck	PN 10
Schutzart Motor	IP55
Gewicht	64 kg

Werkstoffe

Bauteil	Werkstoff
Spiralgehäuse	EN-GJL-250
Laufrad	CuSn10
Welle	1.4021
Gleitringdichtung	SiC/Kohle

Anwendung

Die AQV 40-160 eignet sich für die Wasserversorgung, für Heiz- und Kühlkreisläufe sowie für die Bewässerung. Das Fördermedium darf keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten.

Merkmale

- Back-Pull-Out-Bauweise: Laufrad und Motor lassen sich ausbauen, ohne die Rohrleitungen zu lösen
- Wartungsarme Gleitringdichtung, wahlweise mit
  - EPDM-Elastomeren für Trinkwasser
  - FKM-Elastomeren für Medien bis 140 °C
- Kataphoretische Tauchlackierung des Gehäuses für hohen Korrosionsschutz
- Motor der Effizienzklasse IE3, für Frequenzumrichterbetrieb geeignet

Kennlinienpunkte

Die Werte gelten für die Nenndrehzahl und den vollen Laufraddurchmesser von 169 mm.[1]

Fördermenge Q (m³/h)	10	20	30	40	48
Förderhöhe H (m)	35,5	34,0	31,2	26,8	22,0
Wirkungsgrad η (%)	48	63	70	68	61
NPSH erforderlich (m)	1,4	1,8	2,5	3,6	4,9
Leistungsbedarf P_2 (kW)	2,0	2,9	3,6	4,3	4,7

Abmessungen

Nennweite Saugseite	DN 65
Nennweite Druckseite	DN 40
Baulänge	545 mm
Bauhöhe	405 mm

Für den Einbau gelten die Hinweise der Betriebsanleitung BA-AQV-04. Ersatzteile sind ab Lager innerhalb von zwei Arbeitstagen lieferbar.

[1] Gemessen mit Wasser von 20 °C nach ISO 9906, Klasse 2B.