


Model : HD-4SC15-247-530-5500-AC/DC

TYPE : DC Brushless (AC/DC-TYPE)



Controller




มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Permanent magnet motor)

ขดลวดมอเตอร์ทำจากทองแดง (Copper Wire) 100%

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 5500 W
- กระแสสลับ (AC Input) 380 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 260-780 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 0-13 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 4 นิ้ว
- ท่อป้อนออก (Outlet Size) 2 นิ้ว
- สูง (H. max) 247 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 15 ลิตร
- ชนิดใบพัด (Polyethylene Impeller no.) 9 ใบพัด
- ระดับฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ (Insulation Class) Class F
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

Performance curves



ระบบป้องกัน Protection System

- ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน (High Voltage Protection) : P10
- ระบบป้องกันไฟต่ำ (Low Voltage Protection) : P12
- ระบบป้องกันยึดติด (Stall Protection) : P16
- ฮาร์ดแวร์กระแสสูงเกิน (Hardware Overcurrent) : P30
- ย้อนขั้วมอเตอร์ (Motor reverse) : P34
- ไฟฟ้ากระแสตรงสัณฐาน (Power Shortage) : P40
- การป้องกันน้ำแห้ง (Dry-run Protection) : P50
- ระบบป้องกันน้ำเต็ม (Tank Full Protection) : P51
- สลับแหล่งจ่ายไฟฟ้า (DC Power Switching) : P70
- การป้องกันขั้วกลับ (Polarity Reverse Protection)

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

m³/h ลิตร/ชั่วโมง	0.1	2	4	6	8	10	12	15
L/min ลิตร/นาที	2	33	67	100	137	167	200	250
m เมตร	247	216	201	179	145	104	41	2