

# Curso Java Web com Spring MVC



**JAVA™**

**JSP**

...


<body>

<h2> Order Confirmation</h2>

Obrigado por comprar <i><%= request.getParameter("title")

%></i>

</body>



request – javax.servlet.http.HttpServletRequest

response – javax.servlet.http.HttpServletResponse

pageContext – javax.servlet.jsp.PageContext

application – javax.servlet.ServletContext

session – javax.servlet.http.HttpSession

out - javax.servlet.jsp.JspWriter

Comentário JSP – Não é enviado ao cliente

`<%-- comentario --%>`

Expressão – É avaliada e seu resultado é enviado para o cliente cada vez que a página é requisitada

`<%= expressão Java %>`

Declaração – Campo ou método que faz parte da definição da classe quando a página é traduzida.

<%! definição de atributos %>

<%! definição de métodos %>

Diretiva – Informação de alto nível sobre a estrutura do código do servlet (page), o código que é incluído em tempo de tradução da página (include), ou bibliotecas de tag customizadas (taglib).

```
<%@ diretiva atributo="valor" %>
```

Ação – Ação que aceita um lugar quando a página é requisitada.

```
<jsp:useBean ... />
```

Elemento de linguagem de expressão JSP (Expression Language - EL) – Expressão JSP resumida (JSP 2.0).

```
${ expressão Java }
```



<code>\${10 mod 4}</code>	2
<code>\${empty param.Add}</code>	True se o parâmetro de requisição chamado Add for null ou uma string vazia
<code>\${pageContext.request.contextPath}</code>	O caminho do contexto (context path)
<code>\${sessionScope.cart.numberOfItems}</code>	O valor da propriedade <code>numberOfItems</code> do atributo chamado <code>cart</code> salvo na sessão
<code>\${param['mycom.productId']}</code>	O valor do parâmetro de requisição chamado <code>mycom.productId</code>
<code>\${header["host"]}</code>	O host
<code>\${departments[deptName]}</code>	O valor da entrada chamada <code>deptName</code> no mapa (Map) <code>departments</code>
<code>\${requestScope['javax.servlet.forward.servlet_path']}</code>	O valor do atributo chamado <code>javax.servlet.forward.servlet_path</code> salvo na requisição (request)