

INSTRUÇÕES DE FIXAÇÃO DO TR-130

4X PARAFUSOS C/C SEXT INT
0,25-20 X 0,75 INOX TB 050
APLIQUE LOCTITE (#242) AZUL NAS ROSCAS
APLIQUE TORQUE DE 9,5 N·M
(84 POL.-LB/7 PÉS-LB)

4X ANÉIS DE COBRE GP 200 BSPP4

4X PARAFUSOS C/C SEXT INT 0,25-20
X 5,00 INOX GS 325-20
APLIQUE LOCTITE (#242) AZUL NAS ROSCAS
APLIQUE TORQUE DE 9,5 N·M
(84 POL.-LB/7 PÉS-LB)

4X PARAFUSOS C/C SEXT INT 0,25-20
X 5,00 INOX GS 325-20
APLIQUE LOCTITE (#242) AZUL NAS ROSCAS
APLIQUE TORQUE DE 9,5 N·M
(84 POL.-LB/7 PÉS-LB)

PARAFUSOS VEDANTES C/C SEXT INT
0,312-18 X 1,00 INOX 4X TR130 175
APLIQUE BLUE GOOP NAS ROSCAS

APLIQUE TORQUE DE 16,3 N·M (144 POL.-LB/12 PÉS-LB)
4X PARAFUSOS VEDANTES C/C SEXT INT
0,312-18 X 1,50 INOX TR130 115
APLIQUE BLUE GOOP NAS ROSCAS
APLIQUE TORQUE DE 16,3 N·M (144 POL.-LB/12 PÉS-LB)