

# NIEUW

## BEETLE™ BT9.5

De BT9.5 is de dunste Beetle en is geschikt voor het reinigen van leidingen met een doorsnede vanaf 12 mm.



### DE KLEINSTE ROTERENDE HOGE DRUK NOZZLE

#### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- **Doorsnede slechts 9,5 mm:** Reinigen van nauwe leidingen waar andere methodes falen. Perfect voor U-bundels, vervormde buizen in warmtewisselaars en drain leidingen met bochten
- **Vervangbare kop:** De as in de kop kan indien nodig vervangen worden om de levensduur te verlengen en de levensduurkosten te verlagen.
- **Roterende kop:** Beter straalpatroon voor consistentere reiniging en betere verwijdering van verstoppingen dan een vaste kop – u bent sneller klaar
- **Twee configuraties:** P1 en M7 aansluitingen voor hoge prestaties, inch of metrische draad.
- **Weinig onderhoud:** Geen nozzle inserts, lagers, afdichtingen of smeermiddelen die verslijten en vervangen moeten worden.

#### SPECIFICATIES:

|            | P1 AANSLUITING         | M7 AANSLUITING         |
|------------|------------------------|------------------------|
| LEIDING ID | 0,47–0,63 in. 12–16 mm | 0,47–0,63 in. 12–16 mm |
| DRUK       | 8–15k psi 550–1035 bar | 8–22k psi 550–1500 bar |
| DEBIET     | 5–6 GPM 19–23 L/MIN    | 5–6 GPM 19–23 L/MIN    |
| DIAMETER   | 0,37 in. 9,5 mm        | 0,37 in. 9,5 mm        |
| LENGTE     | 1,4 in. 35 mm          | 1,4 in. 35 mm          |

0,37 in. 9,5 mm



1,4 in. 35 mm

Ware grootte