

NOUVEAU

BEETLE™ BT9.5

Le Beetle BT9.5 a le plus petit diamètre de toutes les buses de la gamme de produits Beetle, ce qui en fait la solution idéale pour les nettoyages de tubes pouvant descendre jusqu'à 12 mm.



LA PLUS PETITE BUSE ROTATIVE À HAUTE PRESSION DU MARCHÉ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES ESSENTIELS :

- **Diamètre de 9,5 mm :** Nettoyez des canalisations et tubes de petit diamètre intérieur, inaccessibles par toute autre méthode. Idéal pour les faisceaux de tubes en U, les tubes d'échangeur déformés et les conduites d'évacuation avec coudes.
- **Tête remplaçable :** La tête de tige est remplaçable quand c'est nécessaire pour prolonger la durée de l'outil et réduire le coût de possession.
- **Tête tournante :** Assure une meilleure couverture du jet pour un nettoyage plus régulier et une meilleure pénétration des obstructions qu'avec une tête fixe : terminez les chantiers en moins de temps.
- **Deux configurations disponibles :** Entrées P1 et M7 optimisées pour de hautes performances dans des configurations standard ou métriques.
- **Faible entretien :** Ni inserts de gicleur, ni roulements, joints ou lubrifiants qui s'usent et doivent être remplacés.

SPÉCIFICATIONS :

	ENTRÉE P1	ENTRÉE M7
GAMME DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE TUBE	0,47–0,63 po 12–16 mm	0,47–0,63 po 12–16 mm
GAMME DE PRESSION	8–15k psi 550–1035 bar	8–22k psi 550–1500 bar
GAMME DE DÉBIT	5–6 GPM 19–23 L/MIN	5–6 GPM 19–23 L/MIN
DIAMÈTRE	0,37 po 9,5 mm	0,37 po 9,5 mm
LONGUEUR	1,4 po 35 mm	1,4 po 35 mm

