

Les méthodes d'écrit en javascript

1. Balise ``<script>`` interne

Cette méthode consiste à placer le code JavaScript directement dans le document HTML, entre les balises ``<script>``.

Exemple :

```
html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Script interne</title>
</head>
<body>
  <h1>Ma page</h1>

  <script>
    console.log("Bonjour depuis le script interne !");
  </script>
</body>
</html>
```

Exemple 2 . Fichier JavaScript externe

Cette méthode consiste à placer le code JavaScript dans un fichier séparé avec l'extension .js et à le lier au document HTML à l'aide de la balise ``<script>`` et de l'attribut ``src``.

Exemple :

```
html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Exemple de script externe</title>
  <script src="monscript.js"></script>
</head>
<body>
  <h1>Sama page</h1>
</body>
</html>
```

Dans le monscript.js :

```
javascript
console.log("Bonjour depuis le fichier externe !");
```

Exemple 3. Attributs d'événements HTML

Cette méthode consiste à ajouter du code JavaScript directement dans les attributs d'événements des éléments HTML.

Exemple :

```
html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Exemple d'attribut d'événement</title>
</head>
<body>
  <h1>Ma page</h1>
  <button onclick="alert('Bonjour !')">Cliquez-moi</button>
</body>
</html>
```

Exemple 4. URL JavaScript

Cette méthode consiste à utiliser le protocole `javascript:` dans les URL, principalement pour les liens.

Exemple :

```
html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Exemple d'URL JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h1>Ma page</h1>
  <a href="javascript:alert('Bonjour !')">Cliquez-ici</a>
</body>
</html>
```