

Administración remota

Elige un método de acceso, interpreta errores y documenta el estado del sistema.

Después del 22 de enero RA4 · aplicación de RA3

Administrar a través de la red

Administrar remotamente permite trabajar sobre un sistema desde otro equipo. La comodidad no elimina la necesidad de identificar destino, cuenta, permisos y canal de comunicación. Siempre debes saber qué máquina recibe la orden.

Distinguiremos sesiones de terminal, escritorios remotos y herramientas que ejecutan operaciones sin mantener un escritorio interactivo. SSH, RDP y PowerShell Remoting cubren necesidades distintas. La elección depende de la tarea y del entorno autorizado.

Una conexión tiene varias condiciones

Para acceder deben funcionar la conectividad, el servicio y la autenticación; después la cuenta debe tener autorización para la operación. Un error de conexión no demuestra una contraseña incorrecta, y una contraseña correcta no abre un puerto bloqueado.

Síntoma	Qué investigar
No hay respuesta	Destino, ruta, filtrado y disponibilidad del equipo.
Conexión rechazada	Servicio, puerto y política de rechazo.
Fallo de autenticación	Cuenta, método de acceso y credenciales.
Acceso sin permiso para una operación	Privilegios y autorización de esa cuenta.

El cifrado protege la comunicación, pero también debemos verificar la identidad del destino y cuidar las credenciales. No se publican contraseñas ni claves privadas en las entregas.

Monitorizar para decidir

Un informe útil no es una colección de cifras. Debe responder qué se mide, con qué herramienta, durante cuánto tiempo, qué significa el resultado y qué acción se propone.

Relacionaremos CPU, memoria, disco y registros con el servicio observado. Una medida aislada puede representar un pico normal. Comparar intervalos y síntomas ayuda a evitar cambios innecesarios.

Recuperaremos el informe de información del sistema del material CEED: objetivo, protocolo, análisis, reacción y periodicidad. Cuando la recogida se automatice, se documentarán también su tarea programada y sus errores.

Práctica A · Acceso y diagnóstico

1. Accede por el método autorizado y comprueba usuario y nombre de equipo.
2. Consulta el estado del servicio indicado sin modificar el acceso que estás utilizando.

3. Recoge una muestra de recursos y un registro relevante.
4. Compara el resultado con la prueba del cliente.
5. Documenta cómo realizarías una operación equivalente desde otro sistema operativo.

Entrega. Ficha de conexión, informe y pruebas. Se evalúan la elección del método, la interpretación y las medidas de protección de la información.

Plan B · Localizar el punto del fallo

Caso A: desde el aula no se establece la conexión; desde una red autorizada del departamento el servicio responde. Caso B: la conexión se establece, pero se rechaza al usuario. Caso C: el usuario entra y puede leer el informe, pero no modificarlo.

Para cada caso, indica qué capa investigarías, qué datos pedirías y qué conclusión todavía no puedes afirmar. Redacta después un informe de monitorización para un disco que crece de 60 % a 90 % durante una semana.

Entrega B. Diagnóstico separado por casos y protocolo de seguimiento. No requiere conexión SSH ni escritorio remoto.

Comprueba lo que sabes

- ¿Por qué conectividad, autenticación y autorización son comprobaciones diferentes?
- ¿Qué datos necesitas antes de atribuir un problema a la VLAN?
- ¿Qué aporta medir durante un intervalo frente a tomar una única captura?