

Journalisation (logging)

LARAVEL

Journalisation (logging)

Pour vous aider à en savoir plus sur ce qui se passe dans votre application, Laravel fournit des services de journalisation robustes qui vous permettent de consigner des messages dans des fichiers, dans le journal des erreurs du système, et même dans Slack pour avertir toute votre équipe.

Configuration

Journalisation (logging)

Configuration

Toutes les options de configuration du comportement de journalisation de votre application se trouvent dans le fichier de configuration **config/logging.php**.

Ce fichier vous permet de configurer les canaux de journalisation de votre application.

Par défaut, Laravel utilise le canal **stack** pour la journalisation des messages. Le canal stack est utilisé pour regrouper plusieurs canaux de journalisation en un seul canal.

Configuration du nom du canal

Par défaut, **Monolog** est instancié avec un "nom de canal" qui correspond à l'environnement actuel, tel que **production** ou **local**. Pour modifier cette valeur, ajoutez une option de nom à la configuration de votre canal :

```
'stack' => [  
  'driver' => 'stack',  
  'name' => 'channel-name',  
  'channels' => ['single', 'slack'],  
],
```

Pilotes (Driver) de canaux disponibles

Chaque canal de journalisation est alimenté par un "driver". Le pilote détermine comment et où le message de journal est enregistré. Les pilotes de canaux de journalisation suivants sont disponibles dans chaque application Laravel.

custom : Un pilote qui appelle une usine spécifiée pour créer un canal.

daily : Un pilote Monolog basé sur RotatingFileHandler qui effectue une rotation quotidienne.

Errorlog : Un pilote Monolog basé sur ErrorHandler.

null : Un pilote qui rejette tous les messages du journal.

single : Un seul canal d'enregistrement basé sur un fichier ou un chemin (StreamHandler).

stack : Un wrapper pour faciliter la création de canaux "multicanaux".

Piles de journalisation

Journalisation (logging)

Pilotes (Driver) de canaux disponibles

Comme mentionné précédemment, le pilote **stack** vous permet de combiner plusieurs canaux en un seul canal de log pour plus de commodité.

```
'channels' => [  
    'stack' => [  
        'driver' => 'stack',  
        'channels' => ['single', 'slack'],  
    ],  
    ....  
]
```


Niveaux du journal

Prenez note de l'option de configuration **level** présente sur les configurations des canaux. Cette option détermine le "niveau" minimum qu'un message doit avoir pour être enregistré par le canal.

```
'slack' => [  
    'driver' => 'slack',  
    'url' => env('LOG_SLACK_WEBHOOK_URL'),  
    'username' => 'Laravel Log',  
    'emoji' => ':boom:',  
    'level' => 'critical',  
],
```

Écriture des messages du journal

Journalisation (logging)

Écriture des messages du journal

Vous pouvez écrire des informations dans les journaux en utilisant la façade **Log**. Le logger fournit 8 niveaux de log : emergency, alert, critical, error, warning, notice, info et debug :

```
use Illuminate\Support\Facades\Log;  
Log::emergency($message);  
Log::alert($message);  
Log::critical($message);  
Log::error($message);  
Log::warning($message);  
Log::notice($message);  
Log::info($message);  
Log::debug($message);
```

Informations contextuelles

Un tableau de données contextuelles peut être transmis aux méthodes de journalisation. Ces données contextuelles seront formatées et affichées avec le message du journal :

```
use Illuminate\Support\Facades\Log;  
  
Log::info('L'utilisateur n'a pas réussi à se connecter.', ['id' => $user->id]);
```

Écrire à des canaux spécifiques

Il peut arriver que vous souhaitiez enregistrer un message sur un canal autre que le canal par défaut de votre application. Vous pouvez utiliser la méthode **channel** de la façade **Log** pour récupérer et enregistrer un message dans n'importe quel canal défini dans votre fichier de configuration :

```
use Illuminate\Support\Facades\Log;  
  
Log::channel('slack')->info('Something happened!');
```