

TP : Manipulation des Requêtes HTTP dans Laravel

1 : Création du projet et des routes de test

```
composer create-project laravel/laravel 009-tp-request
cd 009-tp-request
php artisan serve
```

Crée un contrôleur dédié au TP :

```
php artisan make:controller RequestTestController
```

Dans **routes/web.php**, remplace tout par :

```
<?php
use App\Http\Controllers\RequestTestController;
use Illuminate\Http\Request;

Route::get('/test/request', [RequestTestController::class, 'showAllMethods']);

// Routes spécifiques pour tester chaque fonctionnalité
Route::get('/test/path', [RequestTestController::class, 'testPath']);
Route::get('/admin/users', [RequestTestController::class, 'testIsAdmin'])->name('admin.users');
Route::get('/test/url', [RequestTestController::class, 'testUrl']);
Route::any('/test/method', [RequestTestController::class, 'testMethod']);
Route::post('/test/input', [RequestTestController::class, 'testInput']);
Route::post('/test/file', [RequestTestController::class, 'testFile']);
Route::get('/test/old-input', [RequestTestController::class, 'testOldInputForm']);
Route::post('/test/old-input', [RequestTestController::class, 'testOldInputPost']);
Route::get('/test/cookie', [RequestTestController::class, 'testCookie']);
```

2 : Le contrôleur principal – Méthode magique qui affiche tout !

Dans **app/Http/Controllers/RequestTestController.php** :

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class RequestTestController extends Controller
{
    public function showAllMethods(Request $request)
    {
        return response()->json([
            'path' => $request->path(),
            'is_admin_route' => $request->is('admin/*'),
            'route_is_admin' => $request->routeIs('admin.*'),
            'url' => $request->url(),
            'fullUrl' => $request->fullUrl(),
            'fullUrlWithQuery' => $request->fullUrlWithQuery(['test' => 'valeur']),
            'host' => $request->host(),
            'httpHost' => $request->httpHost(),
            'schemeAndHttpHost' => $request->schemeAndHttpHost(),
            'method' => $request->method(),
            'isMethod_post' => $request->isMethod('post'),
            'ip' => $request->ip(),
            'header_user_agent' => $request->header('User-Agent'),
            'has_header_accept' => $request->hasHeader('Accept'),
        ]);
    }
}
```

```

'bearer_token' => $request->bearerToken() ?: 'aucun',
'accepts_html' => $request->accepts('text/html'),
'accepts_json' => $request->accepts('application/json'),
'prefers' => $request->prefers(['text/html', 'application/json']),
'expectsJson' => $request->expectsJson(),
'all_input' => $request->all(),
'collect_input' => $request->collect()->toArray(),
'input_name' => $request->input('name', 'Inconnu'),
'query_name' => $request->query('name', 'Pas dans query'),
'boolean_archived' => $request->boolean('archived'),
'date_birthday' => $request->date('birthday'),
'dynamic_property' => $request->name ?? 'non défini',
'only_username_email' => $request->only(['username', 'email']),
'except_password' => $request->except(['password']),
'has_name' => $request->has('name'),
'hasAny_name_email' => $request->hasAny(['name', 'email']),
'filled_email' => $request->filled('email'),
'missing_phone' => $request->missing('phone'),
'cookie_test' => $request->cookie('test_cookie', 'default'),
'has_file_photo' => $request->hasFile('photo'),
], 200, [], JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_PRETTY_PRINT);
}

```

3 : Ajouter des fonctions de teste :

1. Chemin & Route

```

public function testPath(Request $request)
{
    return "Path: " . $request->path() . "<br>" .
        "Est admin ? " . ($request->is('admin/*') ? 'Oui' : 'Non') . "<br>" .
        "Route nommée admin ? " . ($request->routeIs('admin.*') ? 'Oui' : 'Non');
}

public function testIsAdmin()
{
    return "Tu es bien sur une route admin !";
}

```

2. URL & Query String

```

public function testUrl(Request $request)
{
    return view('test-url', compact('request'));
}

```

Crée **resources/views/test-url.blade.php** :

```

<h1>Test URL</h1>
url(): {{ $request->url() }}<br>
fullUrl(): {{ $request->fullUrl() }}<br>
fullUrlWithQuery(type=phone): {{ $request->fullUrlWithQuery(['type' => 'phone']) }}

```

3. Méthode HTTP & Headers

```

public function testMethod(Request $request)
{
    return "Méthode : " . $request->method() .
        "<br>Est POST ? " . ($request->isMethod('post') ? 'Oui' : 'Non');
}

```

4. Input – Le plus important !

```
public function testInput(Request $request)
{
    return response()->json([
        'all()' => $request->all(),
        'collect()' => $request->collect()->toArray(),
        'input("name")' => $request->input('name'),
        'input("name", "default")' => $request->input('name', 'Jean'),
        'query("search")' => $request->query('search', 'rien'),
        'boolean("active")' => $request->boolean('active'),
        'date("created_at")' => $request->date('created_at'),
        'only' => $request->only(['name', 'email']),
        'except' => $request->except(['password']),
        'has' => $request->has(['name', 'email']),
        'filled' => $request->filled('email'),
        'whenHas' => $request->whenHas('name', fn($n) => "Bonjour $n", fn() => "Pas de nom"),
    ], JSON_PRETTY_PRINT);
}
```

5. Old Input (Flash data)

Formulaire : **resources/views/old-input-form.blade.php**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
    <style>
        .submit {
            background-color: #90EE90;
            /* Light Green */
            border: none;
            color: white;
            padding: 15px 32px;
            text-align: center;
            text-decoration: none;
            display: inline-block;
            font-size: 16px;
            margin: 4px 2px;
            cursor: pointer;
            border-radius: 8px;
            transition: background-color 0.3s ease;
        }

        .submit:hover {
            background-color: #76C76B;
            /* Darker Light Green */
        }
    </style>
    <title>Formulaire</title>
</head>

<body>
    <form method="POST" action="/test/old-input" class="max-w-md mx-auto p-4 bg-white shadow-md rounded">
        @csrf
        <div class="mb-4">
```

```

        <label class="block text-gray-700 font-bold mb-2">Nom d'utilisateur:</label>
        <input type="text" name="username" value="{{ old('username') }}"
            class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded focus:outline-none
focus:ring-2 focus:ring-blue-500">
    </div>
    <div class="mb-4">
        <label class="block text-gray-700 font-bold mb-2">Adresse e-mail:</label>
        <input type="email" name="email" value="{{ old('email') }}"
            class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded focus:outline-none
focus:ring-2 focus:ring-blue-500">
    </div>
    <button type="submit" class="submit w-full py-2 px-4 rounded">Envoyer</button>
</form>
</body>

</html>

```

Actions

```

public function testOldInputForm()
{
    return view('old-input-form');
}

public function testOldInputPost(Request $request)
{
    // Simule une erreur de validation
    $request->flash(); // ou $request->flashExcept('password');

    return redirect('/test/old-input')->withInput();
}

```

6. Cookies

```

public function testCookie(Request $request)
{
    $value = $request->cookie('test_cookie');

    // Ajoute un cookie pour le prochain test
    return response("Cookie actuel : $value")
        ->cookie('test_cookie', 'valeur-secrète-123', 60);
}

```

4 : Ajouter la route d'accueil

Dans **routes/web.php** ajoute en haut :

```
Route::get('/', [RequestTestController::class, 'home'])->name('home');
```

5 : Créer la vue home.blade.php

Crée le fichier : **resources/views/home.blade.php**

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>TP Laravel - Manipulation des Requêtes HTTP</title>

```

```
@vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
<style>
  body {
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
    background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
    min-height: 100vh;
    margin: 0;
    color: white;
  }
  .container {
    max-width: 1100px;
    margin: 0 auto;
    padding: 2rem;
  }
  header {
    text-align: center;
    padding: 4rem 0 2rem;
    position: relative;
  }
  h1 {
    font-size: 4.5rem;
    font-weight: 800;
    background: linear-gradient(to right, #667eea, #f368e0);
    -webkit-background-clip: text;
    -webkit-text-fill-color: transparent;
    margin: 0;
  }
  h2 {
    color: #f368e0;
    font-size: 2.8rem;
    margin: 3rem 0 1.5rem;
  }
  .subtitle {
    font-size: 2rem;
    opacity: 0.9;
    margin-top: 1rem;
  }
  .card {
    background: rgba(255, 255, 255, 0.15);
    backdrop-filter: blur(10px);
    border-radius: 20px;
    padding: 2rem;
    margin: 1.5rem 0;
    box-shadow: 0 8px 32px rgba(0,0,0,0.2);
    transition: transform 0.3s;
  }
  .card:hover {
    transform: translateY(-10px);
  }
  ul {
    list-style: none;
    padding: 0;
  }
  li {
    margin: 1rem 0;
    font-size: 1.2rem;
  }
  a {
    color: #fff;
    text-decoration: none;
    padding: 0.8rem 1.5rem;
    background: rgba(255,255,255,0.2);
    border-radius: 50px;
    display: inline-block;
    transition: all 0.3s;
  }
```

```

        font-weight: 600;
    }
    a:hover {
        background: #f368e0;
        transform: scale(1.05);
    }
    .badge {
        background: #f368e0;
        padding: 0.3rem 0.8rem;
        border-radius: 20px;
        font-size: 0.8rem;
        margin-left: 10px;
    }
    .shapes {
        position: absolute;
        pointer-events: none;
        z-index: -1;
    }
    .circle {
        width: 300px;
        height: 300px;
        background: rgba(243, 104, 224, 0.3);
        border-radius: 50%;
        position: absolute;
        top: -100px;
        right: -100px;
    }
    .bar {
        width: 500px;
        height: 150px;
        background: linear-gradient(45deg, #667eea, #764ba2);
        border-radius: 100px;
        position: absolute;
        transform: rotate(30deg);
    }
    .bar1 { top: 100px; left: -200px; }
    .bar2 { bottom: 100px; right: -150px; transform: rotate(-45deg); }
</style>
</head>
<body>
    <div class="shapes">
        <div class="circle"></div>
        <div class="bar bar1"></div>
        <div class="bar bar2"></div>
    </div>

    <div class="container">
        <header>
            <h1>Manipulation<br>des Requêtes<br>HTTP</h1>
            <p class="subtitle">TP Complet • Laravel • Illuminate\Http\Request</p>
        </header>

        <div class="card">
            <h2>Vue d'ensemble (Tout en un)</h2>
            <ul>
                <li>
                    <a href="{ { url('/test/request?name=Ahmed&age=25&active=1&birthday=1995-03-20') }}">
                        Voir TOUTES les méthodes en action (JSON complet)
                    </a>
                    <span class="badge">Recommandé</span>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="card">
            <h2>Tests par fonctionnalité</h2>
            <ul>
                <li><a href="{ { url('/test/path') } }">Chemin & Route → path(), is(),
routeIs()</a></li>
                <li><a href="{ { url('/admin/users') } }">Route admin →
routeIs('admin.*')</a></li>
                <li><a href="{ { url('/test/url?type=phone&category=smart') } }">URL complète →
url(), fullUrl(), fullUrlWithQuery()</a></li>
                <li><a href="{ { url('/test/method') } }">Méthode HTTP → method(),
isMethod()</a></li>
                <li><a href="{ { url('/test/input') } }" target="_blank">Formulaire → Input,
boolean, date, only/except...</a></li>
                <li><a href="{ { url('/test/old-input') } }">Old Input + Flash Data</a></li>
                <li><a href="{ { url('/test/cookie') } }">Cookies → lecture & création</a></li>
                <li><a href="{ { url('/test/file') } }" target="_blank">Upload de fichiers →
store(), storeAs()</a></li>
            </ul>
        </div>

        <div class="card">
            <h2>Conseils d'utilisation</h2>
            <ul>
                <li>Ouvre les liens dans de nouveaux onglets</li>
                <li>Utilise Postman pour tester les headers (Bearer Token, Accept, etc.)</li>
                <li>La page <strong>/test/request</strong> montre absolument tout d'un coup
!</li>
            </ul>
        </div>

    </div>
</body>
</html>

```

6 : Ajouter la méthode home() dans le contrôleur

Dans RequestTestController.php :

```

public function home()
{
    return view('home');
}

```

Résultat final

Accède à : <http://127.0.0.1:8000>