

CHAPITRE 2

Sécuriser les données

1. Utilisation des sessions et des cookies
2. Sécurisation des données



Introduction

- Pour transmettre des variables de page en page, on peut utiliser :
 - Les divers champs des formulaires.
 - Passer les variables directement à travers les liens.
 - Utiliser les cookies.
 - Utiliser les sessions.
- Quand une session est créée sur le serveur, ce dernier envoie son identifiant (unique) au client sous forme d'un cookie.

Cookies

- Les cookies sont un mécanisme d'enregistrement d'informations sur le client, et de lecture de ces informations.
- Les cookies font partie des en-têtes HTTP, ce qui impose que les fonctions doivent être appelées avant tout affichage de texte.
- variables_order string : Définit l'ordre d'analyse des variables EGPCS (Environment, Get, Post, Cookie, et Server). Par exemple, si `variables_order` est défini à "SP" alors PHP créera superglobals `$_SERVER` et `$_POST`, mais ne créera pas `$_ENV`, `$_GET`, et `$_COOKIE`. Le fait de définir cet ordre à "" signifie qu'aucune superglobals ne sera définie.
- Tous les cookies envoyés au serveur par le client seront automatiquement inclus dans un tableau auto-global `$_COOKIE` si `variables_order` contient "C".
- Si vous souhaitez affecter plusieurs valeurs à un seul cookie, ajoutez [] au nom du cookie.

02 - Sécuriser les données

Utilisation des sessions et des cookies



La fonction setcookie()

Il faut appeler cette fonction avant toute balise <html> ou <head> et aussi des caractères d'espacement blanc.

Syntaxe : setcookie(string \$name, string \$value = "", int \$expires_or_options = 0, string \$path = "", string \$domain = "", bool \$secure = false, bool \$httponly = false, array \$options = []) : bool

value : Cette valeur est stockée sur l'ordinateur du client.

Une fois que les cookies ont été placés, ils seront accessibles lors du prochain chargement de page dans le tableau \$_COOKIE.
Les valeurs des cookies peuvent aussi exister dans la variable \$_REQUEST.

name : le nom du cookie

expires_or_options : Le temps après lequel le cookie expire, c'est un timestamp Unix. Exemple : time()+60*60 fera expirer le cookie dans 1heure. Si vous ne spécifiez pas ce paramètre ou s'il vaut 0, le cookie expirera à la fin de la session (lorsque le navigateur sera fermé).

La fonction setcookie()

Path : Le chemin sur le serveur sur lequel le cookie sera disponible.

Domain : Le (sous-)domaine pour lequel le cookie est disponible.

Secure : Indique si le cookie doit uniquement être transmis à travers une connexion sécurisée HTTPS depuis le client. Lorsque ce paramètre vaut true, le cookie ne sera envoyé que si la connexion est sécurisée.

Httponly : Lorsque ce paramètre vaut true, le cookie ne sera accessible que par le protocole HTTP. Cela signifie que le cookie ne sera pas accessible via des langages de scripts, comme Javascript.

Options : Un tableau associatif qui peut avoir comme clés expires, path, domain, secure, httponly et samesite.

La fonction setrawcookie()

Envoie un cookie sans encoder sa valeur en URL.

Syntaxe : setrawcookie (string \$name, string \$value = ?, int \$expires_or_options = 0, string \$path = ?, string \$domain = ?, bool \$secure = false, bool \$httponly = false, array \$options = []) : bool

setrawcookie() est identique à setcookie() excepté que la valeur du cookie ne sera pas automatiquement encodée URL lors de l'envoi au navigateur.