

Les sessions : Introduction

- Le support des sessions de PHP est un moyen de préserver des données entre plusieurs accès.
- Le support des sessions vous permet de stocker des données entre les requêtes dans le tableau super-globale `$_SESSION`.
- Pour utiliser les sessions, il faut que `session.auto_start` soit activé dans `php.ini` ou la fonction `session_start()` soit appelée.
- Les variables de type resource ne peuvent être stockées dans une session.
- Si vous débutez une session en appelant la fonction `session_start()`, un enregistrement dans la session ne sera pas créé tant que la variable ne sera pas enregistrée en utilisant la fonction `session_register()` ou en ajoutant une clé à la variable super-globale `$_SESSION`.
- Si vous activez `session.auto_start` alors le seul moyen de mettre des objets en session est de charger les définitions de classe avec `auto_prepend_file` dans lequel vous chargez les définitions dont vous avez besoin, ou bien vous devrez utiliser `serialize()` sur votre objet, et `unserialize()` pour le récupérer.

Les sessions : Configuration à l'exécution

- Le comportement de ces fonctions est affecté par la configuration dans le fichier php.ini.
- **Options de configuration pour les sessions :**
 - session.save_path : valeur par défaut est = ""
 - session.gc_maxlifetime : valeur par défaut est = "1440"
 - session.serialize_handler : valeur par défaut est = "php"
 - session.cookie_path : valeur par défaut est = "/"
 - session.cookie_httponly : valeur par défaut est = "0"
 - session.cache_limiter : valeur par défaut est = "nocache"
 - session.cache_expire : valeur par défaut est = "180"
 - session.use_trans_sid : valeur par défaut est = "0"
 - session.trans_sid_tags : valeur par défaut est = "a=href,area=href,frame=src,form="
 - session.upload_progress.cleanup : valeur par défaut est = "1"
- Liste des options de configuration : <https://www.php.net/manual/fr/session.configuration.php>

02 - Sécuriser les données

Utilisation des sessions et des cookies



Les sessions : Fonctions

session_abort :

Abandonne les changements sur le tableau de session et termine la session

session_cache_expire :

Récupère et/ou définit le délai d'expiration du cache

session_cache_limiter :

Lit et/ou modifie le limiteur de cache de session

session_commit :

Alias de session_write_close

session_create_id :

Crée un nouvel ID de session

session_decode :

Décode les données encodées de session

session_destroy :

Détruit une session

session_encode :

Encode les données de session

session_gc :

Exécute le ramasse-miettes des données de session

session_get_cookie_params :

Lit la configuration du cookie de session

session_id :

Lit et/ou modifie l'identifiant courant de session

session_module_name :

Lit et/ou modifie le module de session courant

session_name :

Lit et/ou modifie le nom de la session

session_regenerate_id :

Remplace l'identifiant de session courant par un nouveau

session_register_shutdown :

Fonction de fermeture de session

session_reset :

Réinitialise le tableau de session avec les valeurs originales

session_save_path :

Lit et/ou modifie le chemin de sauvegarde des sessions

session_set_cookie_params :

Modifie les paramètres du cookie de session

session_set_save_handler :

Configure les fonctions de stockage de sessions

session_start :

Démarre une nouvelle session ou reprend une session existante

session_status :

Détermine le statut de la session courante

session_unset :

Détruit toutes les variables d'une session

session_write_close :

Écrit les données de session et ferme la session

Les sessions : Constantes prédéfinies

- Ces constantes sont définies par cette extension, et ne sont disponibles que si cette extension a été compilée avec PHP, ou bien chargée au moment de l'exécution.
- **SID (string)** : Constante contenant le nom de la session et l'identifiant en cours, sous la forme "name=ID" ou une chaîne vide si l'identifiant de session a été défini dans un cookie de session. C'est la même valeur que celle retournée par la fonction `session_id()`.
- **PHP_SESSION_DISABLED (int)** : Valeur retournée par `session_status()` si la session est désactivée.
- **PHP_SESSION_NONE (int)** : Valeur retournée par `session_status()` si la session est activée, mais que la session n'existe pas.
- **PHP_SESSION_ACTIVE (int)** : Valeur retournée par `session_status()` si la session est activée, et que la session existe.

Les sessions : Classes et Interfaces

- **SessionHandler :**
 - **Définition :** c'est une classe spéciale qui peut être utilisée pour exposer le gestionnaire de sauvegarde de session courant en interne de PHP, par héritage.
 - **Fonctions :** open, close, read, write, destroy, gc et create_sid
- **SessionHandlerInterface :**
 - **Définition :** c'est une interface qui définit un prototype minimal pour la création d'un gestionnaire de session personnalisé.
 - **Méthodes :** open, close, read, write, destroy et gc.
- **SessionIdInterface :**
 - c'est une interface qui définit des méthodes optionnelles pour la création d'un gestionnaire de session personnalisé.
 - **Méthode Définition :** des : create_sid.
- **SessionUpdateTimestampHandlerInterface :**
 - **Définition :** c'est une interface qui définit des méthodes optionnelles pour la création d'un gestionnaire de session personnalisé.
 - **Méthodes :** updateTimestamp et validateId.