

TP Queue : Projet de tâches avec files d'Attente (Redis)

1. Installer Redis ou bien utiliser une image Docker

1. Installer Redis sur votre système :

- Sur Ubuntu/Debian :

```
sudo apt update  
sudo apt install redis-server
```

2. Démarrer le service Redis :

- Sur Ubuntu/Debian :

```
sudo systemctl start redis
```

3. Vérifier que Redis fonctionne :

Exécutez la commande suivante pour vérifier que Redis est en cours d'exécution :

```
redis-cli ping
```

Si Redis fonctionne correctement, vous verrez la réponse PONG.

En cas de Docker, vous pouvez utiliser la commande suivante :

```
docker run --name redis -d -p 6379:6379 redis:alpine
```

2. Configurer Laravel pour utiliser Redis

1. Installer le package Redis pour PHP :

Laravel utilise le package predis/predis pour interagir avec Redis. Installez-le via Composer :

```
composer require predis/predis
```

2. Configurer .env :

Ouvrez le fichier .env et modifiez la configuration de la file d'attente pour utiliser Redis :

```
QUEUE_CONNECTION=redis
```

3. Configurer .env pour Redis :

Ajoutez ou modifiez les variables Redis dans votre fichier .env :

```
REDIS_CLIENT=predis  
REDIS_HOST=127.0.0.1  
REDIS_PASSWORD=null  
REDIS_PORT=6379  
REDIS_DB=0
```

3. Démarrer le Worker pour Redis

1. Démarrer le worker :

Exécutez la commande suivante pour démarrer le worker qui traitera les jobs Redis :

```
php artisan queue:work
```

2. **Vérifier que Redis fonctionne :**

Soumettez une nouvelle tâche via le formulaire et vérifiez que Redis traite bien la tâche en arrière-plan.