



UTILISATION DES CONTRACTS

Introduction

Les "contrats" de Laravel sont un ensemble d'interfaces qui définissent les services de base fournis par le framework.

Par exemple, un contrat

Illuminate\Contracts\Queue\Queue définit les méthodes nécessaires à la mise en file d'attente des travaux, tandis que le contrat **Illuminate\Contracts\Mail\Mailer** définit les méthodes nécessaires à l'envoi d'e-mails.

Chaque contrat a une implémentation correspondante fournie par le framework. Par exemple, Laravel fournit une implémentation de file d'attente avec une variété de pilotes, et une implémentation de mailer qui est alimentée par **Symfony Mailer**.

Contrats et façades

Les façades et les fonctions Helper de Laravel offrent un moyen simple d'utiliser les services de Laravel sans avoir à saisir et à résoudre des contrats en dehors du conteneur de services. Dans la plupart des cas, chaque façade a un contrat équivalent.

Contrairement aux façades, qui ne nécessitent pas que vous les exigiez dans le constructeur de votre classe, les contrats vous permettent de définir des dépendances explicites pour vos classes. Certains développeurs préfèrent définir explicitement leurs dépendances de cette manière et préfèrent donc utiliser des contrats, tandis que d'autres développeurs apprécient la commodité des façades.

Quand utiliser les contrats

La décision d'utiliser des contrats ou des façades dépendra de vos goûts personnels et de ceux de votre équipe de développement. Les contrats et les façades peuvent tous deux être utilisés pour créer des applications Laravel robustes et bien testées. Les contrats et les façades ne s'excluent pas mutuellement. Certaines parties de vos applications peuvent utiliser des façades tandis que d'autres dépendent des contrats.

Comment utiliser les contrats

De nombreux types de classes dans Laravel sont résolus par le conteneur de services, notamment les contrôleurs, les écouteurs d'événements, les middlewares, les tâches en file d'attente et même les fermetures de routes. Ainsi, pour obtenir une implémentation d'un contrat, vous pouvez simplement "indiquer le type" de l'interface dans le constructeur de la classe en cours de résolution.

Comment utiliser les contrats

Par exemple, jetez un coup d'œil à cet écouteur d'événements :

```
<?php
namespace App\Listeners;
use App\Events\OrderWasPlaced;
use App\Models\User;
use Illuminate\Contracts\Redis\Factory;

class CacheOrderInformation
{
    protected $redis;
    public function __construct(Factory $redis)
    {
        $this->redis = $redis;
    }
    public function handle(OrderWasPlaced $event)
    {
        //
    }
}
```