

TP : Les Composants Blade en Laravel

Contexte pratique : Vous développez un tableau de bord admin pour un site e-commerce. Vous allez créer des composants réutilisables comme des cartes, alertes, boutons, et un sidebar.

1 : Créer un Layout de Base

1. Créez `resources/views/layouts/admin.blade.php` :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>@yield('title', 'Admin Dashboard')</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 0; background: #f4f6f9; }
    .container { display: flex; }
    .sidebar { width: 250px; background: #343a40; color: white; padding: 20px; }
    .content { flex: 1; padding: 20px; }
    .card { background: white; border-radius: 8px; padding: 20px; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); margin-bottom: 20px; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    @yield('sidebar')
    <div class="content">
      @yield('content')
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

2 : Composant Anonyme – Alerte Simple

1. Créez `resources/views/components/alert.blade.php` :

```
<div style="padding: 15px; margin: 10px 0; border-radius: 5px; background: {{ $type === 'danger' ? '#f8d7da' : '#d4edda' }}; color: {{ $type === 'danger' ? '#721c24' : '#155724' }};">
  {{ $slot }}
</div>
```

2. **Utilisation** dans une vue (voir Étape 6).

Documentation : <https://laravel.com/docs/12.x/blade#anonymous-components>

3 : Composant de Classe – Carte Produit

1. Générez le composant :

```
php artisan make:component ProductCard
```

→ Crée `app/View/Components/ProductCard.php` et `resources/views/components/product-card.blade.php`.

2. Modifiez la classe `app/View/Components/ProductCard.php` :

```
<?php

namespace App\View\Components;

use Illuminate\View\Component;
```

```

class ProductCard extends Component
{
    public $name;
    public $price;
    public $image;

    public function __construct(string $name, float $price, string $image =
'https://placeholder.co/150')
    {
        $this->name = $name;
        $this->price = $price;
        $this->image = $image;
    }

    public function render()
    {
        return view('components.product-card');
    }
}

```

3. Modifiez la vue **resources/views/components/product-card.blade.php** :

```

<div class="card">
    
    <h3>{{ $name }}</h3>
    <p><strong>{{ $price }} DH</strong></p>
    {{ $slot ?? '' }}
</div>

```

4 : Composant avec Slots Nommés – Sidebar

1. Générez :

```
php artisan make:component AdminSidebar
```

2. Classe **app/View/Components/AdminSidebar.php** :

```

<?php

namespace App\View\Components;

use Illuminate\View\Component;

class AdminSidebar extends Component
{
    public function render()
    {
        return view('components.admin-sidebar');
    }
}

```

3. Vue **resources/views/components/admin-sidebar.blade.php** :

```

<div class="sidebar">
    <h2>Menu Admin</h2>
    <ul style="list-style:none; padding:0;">
        {{ $links ?? '' }}
    </ul>
    <div style="margin-top: 20px;">
        {{ $footer ?? '' }}
    </div>
</div>

```

5 : Composant avec Attributs – Bouton

1. Générez :

```
php artisan make:component Button
```

2. Classe **app/View/Components/Button.php** :

```
<?php

namespace App\View\Components;

use Illuminate\View\Component;

class Button extends Component
{
    public $type;
    public $href;

    public function __construct(string $type = 'primary', ?string $href = null)
    {
        $this->type = $type;
        $this->href = $href;
    }

    public function render()
    {
        return view('components.button');
    }
}
```

3. Vue **resources/views/components/button.blade.php** :

```
@props(['disabled' => false])

@if($href)
    <a href="{{ $href }}"
        class="btn btn-{{ $type }}" {{ $disabled ? 'disabled' : '' }}
        style="padding:10px 20px; background:{{ $type === 'danger' ? 'red' : 'blue' }};
color:white; text-decoration:none; border-radius:5px; display:inline-block;"
        {{ $attributes }}>
        {{ $slot }}
    </a>
@else
    <button type="submit"
        class="btn btn-{{ $type }}" {{ $disabled ? 'disabled' : '' }}
        style="padding:10px 20px; background:{{ $type === 'danger' ? 'red' : 'blue'
    }}; color:white; border:none; border-radius:5px;"
        {{ $attributes->except('disabled') }}
        @disabled($disabled)>
        {{ $slot }}
    </button>
@endif
```

6 : Page Dashboard Utilisant Tous les Composants

1. Créez **resources/views/dashboard.blade.php** :

```
@extends('layouts.admin')

@section('sidebar')
    <x-admin-sidebar>
        <x-slot name="links">
            <li><a href="/admin/products" style="color:white;">Produits</a></li>
            <li><a href="/admin/orders" style="color:white;">Commandes</a></li>
        </x-slot>
        <x-slot name="footer">
            <small>© 2025 E-Shop</small>
        </x-slot>
    </x-admin-sidebar>
```

```

@endsection

@section('title', 'Tableau de Bord')

@section('content')
    <x-alert type="success">
        Bienvenue dans le panneau d'administration !
    </x-alert>

    <h1>Produits en vedette</h1>
    <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 20px;">
        <x-product-card name="Laptop Pro" price="12000" image="
https://imageplaceholder.net/150">
            <x-button type="primary" href="/product/1">Voir</x-button>
        </x-product-card>

        <x-product-card name="Smartphone X" price="8500">
            <x-button type="danger">Supprimer</x-button>
        </x-product-card>

        <x-product-card name="Casque Audio" price="1200">
            <x-button disabled="true">Indisponible</x-button>
        </x-product-card>
    </div>
@endsection

```

2. Ajoutez la route dans **routes/web.php** :

```

Route::get('/admin/dashboard', function () {
    return view('dashboard');
});

```

3. Testez : **http://127.0.0.1:8000/admin/dashboard**