

Tâche Maison S8 - Shop.ma

useEffect & Fetch API

Objectif

Charger les produits depuis une API avec gestion loading/error.

Tâches à Réaliser

1. Source de Données (choisir une option)

Option A : Fake Store API <https://fakestoreapi.com/products>

Option B : JSON Server local sur port 3001

2. Créer components/products/ProductsList.jsx

```
import { useState, useEffect } from 'react';
import ProductCard from '../ProductCard';

function ProductsList() {
  const [products, setProducts] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [error, setError] = useState(null);

  useEffect(() => {
    fetch('https://fakestoreapi.com/products')
      .then(res => { if (!res.ok) throw new Error('Erreur'); return res.json(); })
      .then(data => { setProducts(data); setLoading(false); })
      .catch(err => { setError(err.message); setLoading(false); });
  }, []);

  if (loading) return <p>Chargement...</p>;
  if (error) return <p style={{color:'red'}}>Erreur: {error}</p>;

  return (
    <div className="products-grid">
      {products.map(p => <ProductCard key={p.id} {...p} />)}
    </div>
  );
}

export default ProductsList;
```

3. Adapter ProductCard.jsx

Modifier props : title (au lieu de name), price, image, category

4. Mettre à jour App.jsx

Importer et utiliser <ProductsList /> au lieu du map manuel.

5. CSS + Commit

Ajouter style pour loading. Commit : `git commit -m "[S8] feat: useEffect + Fetch API"`

Rendu Attendu

- ProductsList.jsx avec **useEffect** + **fetch**
- 3 states : **products**, **loading**, **error**
- Affichage conditionnel (loading/error/liste)
- Commit format [S8]

Bonus : Bouton "Rafraîchir" (+1 pt)