

TP Session 14 - Introduction a Redux (20 points)

Contexte : Une librairie en ligne souhaite gerer son **panier** avec Redux. Chaque livre possede un ISBN (identifiant unique). Le state du panier sera un tableau contenant les ISBN des livres ajoutes.

1. Donner la commande qui permet d'installer **redux** et **react-redux**. (1 pt)
 2. Donner les modifications a apporter au fichier **main.jsx** pour rendre le **Redux Store** disponible pour le reste de l'application (n'oubliez pas les imports). (2 pts)
 3. Creer le store (**store.js**) qui va utiliser le reducer **panierReducer**. (2 pts)
 4. Pour creer l'action qui permet d'**ajouter** un livre au panier, on aura besoin du type **ADDLIVRE**. Donner l'instruction qui permet de declarer ce type. (1 pt)
 5. Pour creer l'action qui permet d'**enlever** un livre du panier, on aura besoin du type **REMOVELIVRE**. Donner l'instruction qui permet de declarer ce type. (1 pt)
 6. Donner le code de l'**Action Creator** **addLivre(isbn)** qui retourne une action avec le type **ADDLIVRE** et le payload contenant l'ISBN. (2 pts)
 7. Donner le code du **panierReducer** sachant que : (4 pts)
 - L'etat initial du panier sera un **Array vide** : `{ items: [] }`
 - Si le type de l'action egale a **ADDLIVRE**, on ajoute l'ISBN au `state.items`
 - Cas **default** : retourner le state inchange
 8. Ajouter le cas de suppression : si le type de l'action egale a **REMOVELIVRE**, on enleve l'ISBN du `state.items` (utiliser **filter**). (3 pts)
 9. Donner le code du composant **Panier** qui : (4 pts)
 - Utilise **useSelector** pour lire `state.panier.items` (liste des ISBN)
 - Utilise **useDispatch** pour obtenir la fonction `dispatch`
 - Affiche le nombre de livres dans le panier
 - Contient un bouton **Ajouter ISBN-001** qui dispatch `addLivre('ISBN-001')`
 - Contient un bouton **Vider** qui dispatch `removeLivre('ISBN-001')`
-

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Total
1	2	2	1	1	2	4	3	4	20