

Cours Theorique

Seance 11 : Styling Components en React

Module M203 - Developpement Front-End

Objectifs :

- Connaitre les methodes de styling en React
- Maitriser CSS et Bootstrap dans React
- Styliser : NavBar, Form, Card, List, Table

Prerequis : Props, State, Hooks

Table des matières

1	Methodes de Styling en React	2
1.1	Vue d'ensemble	2
1.2	CSS Classique	2
1.3	Inline Styles	2
1.4	Bootstrap dans React	3
1.5	Styled-components (Introduction)	3
2	Styliser une NavBar	4
2.1	Version CSS	4
2.2	Version Bootstrap	5
3	Styliser un Formulaire	6
3.1	Version CSS	6
3.2	Version Bootstrap	7
4	Styliser une Card	8
4.1	Version CSS	8
4.2	Version Bootstrap	9
4.3	Liste de Cards (Grid)	9
5	Styliser un Tableau	10
5.1	Version CSS	10
5.2	Version Bootstrap	11
6	Recapitulatif	12
6.1	Classes Bootstrap Essentielles	12
6.2	Points Cles	12

1 Methodes de Styling en React

1.1 Vue d'ensemble

Methodes	Description
CSS Classique	Fichiers .css importes
Inline Styles	Styles dans l'attribut style={{}}
CSS Modules	Fichiers .module.css (scope local)
Bootstrap	Framework avec classes predefinies
Styled-components	CSS-in-JS

Important

En React, on utilise `className` au lieu de `class`.

1.2 CSS Classique

```
// Button.jsx
import './Button.css';

function Button({ children }) {
  return <button className="btn">{children}</button>;
}
```

```
/* Button.css */
.btn {
  padding: 10px 20px;
  background-color: #007bff;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 5px;
}
.btn:hover {
  background-color: #0056b3;
}
```

1.3 Inline Styles

```
function Card({ title }) {
  const style = {
    padding: '20px',
    backgroundColor: 'white',
    borderRadius: '8px'
  };
  return <div style={style}><h3>{title}</h3></div>;
}
```

Astuce

En inline, les proprietes CSS sont en camelCase : `background-color` devient `backgroundColor`.

1.4 Bootstrap dans React

Installation :

```
npm install bootstrap
```

Import dans main.jsx :

```
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';  
import 'bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js';
```

Bootstrap

Classes utiles :

- Layout : container, row, col-md-6
- Boutons : btn btn-primary, btn-danger
- Cards : card, card-body
- Tables : table, table-striped
- Forms : form-control, form-label

1.5 Styled-components (Introduction)

```
import styled from 'styled-components';  
  
const Button = styled.button`  
  padding: 10px 20px;  
  background: #007bff;  
  color: white;  
  border: none;  
  &:hover { background: #0056b3; }  
`;  
  
// Utilisation : <Button>Cliquer</Button>
```

2 Styliser une NavBar

2.1 Version CSS

```
import { NavLink } from 'react-router-dom';
import './NavBar.css';

function NavBar() {
  return (
    <nav className="navbar">
      <a href="/" className="brand">TechShop</a>
      <ul className="nav-menu">
        <li><NavLink to="/" className={({isActive}) =>
          isActive ? 'nav-link active' : 'nav-link'}>Accueil</NavLink></li>
        <li><NavLink to="/products" className={({isActive}) =>
          isActive ? 'nav-link active' : 'nav-link'}>Produits</NavLink></li>
      </ul>
    </nav>
  );
}
```

```
/* NavBar.css */
.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 15px 30px;
  background: #333;
}
.brand { color: #fff; font-size: 24px; text-decoration: none; }
.nav-menu { display: flex; list-style: none; gap: 20px; }
.nav-link { color: #ccc; text-decoration: none; padding: 8px 16px; }
.nav-link:hover { color: #fff; }
.nav-link.active { background: #007bff; color: #fff; border-radius: 4px; }
```

2.2 Version Bootstrap

```
import { NavLink } from 'react-router-dom';

function NavBar() {
  return (
    <nav className="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
      <div className="container">
        <a className="navbar-brand" href="/">TechShop</a>
        <button className="navbar-toggler" data-bs-toggle="collapse"
          data-bs-target="#navMenu">
          <span className="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div className="collapse navbar-collapse" id="navMenu">
          <ul className="navbar-nav ms-auto">
            <li className="nav-item">
              <NavLink to="/" className={({isActive}) =>
                `nav-link ${isActive ? 'active' : ''}`>Accueil</NavLink>
            </li>
            <li className="nav-item">
              <NavLink to="/products" className={({isActive}) =>
                `nav-link ${isActive ? 'active' : ''}`>Produits</NavLink>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </nav>
  );
}
```

Bootstrap

Classes NavBar : navbar, navbar-expand-lg, navbar-dark, bg-dark, navbar-brand, navbar-nav, nav-item, nav-link, ms-auto

3 Styliser un Formulaire

3.1 Version CSS

```
import './Form.css';

function ProductForm({ onSubmit }) {
  return (
    <form className="product-form" onSubmit={onSubmit}>
      <h2>Ajouter un Produit</h2>
      <div className="form-group">
        <label>Nom</label>
        <input type="text" name="name" required />
      </div>
      <div className="form-group">
        <label>Prix</label>
        <input type="number" name="price" required />
      </div>
      <div className="form-group">
        <label>Categorie</label>
        <select name="category">
          <option value="">Choisir...</option>
          <option value="tech">Electronique</option>
        </select>
      </div>
      <button type="submit">Enregistrer</button>
    </form>
  );
}
```

```
/* Form.css */
.product-form {
  max-width: 400px; margin: 20px auto; padding: 25px;
  background: #fff; border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}
.form-group { margin-bottom: 15px; }
.form-group label { display: block; margin-bottom: 5px; font-weight: 600; }
.form-group input, .form-group select {
  width: 100%; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px;
}
.form-group input:focus { border-color: #007bff; outline: none; }
button[type="submit"] {
  width: 100%; padding: 12px; background: #007bff;
  color: #fff; border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer;
}
button[type="submit"]:hover { background: #0056b3; }
```

3.2 Version Bootstrap

```
function ProductForm({ onSubmit }) {  
  return (  
    <div className="container mt-4">  
      <div className="row justify-content-center">  
        <div className="col-md-6">  
          <div className="card shadow">  
            <div className="card-body">  
              <h2 className="card-title text-center mb-4">Ajouter un  
                Produit</h2>  
              <form onSubmit={onSubmit}>  
                <div className="mb-3">  
                  <label className="form-label">Nom</label>  
                  <input type="text" className="form-control" required />  
                </div>  
                <div className="mb-3">  
                  <label className="form-label">Prix</label>  
                  <input type="number" className="form-control" required />  
                </div>  
                <div className="mb-3">  
                  <label className="form-label">Categorie</label>  
                  <select className="form-select">  
                    <option value="">Choisir...</option>  
                    <option value="tech">Electronique</option>  
                  </select>  
                </div>  
                <button type="submit" className="btn btn-primary w-100">  
                  Enregistrer  
                </button>  
              </form>  
            </div>  
          </div>  
        </div>  
      </div>  
    </div>  
  );  
}
```

Bootstrap

Classes Form : form-control, form-select, form-label, mb-3, w-100

4 Styliser une Card

4.1 Version CSS

```
import './Card.css';

function ProductCard({ product, onEdit, onDelete }) {
  return (
    <div className="product-card">
      <img src={product.image} alt={product.name} />
      <div className="card-content">
        <span className="category">{product.category}</span>
        <h3>{product.name}</h3>
        <p className="price">{product.price} DH</p>
        <div className="actions">
          <button className="btn-edit" onClick={() => onEdit(product.id)}>
            Modifier</button>
          <button className="btn-delete" onClick={() => onDelete(product.id)}>
            Supprimer</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```
/* Card.css */
.product-card {
  background: #fff; border-radius: 8px; overflow: hidden;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
}
.product-card img { width: 100%; height: 180px; object-fit: cover; }
.card-content { padding: 15px; }
.category {
  background: #e9ecef; padding: 4px 10px;
  border-radius: 15px; font-size: 12px;
}
.price { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #28a745; }
.actions { display: flex; gap: 10px; }
.btn-edit { background: #ffc107; border: none; padding: 8px 15px; }
.btn-delete { background: #dc3545; color: #fff; border: none; padding: 8px 15px; }
```

4.2 Version Bootstrap

```
function ProductCard({ product, onEdit, onDelete }) {
  return (
    <div className="card h-100 shadow-sm">
      <img src={product.image} className="card-img-top" alt={product.name}
        style={{height: '180px', objectFit: 'cover'}} />
      <div className="card-body d-flex flex-column">
        <span className="badge bg-secondary mb-2" style={{width: 'fit-
          content'}}>
          {product.category}
        </span>
        <h5 className="card-title">{product.name}</h5>
        <p className="text-success fw-bold">{product.price} DH</p>
        <div className="mt-auto">
          <button className="btn btn-warning btn-sm me-2"
            onClick={() => onEdit(product.id)}>Modifier</button>
          <button className="btn btn-danger btn-sm"
            onClick={() => onDelete(product.id)}>Supprimer</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

4.3 Liste de Cards (Grid)

```
function ProductList({ products, onEdit, onDelete }) {
  return (
    <div className="container py-4">
      <h2 className="text-center mb-4">Nos Produits</h2>
      <div className="row g-4">
        {products.map(product => (
          <div key={product.id} className="col-12 col-md-6 col-lg-4">
            <ProductCard product={product} onEdit={onEdit} onDelete={
              onDelete} />
          </div>
        ))}
      </div>
    </div>
  );
}
```

Bootstrap

Grid : row, g-4, col-12, col-md-6, col-lg-4

Card : card, h-100, card-body, card-title, shadow-sm

5 Styliser un Tableau

5.1 Version CSS

```
import './Table.css';

function ProductTable({ products, onEdit, onDelete }) {
  return (
    <div className="table-container">
      <h2>Liste des Produits</h2>
      <table className="data-table">
        <thead>
          <tr>
            <th>ID</th><th>Nom</th><th>Prix</th><th>Stock</th><th>Actions</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          {products.map(p => (
            <tr key={p.id}>
              <td>{p.id}</td>
              <td>{p.name}</td>
              <td className="price">{p.price} DH</td>
              <td><span className={`stock ${p.stock > 10 ? 'high' : p.stock > 0 ? 'low' : 'out'}}>{p.stock}</span></td>
              <td>
                <button className="btn-edit" onClick={() => onEdit(p.id)}>
                  Modifier</button>
                <button className="btn-delete" onClick={() => onDelete(p.id)}>
                  Supprimer</button>
              </td>
            </tr>
          ))}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  );
}
```

```
/* Table.css */
.table-container { padding: 20px; background: #fff; border-radius: 8px; }
.data-table { width: 100%; border-collapse: collapse; }
.data-table th { background: #343a40; color: #fff; padding: 12px; }
.data-table td { padding: 12px; border-bottom: 1px solid #ddd; }
.data-table tr:hover { background: #f8f9fa; }
.price { color: #28a745; font-weight: bold; }
.stock { padding: 4px 10px; border-radius: 15px; font-size: 12px; }
.stock.high { background: #d4edda; color: #155724; }
.stock.low { background: #fff3cd; color: #856404; }
.stock.out { background: #f8d7da; color: #721c24; }
```

5.2 Version Bootstrap

```
function ProductTable({ products, onEdit, onDelete }) {
  const getStockClass = (stock) => {
    if (stock > 10) return 'bg-success';
    if (stock > 0) return 'bg-warning text-dark';
    return 'bg-danger';
  };

  return (
    <div className="container mt-4">
      <div className="card shadow">
        <div className="card-header bg-dark text-white">
          <h4 className="mb-0">Liste des Produits</h4>
        </div>
        <div className="card-body">
          <div className="table-responsive">
            <table className="table table-striped table-hover">
              <thead className="table-dark">
                <tr>
                  <th>ID</th><th>Nom</th><th>Prix</th><th>Stock</th><th>
                    Actions</th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                {products.map(p => (
                  <tr key={p.id}>
                    <td>{p.id}</td>
                    <td>{p.name}</td>
                    <td className="text-success fw-bold">{p.price} DH</td>
                    <td><span className={`badge ${getStockClass(p.stock)}
                      `}>
                      {p.stock}</span></td>
                    <td>
                      <button className="btn btn-warning btn-sm me-2"
                        onClick={() => onEdit(p.id)}>Modifier</button>
                      <button className="btn btn-danger btn-sm"
                        onClick={() => onDelete(p.id)}>Supprimer</button>
                    </td>
                  </tr>
                ))}
              </tbody>
            </table>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

Bootstrap

Table : table, table-striped, table-hover, table-dark, table-responsive

Badge : badge, bg-success, bg-warning, bg-danger

6 Recapitulatif

6.1 Classes Bootstrap Essentielles

Composant	Classes
NavBar	navbar, navbar-dark, bg-dark, navbar-nav, nav-link
Form	form-control, form-select, form-label, mb-3
Card	card, card-body, card-title, h-100, shadow-sm
Grid	container, row, col-md-6, col-lg-4, g-4
Table	table, table-striped, table-hover, table-responsive
Buttons	btn, btn-primary, btn-warning, btn-danger, btn-sm
Badge	badge, bg-success, bg-warning, bg-danger
Spacing	mt-4, mb-3, py-4, me-2, ms-auto
Flex	d-flex, justify-content-between, align-items-center

6.2 Points Cles

- Utiliser `className` au lieu de `class`
- Importer Bootstrap dans `main.jsx`
- `table-responsive` pour scroll horizontal sur mobile
- `h-100` sur les Cards dans une grille
- NavLink avec fonction pour classe active