

TP : Configuration et utilisation de Laravel Mail

Vous développez **Eventify**, une plateforme de gestion d'événements. Lors de l'inscription d'un utilisateur, un email de bienvenue doit être envoyé en utilisant une **vue Blade classique**.

1. Création du projet

```
composer create-project laravel/laravel 025-tp-mail
cd 025-tp-mail
```

2. Création du Mailable et du Contrôleur

```
php artisan make:mail WelcomeMail
php artisan make:controller MailTestController
```

3. Configuration du Mailable avec Vue Blade

Fichier : app/Mail/WelcomeMail.php

```
class WelcomeMail extends Mailable
{
    use Queueable, SerializesModels;

    public string $name;

    public function __construct(string $name)
    {
        $this->name = $name;
    }

    public function envelope(): Envelope
    {
        return new Envelope(
            subject: 'Bienvenue sur Eventify - Confirmation de votre inscription',
        );
    }

    public function content(): Content
    {
        return new Content(
            view: 'emails.welcome',
        );
    }

    public function attachments(): array
    {
        return [];
    }
}
```

4. Création des vues Blade (Interfaces email)

Créez le dossier resources/views/emails/ s'il n'existe pas.

1. Layout principal de l'email (recommandé)

Fichier : resources/views/emails/layout.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>@yield('title')</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f4f4f4;
      margin: 0;
      padding: 20px;
    }

    .container {
      max-width: 600px;
      margin: 0 auto;
      background-color: #ffffff;
      padding: 30px;
      border-radius: 8px;
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }

    .header {
      text-align: center;
      padding-bottom: 20px;
      border-bottom: 1px solid #eee;
    }

    .content {
      padding: 20px 0;
      line-height: 1.6;
    }

    .button {
      display: inline-block;
      background-color: #4f46e5;
      color: white;
      padding: 12px 25px;
      text-decoration: none;
      border-radius: 5px;
      margin: 20px 0;
    }

    .footer {
      text-align: center;
      font-size: 12px;
      color: #888;
      margin-top: 30px;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <div class="container">
    @yield('content')

    <div class="footer">
      © {{ date('Y') }} Eventify - Tous droits réservés.<br>
      Mirleft, Maroc
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```
</div>
</body>

</html>
```

2. Contenu de l'email de bienvenue

Fichier : resources/views/emails/welcome.blade.php

```
@extends('emails.layout')

@section('title', 'Bienvenue sur Eventify')

@section('content')
    <div class="header">
        <h1 style="color: #4f46e5;">👋 Bienvenue sur Eventify !</h1>
    </div>

    <div class="content">
        <p>Bonjour <strong>{{ $name }}</strong>,</p>

        <p>Merci de votre inscription sur <strong>Eventify</strong>, la meilleure
        plateforme de gestion d'événements au
        Maroc.</p>

        <p>Votre compte a été créé avec succès. Vous pouvez maintenant :</p>

        <ul>
            <li>Créer vos propres événements</li>
            <li>Participer aux événements de la communauté</li>
            <li>Gérer vos inscriptions</li>
        </ul>

        <div style="text-align: center;">
            <a href="{{ url('/') }}" class="button">Accéder à mon espace</a>
        </div>

        <p>Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.</p>

        <p>Cordialement,<br>
            <strong>L'équipe Eventify</strong>
        </p>
    </div>
@endsection
```

3. creation de la page d'accueil : views/welcome.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
    <title>Eventify</title>
</head>

<body>
    <div class="container mx-auto text-center mt-10">
```

```

        <h1 class="text-4xl font-bold">Bienvenue sur Eventify</h1>
        <p class="mt-4 text-lg">Inscrivez-vous pour participer à nos événements
passionnants !</p>
        <a href="/subscribe"
            class="mt-6 inline-block px-6 py-3 bg-blue-500 text-white font-semibold
rounded hover:bg-blue-600">
            S'inscrire à un événement
        </a>
    </div>
</body>

</html>

```

4. Création de la page d'inscription : views/subscribe.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
    <title>Eventify - Subscribe</title>
</head>

<body>
    <div class="min-h-screen flex items-center justify-center bg-gray-100">
        <div class="bg-white p-8 rounded shadow-md w-full max-w-md">
            <h2 class="text-2xl font-bold mb-6 text-center">S'inscrire à l'Événement</h2>
            @if (session('success'))
                <p id="success-message" class="text-green-500 text-center mb-4">{{
session('success') }}</p>
                <script>
                    setTimeout(() => {
                        const message = document.getElementById('success-message');
                        if (message) {
                            message.style.display = 'none';
                        }
                    }, 3000);
                </script>
            @endif
            <form action="/send-mail" method="POST" class="space-y-4">
                @csrf
                <div>
                    <label for="name" class="block text-sm font-medium text-gray-700">Nom
complet</label>
                    <input type="text" id="name" name="name" required
                        class="mt-1 block w-full border-gray-300 rounded-md shadow-sm
focus:ring-blue-500 focus:border-blue-500">
                </div>
                <div>
                    <label for="email" class="block text-sm font-medium text-gray-
700">Adresse e-mail</label>
                    <input type="email" id="email" name="email" required
                        class="mt-1 block w-full border-gray-300 rounded-md shadow-sm
focus:ring-blue-500 focus:border-blue-500">
                </div>
                <button type="submit"

```

```

        class="w-full bg-blue-500 text-white py-2 px-4 rounded hover:bg-blue-600 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500 focus:ring-offset-2">
            S'inscrire
        </button>
    </form>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

5. Création du Contrôleur

Fichier : app/Http/Controllers/MailTestController.php

```

class MailTestController extends Controller
{
    public function sendWelcomeMailTo(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'email' => 'required|email',
            'name'  => 'required|string|max:255'
        ]);

        Mail::to($request->email)
            ->send(new WelcomeMail($request->name));

        return back()->with('success', "Email envoyé à {$request->email}");
    }
}

```

6. Routes (routes/web.php)

```

Route::post('/send-mail', [MailTestController::class, 'sendWelcomeMailTo']);
Route::get('/subscribe', function () {
    return view('subscribe');
});

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

```

7. Configuration de base de Laravel Mail

Ouvrez le fichier .env et laissez MAIL_MAILER par défaut pour l'instant.

```
MAIL_MAILER=log
```

Testez l'envoi de l'email en lisant le fichier LOG.

8. Configuration avec Mailtrap (développement / tests)

1. Connectez-vous à [Mailtrap](#) → Email Testing → Inboxes → Cliquez sur votre inbox → onglet SMTP Settings.
2. Copiez les identifiants.

Ajoutez dans le .env :

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=sandbox.smtp.mailtrap.io
MAIL_PORT=2525
MAIL_USERNAME=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx # votre username Mailtrap
MAIL_PASSWORD=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx # votre password Mailtrap
MAIL_ENCRYPTION=null
MAIL_FROM_ADDRESS=hello@eventify.test
MAIL_FROM_NAME="Eventify"
```

Test rapide :

Allez sur <http://127.0.0.1:8000/> → Complétez le formulaire et vérifiez votre inbox Mailtrap. L'email doit apparaître en quelques secondes.

9. Passage à Resend (service transactionnel API)

Resend est intégré nativement à Laravel 12/13 via un package officiel.

```
composer require resend/resend-laravel
```

Configuration :

1. Récupérez votre clé API sur [Resend Dashboard](#).
2. Ajoutez dans .env :

```
MAIL_MAILER=resend
RESEND_API_KEY=re_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MAIL_FROM_ADDRESS=no-reply@eventify.com
MAIL_FROM_NAME="Eventify"
```

Relancez le test : <http://127.0.0.1:8000/>

10. Passage à Brevo (ex-Sendinblue)

Brevo propose un excellent SMTP gratuit.

1. Connectez-vous à [Brevo](#) → SMTP & API → Créer une clé SMTP.
2. Notez :
 - **SMTP login** (c'est une adresse email unique)
 - **SMTP key** (le mot de passe)

Ajoutez dans le .env (remplacez MAIL_MAILER par smtp) :

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=smtp-relay.brevo.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=votre-smtp-login@brevo.com # l'adresse unique fournie
MAIL_PASSWORD=votre-smtp-key # la clé SMTP (pas l'API key !)
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_FROM_ADDRESS=no-reply@eventify.com
MAIL_FROM_NAME="Eventify"
```

Test final : rechargez <http://127.0.0.1:8000/>

L'email est maintenant envoyé via Brevo (vous pouvez le voir dans l'historique Brevo).