

```
<loopsfacts>
    <loopId="1" maxcountAnyCalls=" 10" >
</loopsfacts>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<flowfacts>
    <function name="main" executed="true" extern="false">
        <conditional id="IF-1"> <condition line="5" source="rex.c" executed="true"> </condition>
            <case cond="1"   executed="true" line="6" source="rex.c">
                </case>
            <case cond="0"   executed="true" line="8" source="rex.c">
                </case>
        </conditional>
        <loop loopId="1" line="10" source="rex.c" exact="true" maxcount="10" totalcount="10">
        </loop>
        <conditional id="IF-2"> <condition line="13" source="rex.c" executed="true"> </condition>
            <case cond="1"   executed="true" line="14" source="rex.c">
                <conditional id="IF-3"> <condition line="17" source="rex.c" executed="true"> </condition>
                    <case cond="1"   executed="true" line="18" source="rex.c">
                        <conditional id="IF-4"> <condition line="19" source="rex.c" executed="true"> </condition>
                            <case cond="1"   executed="true" line="20" source="rex.c">
                                <conditional id="IF-5"> <condition line="20" source="rex.c" executed="true"> </condition>
                                    <case cond="1"   executed="true" line="21" source="rex.c">
                                        <conditional id="IF-6"> <condition line="21" source="rex.c" executed="true"> </condition>
                                            <case cond="1"   executed="true" line="21" source="rex.c">
                                                </case>
                                            <case cond="0"   executed="true" >
                                                </case>
                                        </conditional>
                                    </case>
                                <case cond="0"   executed="true" >
                                    </case>
                            </conditional>
                        </case>
                    <case cond="0"   executed="true" >
                        </case>
                </conditional>
            </case>
            <case cond="0"   executed="true" >
                </case>
        </conditional>
        <case cond="0"   executed="true" line="28" source="rex.c">
            </case>
        </conditional>
        <conditional id="IF-7"> <condition line="32" source="rex.c" executed="true"> </condition>
            <case cond="1"   executed="true" line="33" source="rex.c">
                </case>
            <case cond="0"   executed="true" line="35" source="rex.c">
                </case>
        </conditional>
        </case>
        <case cond="0"   executed="true" line="40" source="rex.c">
            </case>
        </conditional>
        <conditional id="IF-8"> <condition line="43" source="rex.c" executed="true"> </condition>
```