

```
<loopsfacts>
  <loopId="1" maxcountAnyCalls=" 10" >
</loopsfacts>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<flowfacts>
  <function name="main" executed="true" extern="false">
    <conditional id="IF-1"> <condition line="5" source="rex.c" executed="true"> </condition>
      <case cond="1"  executed="true" line="6" source="rex.c">
        </case>
      <case cond="0"  executed="true" line="8" source="rex.c">
        </case>
    </conditional>
    <loop loopId="1" line="10" source="rex.c" exact="true" maxcount="10" totalcount="10">
    </loop>
    <conditional id="IF-2"> <condition line="13" source="rex.c" executed="true"> </condition>
      <case cond="1"  executed="true" line="14" source="rex.c">
        <conditional id="IF-3"> <condition line="17" source="rex.c" executed="true"> </condition>
          <case cond="1"  executed="true" line="18" source="rex.c">
            <conditional id="IF-4"> <condition line="19" source="rex.c" executed="true"> </condition>
              <case cond="1"  executed="true" line="20" source="rex.c">
                <conditional id="IF-5"> <condition line="20" source="rex.c" executed="true"> </condition>
                  <case cond="1"  executed="true" line="21" source="rex.c">
                    <conditional id="IF-6"> <condition line="21" source="rex.c" executed="true"> </condition>
                      <case cond="1"  executed="true" line="21" source="rex.c">
                        </case>
                      <case cond="0"  executed="true" >
                        </case>
                    </conditional>
                  </case>
                <case cond="0"  executed="true" >
                  </case>
                </conditional>
              </case>
            <case cond="0"  executed="true" >
              </case>
            </conditional>
          </case>
        <case cond="0"  executed="true" >
          </case>
        </conditional>
      </case>
      <case cond="0"  executed="true" >
        </case>
      </conditional>
    </case>
    <case cond="0"  executed="true" line="28" source="rex.c">
      </case>
    </conditional>
    <conditional id="IF-7"> <condition line="32" source="rex.c" executed="true"> </condition>
      <case cond="1"  executed="true" line="33" source="rex.c">
        </case>
      <case cond="0"  executed="true" line="35" source="rex.c">
        </case>
    </conditional>
    </case>
    <case cond="0"  executed="true" line="40" source="rex.c">
      </case>
    </conditional>
    <conditional id="IF-8"> <condition line="43" source="rex.c" executed="true"> </condition>
```

