AI Value

Digital & AI Transformation

MEASURABLE • GOVERNED • SUSTAINABLE

GUIDE D'INSTALLATION — EXÉCUTABLE MINIFIÉ — CÔTÉ CLIENT — LINUX

CortexSkills

Installer l'exécutable de production CortexSkills sur votre serveur Linux (cloud privé ou sur site), sans Docker, avec les données de référence de toutes les verticales et des PME, et activer votre licence

Version 1.15.1 · 2026-10-16

AI Value

Table des matières

1. Ce que vous installez **3**
1.1 Les données de référence 4
2. Prérequis **5**
2.1 Serveur 5
2.2 Réseau 5
2.3 Ce que vous recevez de l'éditeur 6
3. Installer Node.js 22 ..... **7**
4. Vérifier et décompresser le paquet **8**
5. Réglages (.env) **9**
6. Installer le service et démarrer **11**
7. HTTPS (Nginx) **12**
7.1 Les organisations de référence 13
8. Créer votre organisation **15**
9. Activer la licence **16**
9.1 Consulter la licence installée 17
9.2 Ce que la licence décide 17
9.3 Renouvellement, changement, fin 17
10. Exploitation **18**
10.1 Commandes courantes 18
10.2 Sauvegardes 18
10.3 Restauration 18
10.4 Mise à jour 18
10.5 Désinstallation 19
11. Sécurité **20**
12. Dépannage **21**
13. Assistance **22**

1. Ce que vous installez

CortexSkills est livré en un seul fichier compressé, Runtime_Customer_Linux_CortexSkills_1.15.1.tar.xz : un dossier à décompresser sur votre serveur, qui contient l'exécutable de production. Il fonctionne avec Node.js 22 installé sur le serveur ; aucune compilation et aucun accès Internet ne sont nécessaires. Vos données ne quittent pas vos serveurs : la base, les pièces jointes et les sauvegardes sont dans le dossier data/. Rien n'est envoyé à l'éditeur.

Élément	Rôle
cortexskills	Le lanceur : start (démarrer), admin (console d'installation), secrets, backup, restore, version.
installer-service.sh	Installe le service Linux (systemd) : utilisateur système dédié, droits des dossiers, démarrage au boot.
app/	L'application, en lecture seule pour le service.
data/	Base de données, pièces jointes, sauvegardes quotidiennes et licence installée. C'est la seule donnée à protéger.
.env	Vos réglages : adresse, secrets, administrateur, messagerie (créé à partir de env.example).
config/	cortexskills.service (systemd, durci) et nginx-cortexskills.conf (HTTPS).
licence/	Où vous déposez le fichier de licence reçu de l'éditeur.
LISEZMOI.txt · README.txt	Rappel des commandes essentielles, en français et en anglais.

Ce que contient le paquet — et ce qu'il ne contient pas

L'exécutable de production : le serveur minifié (fichier par fichier, sans commentaires, noms internes raccourcis), l'interface web compilée et minifiée (découpée par page, précompressée Brotli et gzip, sans source map) et les bibliothèques nécessaires à l'exécution.

La clé publique de l'éditeur : elle vérifie la licence, elle ne peut pas en créer.

Aucun code source lisible, aucun test, aucune source map, aucun outil de signature, aucune clé privée.

Node.js n'est pas inclus : c'est un prérequis de la machine (Node.js 22 LTS, 22.13 ou plus récent ; version validée : 22.22.2). Le paquet tient ainsi en un seul fichier compressé.

Optimisations d'exécution : seuls les écrans ouverts sont chargés (le premier affichage charge environ 370 Ko de JavaScript au lieu de 2,2 Mo), les fichiers statiques sont servis précompressés et mis en cache par le navigateur pour un an (leur nom change à chaque version), et Node.js garde le code compilé entre deux démarrages (data/.node-compile-cache).

1.1 Les données de référence

Au premier démarrage, l'installation charge 61 organisations de référence : 32 grandes entreprises et 29 PME, dans toutes les verticales (29 secteurs et un cas universel). Chacune a deux projets complets (orientation Numérique et IA) avec ses processus, tâches, étapes, questionnaires, plans, documents et indicateurs : ce sont des exemples à consulter, en français, anglais et arabe.

Aucun compte de démonstration

La page de connexion ne mentionne aucun compte ; aucun mot de passe de démonstration n'existe dans cette version de production.

Les personnes des organisations de référence ne peuvent pas se connecter : leurs comptes sont désactivés et leur mot de passe, tiré au hasard à l'installation, n'est connu de personne.

Seul l'administrateur de la plateforme (ADMIN_EMAIL) se connecte au départ ; il consulte les organisations de référence en lecture (Portefeuille › Groupes et organisations). Vos propres utilisateurs sont ceux de votre organisation (chapitre 8).

Elles n'ont pas de licence : elles ne comptent pas dans le nombre d'utilisateurs de votre licence. Pour une base vide, mettez REFERENCE_DATA=non dans .env avant le premier démarrage.

2. Prérequis

2.1 Serveur

Élément	Minimum	Recommandé (300 utilisateurs et plus)
Système	Linux 64 bits x86-64 avec glibc 2.28 ou plus récente	Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS, Debian 12, RHEL / Rocky / AlmaLinux 9
Node.js	22 LTS, 22.13 ou plus récent (chapitre 3)	22.22.2
Processeur	2 vCPU	4 vCPU
Mémoire	4 Go	8 Go
Disque	20 Go libres : application (environ 80 Mo), base avec les données de référence (environ 0,9 Go), sauvegardes quotidiennes (environ 0,8 Go chacune, 7 jours par défaut)	50 Go sur un stockage sauvegardé
Logiciels	systemd ; tar et xz ; sha256sum ; un reverse proxy HTTPS (Nginx conseillé)	Nginx et Certbot (Let's Encrypt) ou le certificat de votre entreprise

Alpine Linux (musl) et les processeurs arm64 ne sont pas pris en charge par ce paquet : utilisez le paquet Docker, ou demandez la version correspondante à l'éditeur.

2.2 Réseau

Besoin	Détail
Nom DNS	Par exemple competences.votre-entreprise.ma, pointant vers le serveur (un DNS interne suffit pour un intranet).
Entrant	443/TCP pour les utilisateurs (et 80/TCP pour obtenir le certificat Let's Encrypt). Le port 4000 reste fermé : l'application n'écoute que sur 127.0.0.1.
Installation	Aucun accès Internet nécessaire si Node.js est installé depuis l'archive officielle (serveur isolé possible).
Sortant en exploitation (facultatif)	Votre serveur SMTP (souvent 587/TCP) ; graph.facebook.com en 443/TCP pour WhatsApp Business.
Navigateurs	Chrome, Edge, Firefox ou Safari récents.

2.3 Ce que vous recevez de l'éditeur

Fichier	Rôle
Runtime_Customer_Linux_CortexSkills_1.15.1.tar.xz	L'exécutable : un seul fichier compressé (xz) avec l'application minifiée, le lanceur, le service, l'exemple Nginx, le modèle de réglages et la liste des empreintes.
Runtime_Customer_Linux_CortexSkills_1.15.1.tar.xz.sha256	L'empreinte SHA-256 du fichier, pour vérifier qu'il est intact.
Guide_Installation_Runtime_Customer_Linux_CortexSkills_FR.docx / .pdf	Ce guide.
Guide_Utilisateur_Customer_CortexSkills_FR.docx / .pdf	Le Guide utilisateur : utilisation de l'application sur un cas réel complet.
Plus tard : <Votre_entreprise>.lic	Votre fichier de licence, envoyé par l'éditeur après votre demande (chapitre 9).

3. Installer Node.js 22

Node.js 22 LTS (22.13 ou plus récent) doit être installé sur le serveur. Deux méthodes ; vérifiez ensuite avec node -v.

Méthode 1 — archive officielle (fonctionne aussi sans Internet sur le serveur). Téléchargez node-v22.22.2-linux-x64.tar.xz et SHASUMS256.txt depuis https://nodejs.org/dist/v22.22.2/ (sur un poste connecté, puis copiez-les sur le serveur) :

```
grep " node-v22.22.2-linux-x64.tar.xz$" SHASUMS256.txt | sha256sum -c -
sudo tar -xJf node-v22.22.2-linux-x64.tar.xz -C /usr/local --strip-components=1
node -v           # v22.22.2
```

Méthode 2 — dépôt NodeSource (serveur connecté à Internet).

```
# Ubuntu, Debian
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash - && sudo apt-get install -y nodejs
# RHEL, Rocky, AlmaLinux
curl -fsSL https://rpm.nodesource.com/setup_22.x | sudo bash - && sudo dnf install -y nodejs
node -v           # v22.x (22.13 ou plus)
```

Le paquet nodejs des dépôts standard d'Ubuntu ou de Debian est trop ancien (18 ou 20) : n'utilisez pas « apt install nodejs » sans NodeSource. Si Node.js est installé ailleurs, indiquez son chemin dans la variable CORTEXSKILLS_NODE (par exemple /opt/node22/bin/node).

4. Vérifier et décompresser le paquet

En administrateur (sudo). Le dossier conseillé est /opt/cortexskills : le service systemd protège les dossiers personnels (/home), n'y installez pas l'application.

```
cd ~                                  # dossier où se trouvent les fichiers reçus
sha256sum -c Runtime_Customer_Linux_CortexSkills_1.15.1.tar.xz.sha256          # doit répondre: Runtime_Customer_Linux_CortexSkills_1.15.1.tar.xz: OK
sudo mkdir -p /opt/cortexskills
sudo tar -xJf Runtime_Customer_Linux_CortexSkills_1.15.1.tar.xz -C /opt/cortexskills --strip-components=1
cd /opt/cortexskills && sha256sum -c --quiet SHA256SUMS.txt && echo "contenu intact"
./cortexskills version
```

La dernière commande affiche « CortexSkills 1.15.1 · customer edition · Node.js 22.22.2 · data /opt/cortexskills/data ». Si une vérification échoue, n'installez pas : demandez un nouvel envoi à l'éditeur.

5. Réglages (.env)

```
sudo cp env.example .env
./cortexskills secrets          # affiche JWT_SECRET et CHANNEL_SECRET_KEY (et une troisième valeur, inutile ici)
sudo nano .env
```

Réglage	Valeur	Exemple
PUBLIC_URL	L'adresse saisie par les utilisateurs, en HTTPS ; elle figure dans les liens envoyés par e-mail et WhatsApp.	https://competences.votre-entreprise.ma
CORS_ORIGIN	La même adresse.	https://competences.votre-entreprise.ma
HOST, PORT	Interface et port d'écoute. 127.0.0.1 : seul le reverse proxy (ou le navigateur local) y accède.	127.0.0.1, 4000
JWT_SECRET	Valeur aléatoire de 32 caractères ou plus (signe les sessions).	affichée par « cortexskills secrets »
CHANNEL_SECRET_KEY	Autre valeur aléatoire (chiffre les identifiants enregistrés).	affichée par « cortexskills secrets »
ADMIN_EMAIL, ADMIN_NAME, ADMIN_PASSWORD	L'administrateur de la plateforme, créé au premier démarrage. Mot de passe : 12 caractères min., majuscule, minuscule, chiffre, symbole. Effacez ADMIN_PASSWORD ensuite.	it.ops@votre-entreprise.ma
REFERENCE_DATA	Premier démarrage : « oui » charge les organisations de référence ; « non » crée une base vide.	oui
DATA_DIR	Facultatif : dossier des données. Par défaut data/ dans le dossier du paquet.	/var/lib/cortexskills
BACKUP_RETENTION_DAYS	Jours de conservation des sauvegardes quotidiennes (environ 0,8 Go chacune).	7
SMTP_*	Votre messagerie pour les invitations, relances et notifications.	smtp.votre-entreprise.ma, 587
WHATSAPP_*	Facultatif : WhatsApp Business Cloud API.	—

Le paquet impose le mode « sur site » (licence signée obligatoire) et masque toute information commerciale, quelle que soit la valeur de DEPLOYMENT_MODE ou COMMERCIAL_INFO dans .env : ces réglages sont ignorés.

Contrôles au démarrage

L'application refuse de démarrer tant qu'un réglage est dangereux — secret court ou par défaut, deux secrets identiques, adresse qui n'est pas en HTTPS, CORS ouvert, clé privée de l'éditeur présente — et liste chaque problème dans son journal.

Gardez une copie de .env dans votre coffre : changer JWT_SECRET déconnecte tous les

utilisateurs ; perdre CHANNEL_SECRET_KEY rend illisibles les identifiants de messagerie enregistrés.

6. Installer le service et démarrer

```
cd /opt/cortexskills
sudo ./installer-service.sh
journalctl -u cortexskills -f       # Ctrl+C pour quitter
```

installer-service.sh vérifie Node.js (22.13 ou plus), crée l'utilisateur système « cortexskills » (sans shell ni mot de passe), rend app/ en lecture seule (propriété de root), donne data/ au seul service, réserve .env à root et au service, installe /etc/systemd/system/cortexskills.service avec le chemin de Node.js, puis démarre le service et l'active au démarrage du serveur.

Au premier démarrage, l'application crée la base de production — catalogue de référence, modèles, administrateur de la plateforme et organisations de référence (1.1) — puis démarre. Cette étape dure de 5 à 15 minutes selon le serveur : ne l'interrompez pas. Le journal affiche « Production database ready … 61 reference organizations (no account can sign in) », puis « CortexSkills API is running ». Contrôle de santé, sur le serveur :

```
curl -s http://127.0.0.1:4000/api/health
{"status":"ok","initialized":true,"mode":"onprem","version":"1.15.1","demoAccounts":fal
se}
```


Effacez ensuite la valeur de ADMIN_PASSWORD dans .env (sudo nano .env), puis sudo systemctl restart cortexskills.

Protection du service (config/cortexskills.service)	Effet
User=cortexskills, NoNewPrivileges	Le processus n'a aucun privilège et ne peut pas en obtenir.
ProtectSystem=strict, ReadWritePaths=…/data	Tout le système de fichiers est en lecture seule pour le service, sauf data/.
ProtectHome, PrivateTmp, PrivateDevices	Pas d'accès aux dossiers personnels, ni aux /tmp des autres, ni aux périphériques.
UMask=0077	Les fichiers créés (base, sauvegardes, pièces jointes) ne sont lisibles que par le service.
TimeoutStartSec=30min	Laisse le temps au premier démarrage de charger les données de référence.

7. HTTPS (Nginx)


```
sudo apt -y install nginx certbot python3-certbot-nginx
sudo cp config/nginx-cortexskills.conf /etc/nginx/conf.d/cortexskills.conf
sudo nano /etc/nginx/conf.d/cortexskills.conf      # votre nom DNS et votre certificat
sudo certbot certonly --nginx -d competences.votre-entreprise.ma
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

Le fichier redirige le port 80 vers HTTPS, n'accepte que TLS 1.2 et 1.3, autorise des pièces jointes de 30 Mo et transmet vers http://127.0.0.1:4000 avec les en-têtes X-Forwarded-*. Un autre reverse proxy (Apache, HAProxy, F5, IIS ARR, Traefik) convient de la même façon. Ouvrez ensuite votre adresse :



La page de connexion à votre adresse : aucun compte de démonstration

Connectez-vous avec ADMIN_EMAIL et son mot de passe : les organisations de référence sont dans Portefeuille › Groupes et organisations.



Les organisations de référence, vues par l'administrateur de la plateforme

7.1 Les organisations de référence

Secteur	Grandes entreprises	PME
Aéronautique et défense (AERO)	Aero Atlas Nouaceur	Precision Aero Composites
Agroalimentaire et boissons (FNB)	Sahel Agro Industries	Coopérative Laitière Al Baraka
Architecture, ingénierie et construction (AEC)	Oasis Construction & Ingénierie	Souss BTP Solutions
Automobile (AUTO)	Atlas Motors Kénitra	Tanger Auto Parts
Biens de consommation emballés (CPG)	Sahel Consumer Brands	Savonnerie Beldi
Chaussure et habillement (FTAP)	Atlas Textile & Chaussure	Atelier Cuir Fès
Commerce de détail (RETL)	Sahel Retail Stores	Marrakech Concept Store
Construction navale (SHIP)	Chantiers Navals du Détroit	Marine Outfitting Agadir
Distribution (DIST)	Horizon Distribution	Distri Oriental
Économie sociale et solidaire (SSE)	Fédération Nationale des Coopératives	Coopérative Argan Tiznit
Électronique et haute technologie (ELEC)	Atlas Electronics Group	Circuitec Oujda
Énergie et services publics (ENUT)	Oasis Énergie & Services	Solaris Maintenance Services
Enseignement privé (PRED)	Horizon Universités Privées	École Al Manar
Enseignement public (PUED)	Académie Régionale Rabat-Salé	Lycée Pilote Ibn Sina
Établissements de santé (HCPR)	Groupe Hospitalier Maghreb ; Groupe Santéora Cliniques Privées ; Centre Hospitalier Régional	Clinique Al Amal

Secteur	Grandes entreprises	PME
Fabrication et assemblage (FABA)	Atlas Structures Métalliques	Atelier Métal Berrechid
Industrie manufacturière (générique) (MFGG)	Atlas Manufacturing Group	Plasti Meknès
Industries de procédés (PROC)	Phosphates & Minéraux Atlas	Minerals Lab Khouribga
Infrastructures (INFR)	Autoroutes & Ouvrages du Nord	Géo Inspect Maroc
Logistique (LOGI)	Horizon Logistique Tanger Med	Trans Atlas Express
Machines industrielles (MACH)	Maghreb Machines Industries	Fès Mécanique de Précision
Pharmaceutique et procédés (PHPR)	Pharma Maghreb Process	Galénix Laboratoires
Pharmacie (PHAR)	Maghreb Pharma Distribution	PharmaLog Services
Procédés / Pétrochimie (PETR)	Atlantique Pétrochimie	Chem Services Safi
Procédés / Produits conditionnés (PKGD)	Sahel Conditionnement & Embouteillage	Emballages Kénitra
Produits de consommation étendus (CPEX)	Sahel Maison & Déco	Poterie Safi Design
Santé et sciences de la vie (HLS)	Maghreb Life Sciences	BioLab Diagnostics Rabat
Semi-conducteurs et électronique (SEMI)	Atlas Semiconductor Packaging	MicroTest Engineering
Télécommunications (TELC)	Oasis Télécom	NetConnect Services
Universel (tous secteurs) (UNI)	Groupe Horizon Services	—

8. Créer votre organisation

L'organisation est votre entreprise dans CortexSkills, avec ses utilisateurs, ses projets et sa licence. Dans /opt/cortexskills :

```
sudo -u cortexskills ./cortexskills admin org-create \
  --name "Votre entreprise" --domain votre-entreprise.ma \
  --admin-email prenom.nom@votre-entreprise.ma --admin-name "Prénom Nom" \
  --admin-password 'Str0ng#Passw0rd2026' --lang fr --country Maroc --city Casablanca
```

Option	Signification
--name	Nom affiché dans l'application.
--domain	Domaine e-mail de vos utilisateurs ; il désigne l'organisation dans les commandes suivantes.
--admin-email, --admin-name, --admin-password	Premier administrateur de l'organisation (tous les droits). Mot de passe fort obligatoire.
--lang	Langue par défaut : fr, en ou ar. Chaque utilisateur peut en changer.
--sector, --segment, --employees, --country, --city	Profil facultatif, complétable ensuite dans l'application.

La console s'exécute avec l'utilisateur du service (sudo -u cortexskills), qui seul peut écrire dans data/. Elle affiche l'Organization ID. Vos utilisateurs ne peuvent pas se connecter avant l'installation de la licence.

9. Activer la licence

La licence est un petit fichier signé (.lic) émis par l'éditeur pour votre Organization ID. Elle fixe le plan, le nombre d'utilisateurs, les add-ons et la date de fin. Elle est vérifiée avec la clé publique incluse dans le paquet : toute modification du fichier la rend invalide.

Demander. Affichez les informations à transmettre :

```
sudo -u cortexskills ./cortexskills admin licence-request --org votre-entreprise.ma
```

Envoyez à l'éditeur, par e-mail, les lignes affichées (société et Organization ID). L'Organization ID n'est pas secret mais doit être recopié exactement.

Recevoir. L'éditeur vous envoie un fichier comme L-0012_v1_Votre_entreprise.lic. Copiez-le dans licence/ :


```
sudo cp ~/L-0012_v1_Votre_entreprise.lic /opt/cortexskills/licence/ && sudo chmod 644 /opt/cortexskills/licence/*.lic
```

Installer (sans redémarrage) :

```
sudo -u cortexskills ./cortexskills admin licence-install --file licence/L-0012_v1_Votre_entreprise.lic
```

La console confirme le plan, le nombre d'utilisateurs et la date de fin, et copie la licence dans data/license.lic. Un fichier modifié, ou émis pour un autre Organization ID, est refusé avec un message explicite.

Vérifier. Connectez-vous avec l'administrateur de l'organisation, puis ouvrez Administration › Configuration et licence : la licence est « Active », avec le plan, le nombre d'utilisateurs et la date de fin.




Administration › Configuration et licence après l'activation

9.1 Consulter la licence installée

```
sudo -u cortexskills ./cortexskills admin licence-list
sudo -u cortexskills ./cortexskills admin licence-show --org votre-entreprise.ma
```

9.2 Ce que la licence décide

Le plan, le nombre d'utilisateurs et les add-ons viennent uniquement de la licence : ils ne se modifient ni dans l'application ni par la console. L'écran le rappelle :



Le plan est fixé par la licence

9.3 Renouvellement, changement, fin

- L'application prévient les administrateurs 30 jours avant la date de fin ; après cette date, elle passe en lecture seule jusqu'à l'installation d'une nouvelle licence.
- Pour un renouvellement, davantage d'utilisateurs, un autre plan ou un add-on : demandez une nouvelle licence à l'éditeur et installez-la de la même façon (licence-install) ou par Administration › Configuration et licence › Téléverser la licence. Elle remplace la précédente.
- Retrait d'une licence (fin de contrat) : licence-remove --org votre-entreprise.ma --yes. Les utilisateurs de l'organisation ne peuvent plus se connecter ; les données restent dans data/.

10. Exploitation

10.1 Commandes courantes

Action	Commande (dans /opt/cortexskills)
Démarrer / arrêter / redémarrer	sudo systemctl start · stop · restart cortexskills
État et santé	systemctl status cortexskills · curl -s http://127.0.0.1:4000/api/health
Journal	journalctl -u cortexskills -f -n 200
Version	./cortexskills version
Aide de la console	sudo -u cortexskills ./cortexskills admin help
Nouveau mot de passe d'un utilisateur	sudo -u cortexskills ./cortexskills admin password --email jean@votre-entreprise.ma --password 'N3w#2026Passw0rd'

10.2 Sauvegardes

L'application écrit chaque jour une sauvegarde de la base dans data/backups (environ 0,8 Go chacune avec les données de référence ; BACKUP_RETENTION_DAYS jours conservés). Avant toute intervention, et chaque jour, copiez les sauvegardes et les pièces jointes hors du serveur :

```
sudo -u cortexskills ./cortexskills backup
sudo rsync -a /opt/cortexskills/data/backups/ /opt/cortexskills/data/attachments/ backup@storage:/cortexskills/
# ou une tâche planifiée : sudo crontab -e
30 2 * * * rsync -a /opt/cortexskills/data/ backup@storage:/cortexskills/
```

10.3 Restauration

```
sudo systemctl stop cortexskills
sudo -u cortexskills ./cortexskills restore              # liste les sauvegardes
sudo -u cortexskills ./cortexskills restore <fichier.db>
sudo systemctl start cortexskills
```

La base actuelle est conservée à côté des sauvegardes (before-restore-<date>.db). Une sauvegarde d'une version antérieure est mise à niveau au démarrage.

10.4 Mise à jour

Une nouvelle version remplace app/, config/ et les scripts ; .env, data/ et licence/ sont conservés :

```
sudo -u cortexskills /opt/cortexskills/cortexskills backup
```

```
sha256sum -c Runtime_Customer_Linux_CortexSkills_<version>.tar.xz.sha256
mkdir -p /tmp/cs-new && tar -xJf Runtime_Customer_Linux_CortexSkills_<version>.tar.xz -C /tmp/cs-new --strip-components=1
sudo systemctl stop cortexskills
cd /opt/cortexskills && sudo rm -rf app config
sudo cp -r /tmp/cs-new/{app,config,cortexskills,installer-service.sh,env.example,LISEZMOI.txt,README.txt,SHA256SUMS.txt} .
sudo ./installer-service.sh            # réapplique les droits et redémarre ; la base est migrée au démarrage
./cortexskills version
```

10.5 Désinstallation

sudo systemctl disable --now cortexskills, puis sudo rm /etc/systemd/system/cortexskills.service. Le dossier /opt/cortexskills contient toutes les données (data/) : faites et copiez une sauvegarde avant de le supprimer.

11. Sécurité

- Le service s'exécute avec un utilisateur système sans privilège, sur un système de fichiers en lecture seule sauf data/ (chapitre 6).
- L'application n'écoute que sur 127.0.0.1 ; seul le HTTPS du reverse proxy est exposé.
- Gardez .env lisible par root et le service seulement (installer-service.sh le règle) et ses secrets dans votre coffre.
- Mots de passe stockés hachés ; sessions limitées à JWT_TTL (12 h par défaut) ; chaque action d'administration est inscrite au journal d'audit. Aucun compte de démonstration : seuls l'administrateur de la plateforme et les utilisateurs que vous créez peuvent se connecter.
- Ne modifiez pas les fichiers de app/ : la licence d'utilisation l'interdit, et une modification est écrasée à la mise à jour suivante.
- Appliquez les mises à jour du système, de Node.js 22 (versions correctives) et de Nginx, et les mises à jour de CortexSkills envoyées par l'éditeur.

12. Dépannage

Ce que vous voyez	Cause	Que faire
« Node.js 22 introuvable » / « not found »	Node.js n'est pas installé, ou pas dans le PATH.	Chapitre 3 ; ou CORTEXSKILLS_NODE=/chemin/vers/node.
« needs Node.js 22.13 or newer »	Version de Node.js trop ancienne (paquet de la distribution).	Installez Node.js 22 depuis l'archive officielle ou NodeSource (chapitre 3).
« will not start in production mode » dans le journal	Un réglage de .env manque ou est dangereux.	Lisez la liste du journal : chaque ligne nomme le réglage à corriger, puis sudo systemctl restart cortexskills.
« First start: set ADMIN_EMAIL and ADMIN_PASSWORD »	Premier démarrage sans administrateur.	Renseignez-les dans .env, redémarrez, puis effacez ADMIN_PASSWORD.
systemctl status : « activating » pendant plusieurs minutes	Premier démarrage : chargement des données de référence.	Normal (5 à 15 minutes) : suivez journalctl -u cortexskills -f. Ne redémarrez pas pendant cette étape.
« Port 4000 is already in use »	Une autre application, ou CortexSkills lancé deux fois.	Arrêtez l'autre processus, ou changez PORT dans .env et dans la configuration Nginx.
« EACCES » ou « read-only file system » au démarrage	Dossier data/ déplacé ou droits modifiés ; ou installation sous /home.	Relancez sudo ./installer-service.sh ; installez dans /opt/cortexskills.
« GLIBC_2.28 not found » ou « cannot execute binary file »	Système trop ancien, Alpine (musl) ou processeur arm64.	Utilisez un Linux x86-64 récent (2.1), ou le paquet Docker.
502 Bad Gateway dans le navigateur	Le service est arrêté ou encore au premier démarrage.	systemctl status cortexskills ; journalctl -u cortexskills.
Un compte d'une organisation de référence est refusé	Ces comptes ne peuvent pas se connecter (1.1).	Connectez-vous avec l'administrateur de la plateforme ou avec les comptes de votre organisation.
« No space left on device »	Disque plein (sauvegardes).	Libérez de la place, réduisez BACKUP_RETENTION_DAYS et copiez les sauvegardes hors du serveur.
sha256sum : « FAILED »	Fichier incomplet ou altéré.	Demandez un nouvel envoi.
« The licence of this Organization is not active »	Licence non installée ou expirée.	Chapitre 9 ; vérifiez la date de fin.
licence-install : « signature is not valid »	Fichier modifié ou non émis par l'éditeur.	Redemandez le fichier ; ne l'ouvrez pas dans un éditeur de texte qui le reformaterait.
licence-install : « Organization ID … does not exist »	Licence émise pour un autre ID.	Comparez avec org-list et renvoyez le bon ID à l'éditeur.
Changer de plan ou d'add-on est refusé	Le plan et les add-ons sont fixés par la licence.	Demandez une nouvelle licence à l'éditeur.

13. Assistance

Pour contacter l’éditeur, joignez : le résultat de ./cortexskills version, celui de systemctl status cortexskills et les 200 dernières lignes de journalctl -u cortexskills. N’envoyez jamais le fichier .env ni ses secrets.