Relatório de Continuidade — PreJud

Dashboard oficial, rota de configurações, limpeza de estrutura, problemas encontrados, correções aplicadas e prompt de continuidade.

Status atual | Frontend estabilizado por restauração | Functions Emulator ainda precisa subir

Resumo executivo

O trabalho desta sessão concentrou-se em identificar o dashboard oficial do PreJud, corrigir tentativas feitas em rotas erradas, restaurar o arquivo principal quando houve contaminação por mojibake/encoding, organizar a rota correta de configurações do freelancer e alinhar a navegação para **/dashboard/configuracoes**.

Houve várias interferências causadas por edição via PowerShell com conteúdo JSX grande, o que gerou **mojibake**, quebra de UTF-8, comentários HTML inválidos em TSX e contaminação de arquivos. A solução segura adotada foi restaurar o dashboard oficial a partir do backup íntegro e voltar a operar com alterações mais controladas.

Arquitetura validada nesta sessão

Dashboard oficial do freelancer:
`C:\prejud-saas-new\frontend\app\(dashboard)\dashboard\page.tsx`

URL real do dashboard oficial:
`http://localhost:3000/dashboard`

Página correta de configurações do freelancer:
`C:\prejud-saas-new\frontend\app\(dashboard)\dashboard\configuracoes\page.tsx`

URL correta de configurações do freelancer:
`http://localhost:3000/dashboard/configuracoes`

Área/árvore errada que causou confusão e deve ser evitada:
`C:\prejud-saas-new\frontend\app\dashboard\...`
Essa árvore foi tratada como dashboard errado/duplicado durante a sessão.

Área do cliente removida para evitar mistura:
`C:\prejud-saas-new\frontend\app\cliente\configuracoes`

O que foi feito

Etapa	Ação executada	Impacto
1. Descoberta do menu	Foi localizado no dashboard oficial o link do menu de perfil apontando para configurações.	Confirmou onde a navegação precisava ser corrigida.
2. Tentativa inicial de rota separada	Foi criada inicialmente uma rota externa de configurações, fora do tronco oficial do dashboard.	Gerou confusão de arquitetura e necessidade de limpeza posterior.
3. Identificação do dashboard oficial	Foi validado que o dashboard oficial é o arquivo em `app\(dashboard)\dashboard\page.tsx`.	Restabeleceu a base correta do trabalho.
4. Restauração por backup	O dashboard oficial foi restaurado a partir do backup íntegro `page__BK__ui_max_20260320_130729.tsx`.	Eliminou contaminação forte por mojibake e quebras de JSX.

Etapa	Ação executada	Impacto
5. Regravação UTF-8	O arquivo restaurado foi regravado em UTF-8 sem BOM para evitar nova leitura corrompida pelo Next/Turbopack.	Normalizou o encoding do arquivo principal.
6. Validação dos textos visíveis	Foi confirmado por busca que os textos principais voltaram corretos: Área do Freelancer, Configurações, Em execução, Cobranças pendentes, Ações rápidas.	Garantiu que a restauração estava válida.
7. Ajuste da rota de configurações	O link do menu foi ajustado da rota errada `/cliente/configuracoes` para `/dashboard/configuracoes`.	Unificou a navegação ao dashboard do freelancer.
8. Criação da página de configurações no lugar certo	Foi criada a página `app\(dashboard)\dashboard\configuracoes\page.tsx` no padrão visual do dashboard.	Abriu a rota correta para configurações do freelancer.
9. Limpeza da rota errada do cliente	A pasta `app\cliente\configuracoes` foi removida para evitar mistura entre cliente e freelancer.	Reduziu ambiguidade de navegação.
10. Organização de backups	Foi criada a pasta de backups na raiz e preparado fluxo de backup automático antes de alterações.	Melhora a segurança operacional para próximos ajustes.
11. Firebase emulators	Foi identificado que o `firebase.json` estava sem bloco `emulators`; também houve conflito de portas e falha para subir Functions.	Explicou o erro “internal / ERR_CONNECTION_REFUSED” no carregamento do dashboard.

Arquivos envolvidos

Arquivo / Pasta	Função	URL vinculada	Situação
`C:\prejud-saas-new\frontend\app\(dashboard)\dashboard\page.tsx`	Dashboard oficial do freelancer	`http://localhost:3000/dashboard`	Restaurado de backup íntegro e validado com textos corretos.
`C:\prejud-saas-new\frontend\app\(dashboard)\dashboard\configuracoes\page.tsx`	Página de configurações do freelancer	`http://localhost:3000/dashboard/configuracoes`	Criada na árvore correta, com layout profissional no padrão do dashboard.
`C:\prejud-saas-new\frontend\app\cliente\configuracoes`	Rota errada / mistura com área do cliente	`http://localhost:3000/cliente/configuracoes`	Removida para não conflitar.
`C:\prejud-saas-new\frontend\app\dashboard\...`	Dashboard duplicado/errado fora do route group oficial	—	Tratado como árvore indevida para este fluxo.
`C:\prejud-saas-new\frontend\hooks\useFreelancerDashboard.ts`	Hook de dados do dashboard	Indireto via `/dashboard`	Relaciona-se ao erro “internal” quando Functions não sobe.

Arquivo / Pasta	Função	URL vinculada	Situação
`C:\prejud-saas-new\firebase.json`	Configuração dos emuladores Firebase	—	Precisou receber seção `emulators`; ainda exige validação de subida do Functions Emulator.
`C:\prejud-saas-new\bkp\...`	Centralização de backups	—	Passou a ser a pasta oficial de backup da raiz.

Backups importantes identificados

- `page__BK__ui_max_20260320_130729.tsx` — backup usado para restaurar o dashboard oficial.
- `page__BK__dark_premium_20260320_130115.tsx`
- `page__BK__dark_toggle_20260320_123844.tsx`
- `page__BK__20260320_120207.tsx`
- `page__ANTES_AJUSTE_LAYOUT.tsx`
- `page.__BK__dark-light.tsx`

URLs e seus arquivos de origem

URL	Arquivo que responde	Observação
`http://localhost:3000/dashboard`	`C:\prejud-saas-new\frontend\app\(dashboard)\dashboard\page.tsx`	Dashboard oficial do freelancer.
`http://localhost:3000/dashboard/configuracoes`	`C:\prejud-saas-new\frontend\app\(dashboard)\dashboard\configuracoes\page.tsx`	Página correta de configurações do freelancer.
`http://localhost:3000/cliente/configuracoes`	`C:\prejud-saas-new\frontend\app\cliente\configuracoes\page.tsx`	Rota removida / não deve mais ser usada.

Problemas encontrados

1. Mojibake / encoding quebrado

Ocorreu por mistura de edições via PowerShell, uso de blocos grandes JSX em comandos de replace e gravações fora do padrão UTF-8.

2. Rotas misturadas

Houve confusão entre dashboard do freelancer, rota do cliente e árvore `app\dashboard` fora do route group oficial.

3. Backend indisponível

4. Emulators mal configurados

O dashboard exibiu erro interno porque a chamada à Cloud Function em `localhost:5001` falhou com `ERR_CONNECTION_REFUSED`.

O `firebase.json` estava sem seção `emulators`, houve erro com a UI do Firebase e também conflito na porta 5001 do Functions Emulator.

Estado atual do projeto ao encerrar esta sessão

- O dashboard oficial do freelancer foi restaurado e os textos centrais ficaram corretos.
- A rota correta de configurações do freelancer foi definida como `/dashboard/configuracoes`.
- O link do menu de configurações do dashboard foi ajustado para apontar para `/dashboard/configuracoes`.
- A rota errada de configurações do cliente foi removida para evitar mistura.
- O Functions Emulator ainda precisa subir de forma estável para o dashboard voltar a carregar dados reais.

Prompt de continuidade para o próximo chat

```
Estamos continuando o projeto PreJud.

Regras obrigatórias:
- Seguir o manual PreJud sem quebrar nada.
- Ambiente: PowerShell + VS Code + Windows 11.
- Trabalhar com 1 comando por vez.
- Nunca misturar dashboard do cliente com dashboard do freelancer.
- Não inventar rota fora da arquitetura confirmada.
- Antes de alterar qualquer arquivo crítico, criar backup na pasta:
  C:\prejud-saas-new\bkp
- Não usar alterações grandes por PowerShell em JSX/TSX se houver risco de encoding ou mojibake.
- Para blocos grandes, preferir abrir no VS Code e colar o conteúdo.
- Sempre validar a árvore correta antes de editar.

Arquitetura confirmada:
- Dashboard oficial do freelancer:
  C:\prejud-saas-new\frontend\app\(dashboard)\dashboard\page.tsx
- URL:
  http://localhost:3000/dashboard

- Página oficial de configurações do freelancer:
  C:\prejud-saas-new\frontend\app\(dashboard)\dashboard\configuracoes\page.tsx
- URL:
  http://localhost:3000/dashboard/configuracoes

Não usar:
- C:\prejud-saas-new\frontend\app\cliente\configuracoes
- C:\prejud-saas-new\frontend\app\dashboard\... como base para este fluxo do freelancer

Situação atual:
- O dashboard principal foi restaurado do backup íntegro page__BK__ui_max_20260320_130729.tsx
- Os textos principais do dashboard foram validados e estão corretos
- O link do menu Configurações deve apontar para /dashboard/configuracoes
- A tela de configurações do freelancer já existe no caminho certo
- O problema pendente mais crítico é o backend/emuladores, porque o hook useFreelancerDashboard tenta chamar a function em
localhost:5001 e retorna ERR_CONNECTION_REFUSED / internal quando a Functions Emulator não sobe

Fluxo de trabalho exigido:
1. Criar backup do arquivo que será alterado
2. Mostrar 1 comando PowerShell por vez
3. Esperar meu “ok”
4. Só então enviar o próximo comando

Comece perguntando:
“O que você quer atacar agora?”
```

Comandos-base úteis já consolidados

Backup automático de um arquivo

```
. "C:\prejud-saas-new\backup-prejud.ps1"
Backup-PreJudFile -SourcePath "C:\prejud-saas-new\frontend\app\(dashboard)\dashboard\page.tsx"
```

Limpar build do frontend

```
Get-Process -Name node -ErrorAction SilentlyContinue | Stop-Process -Force
Remove-Item -Recurse -Force "C:\prejud-saas-new\frontend\.next" -ErrorAction SilentlyContinue
```

Subir frontend

```
cd "C:\prejud-saas-new\frontend"
npm run dev
```

Validar porta 5001

```
netstat -ano | findstr :5001
```

Matar processo que ocupa a 5001

```
taskkill /PID SEU_PID /F
```

Fechamento

Pergunta de continuação obrigatória para o próximo chat:

O que você quer atacar agora?

Relatório gerado para exportação em PDF • PreJud • 20/03/2026