$htmlContent = @'

📋 Relatório de Implementação

Sistema PreJud - Correção do Dashboard

21 de Março de 2026 - 14:07

STATUS: CONCLUÍDO | VERSÃO: 1.0

🎯 Resumo Executivo

Foi implementada uma correção crítica no sistema PreJud para resolver o problema de exibição de acordos no dashboard do freelancer. O fluxo completo de criação, notificação e aceitação de acordos estava funcionando, mas os acordos não apareciam na listagem "Meus Acordos".

⚠️ Problema Identificado

Sintoma: O container "Meus Acordos" no Dashboard permanecia vazio mesmo após criar acordos com sucesso.

Causa Raiz

A aplicação utilizava a **Cloud Function** `getFreelancerDashboard` para buscar os acordos do freelancer. Porém, a função não estava retornando os dados, possivelmente devido a:

- Índice composto não criado no Firestore (`freelancerId + createdAt`)
- Delay na propagação dos dados entre regiões
- Problema de permissões na Cloud Function

🔧 Solução Implementada

Estratégia: Substituir a chamada à Cloud Function por uma consulta direta ao Firestore usando o cliente nativo.

Fluxo de Dados Anterior vs. Novo

❌ ANTES (Com Problema)

Dashboard → Cloud Function → Firestore → ❌ Sem dados

✅ DEPOIS (Funcionando)

Dashboard → Cliente Firestore → Firestore → ✅ Com dados

📁 Arquivos Modificados

```
C:\prejud-saas-new\
├── frontend\
│   ├── hooks\
│   │   └── useFreelancerDashboard.ts ← MODIFICADO
│   └── services\
│       └── dashboardService.ts (logs de debug mantidos)
├── functions\
│   └── src\
│       └── index.ts (Cloud Function - não alterada)
└── BKP\
    └── fix_dashboard_20260321_1405\
        ├── useFreelancerDashboard.ts
        ├── dashboardService.ts
        └── RESUMO_FIX.md
```

Detalhes das Alterações

Arquivo	Linhas	Tipo	Descrição
`useFreelancerDashboard.ts`	~120	MODIFICAÇÃO	Alterada função de fetch de dados
`dashboardService.ts`	~300	INALTERADO	Mantidos logs de debug existentes

💻 Código Implementado

Hook: useFreelancerDashboard.ts

Alteração principal na função `fetchData`:

```
// ANTES (não funcionava):
const dashboardData = await getFreelancerDashboardDataV2(freelancerId);
```

```
// DEPOIS (funcionando):
const agreements = await getFreelancerAgreements(freelancerId);
const dashboardData = {
  ...initialData,
  agreements,
  stats: {
    ...initialData.stats,
    totalAgreements: agreements.length,
    activeAgreements: agreements.filter(a =>
      ['confirmed', 'charge_open'].includes(a.status)
    ).length
  }
};
```

Query Firestore Utilizada

```
const q = query(
  collection(db, 'agreements'),
  where('freelancerId', '==', freelancerId),
  orderBy('createdAt', 'desc'),
  limit(DASHBOARD_LIMIT)
);
```

✅ Testes e Validação

- ✓ Criação de acordo funcionando
- ✓ Envio de email de convite
- ✓ Link público acessível
- ✓ Cliente aceita proposta
- ✓ Timeline atualizada corretamente
- ✓ Eventos salvos no Firestore
- ✓ **Acordos aparecem no Dashboard**
- ✓ Backup dos arquivos criado

📊 Estrutura de Dados

Coleção: agreements

Campo	Tipo	Descrição
`freelancerId`	string	UID do freelancer criador
`creditorId`	string	UID do credor (freelancer)
`debtorId`	string	Email ou UID do cliente
`status`	string	draft, pending_client_confirmation, confirmed, etc.
`createdAt`	timestamp	Data de criação

🚀 Próximos Passos

Recomendações Técnicas:

1. Investigar e corrigir a Cloud Function `getFreelancerDashboard`
2. Criar índice composto no Firestore se necessário
3. Implementar cache local para melhorar performance
4. Adicionar tratamento de erro mais robusto

📍 Localização do Backup

Caminho: `C:\prejud-saas-new\BKP\fix_dashboard_20260321_1405\`

Arquivos:

- useFreelancerDashboard.ts
- dashboardService.ts
- RESUMO_FIX.md

Relatório gerado automaticamente pelo sistema PreJud
© 2026 - Todos os direitos reservados

'@ # Salvar o arquivo HTML $htmlPath = "C:\prejud-saas-new\BKP\fix_dashboard_20260321_1405\RELATORIO_IMPLEMENTACAO.html" Set-Content -Path $htmlPath -Value $htmlContent -Encoding UTF8 Write-Host "✅ Relatório HTML criado com sucesso!" -ForegroundColor Green Write-Host "📄 Local: $htmlPath" -ForegroundColor Cyan Write-Host "`n📝 Para salvar como PDF:" -ForegroundColor Yellow Write-Host " 1. Abra o arquivo no navegador (Chrome/Edge)" -ForegroundColor White Write-Host " 2. Pressione Ctrl + P" -ForegroundColor White Write-Host " 3. Selecione 'Salvar como PDF'" -

ForegroundColor White Write-Host " 4. Em 'Mais configurações' > 'Escala' selecione 'Personalizado' = 85%" -ForegroundColor White Write-Host " 5. Clique em Salvar" -ForegroundColor White