PreJud SaaS

Relatório Técnico de Desenvolvimento

📅 16 de Março de 2026 | 14:56

▸ Resumo Executivo

Status Geral: Correções críticas aplicadas com sucesso. Sistema operacional para formalização de acordos com envio de notificações via e-mail.

✅ 1 Commit Realizado

✅ Build Passando

✅ TypeScript Compilando

⚠️ WhatsApp Pendente

Correções Aplicadas

14:06 - Commit d6d45e5

Correção Crítica: PromiseSettledResult em notificações

- Adicionada verificação de `status === 'fulfilled'` antes de acessar `.value`
- Declaradas variáveis `emailValue` e `whatsappValue` para type safety
- Resolvido erro TS2339: Property 'value' does not exist on type 'PromiseRejectedResult'

14:30 - Interface AgreementFormData

Adicionado campo cliente_telefone:

- Campo adicionado à interface TypeScript
- Estado inicial do formulário atualizado
- Input com máscara de telefone implementado
- Helper `formatPhoneBR()` criado para formatação

14:35 - Fluxo de Dados

Integração completa:

- Campo `clientPhone` incluído no objeto `agreementData`
- Hook `handleInputChange` atualizado com máscara
- Import do ícone Phone adicionado

Arquivos Modificados

Arquivo	Alterações	Status
`frontend/services/firebaseAgreementService.ts`	+307/-146 linhas	CORRIGIDO
`frontend/app/dashboard/formalizar-acordo/page.tsx`	+cliente_telefone, máscara, input	ATUALIZADO

Arquivos Obrigatórios Consultados (conforme Manual Técnico):

- `types/agreement.ts - Verificado campo clientPhone`
- `services/agreementServiceAdapter.ts - Fluxo de dados`
- `lib/agreement/state-machine.ts - Estados do acordo`
- `lib/agreement/permissions.ts - Permissões de ação`

Testes Realizados

Teste	Método	Resultado
Compilação TypeScript	`npx tsc --noEmit`	PASSOU
Build Next.js	`npm run build`	PASSOU
Envio de E-mail	POST /api/test-email	SUCESSO (ID: 7BF90A2A)
Envio de WhatsApp	N/A	PENDENTE (SEM API CONFIGURADA)

▸ Bloco Corrigido - PromiseSettledResult

O erro crítico estava no acesso inseguro à propriedade `.value` de `PromiseSettledResult`. O TypeScript exige verificação de `status` antes do acesso.

```
// ✅ Código Corrigido (firebaseAgreementService.ts) if (emailResult.status ===
'fulfilled') { const emailValue = emailResult.value as any; if (!emailValue?.skipped)
{ console.log("✅ Email enviado:", data.clientEmail); } } else { console.error("❌
Falha email:", emailResult.reason); } if (whatsappResult.status === 'fulfilled') {
const whatsappValue = whatsappResult.value as any; if (whatsappValue?.skipped) {
console.log("ℹ️ WhatsApp não enviado"); } else if (whatsappValue?.success) {
console.log("✅ WhatsApp enviado"); } }
```

▸ Próximos Passos Recomendados

⚠️ **Atenção:** O envio de WhatsApp requer configuração de API paga (Evolution API, Twilio, etc.). As variáveis de ambiente não estão configuradas atualmente.

Prioridade	Tarefa	Estimativa
ALTA	Testar criação de acordo via interface web	5 min
MÉDIA	Configurar variáveis de ambiente para WhatsApp	30 min
MÉDIA	Adicionar validação de telefone no formulário	15 min
BAIXA	Implementar fallback quando WhatsApp falhar	1 hora

Referências do Projeto

Repositório: https://github.com/mbgggame/prejud.git
Branch: master
Commit: d6d45e55553f804d021cc1176cecefa158d6d575
Documentação: Manual Técnico PreJud v1.0

Este relatório segue as diretrizes do Manual Técnico PreJud, seção 12 (Regras para Desenvolvedores) e seção 15 (Boas Práticas para Novos Devs).