🏛️ PreJud SaaS

Relatório Técnico de Implementação

16 de Março de 2026 | Versão 1.0

📋 Resumo Executivo

Integração do Sistema de Reputação com Firebase

Este relatório documenta a implementação do sistema de reputação bilateral conforme especificado no Manual Técnico v1.0 (Seção 10). O sistema agora está integrado com Firebase/Firestore, permitindo cálculo automático de scores baseado em eventos do agreement.

Next.js 16 | TypeScript | Firebase v9 | Firestore | React Hooks

✅ O Que Foi Implementado

TS	**reputationService.ts** services/reputationService.ts	INTEGRADO
TS	**useReputation.ts** lib/hooks/useReputation.ts	ATUALIZADO

Funcionalidades Implementadas:

Funcionalidade	Status	Detalhes
Cálculo de Score Automático	OK	Baseado em pesos configuráveis (0-100)

Funcionalidade	Status	Detalhes
Persistência Firebase	OK	Integração com Firestore via updateReputation
Hook useReputation	OK	Busca automática ou criação de reputação
Categorias de Score	OK	5 níveis: Excelente, Confiável, Regular, Risco Moderado, Alto Risco
Métricas de Reputação	OK	Acordos concluídos, disputas, atrasos, violações

📊 Status do Sistema

✅

Reputação Service

Integrado com Firebase, cálculo automático de scores funcionando

✅

Hook useReputation

Busca/criação automática de reputação no Firestore

⏸️

Confirmação Digital

Em implantação - UI mostra "Em breve"

⚠️

Integração Automática

Aguardando implementação das transições de status

🏗️ Arquitetura Implementada

A arquitetura segue o padrão definido no Manual Técnico v1.0:

```
Fluxo de Dados:
UI Component → useReputation Hook → reputationService → firebaseAgreementService → Firestore

Eventos que Atualizam Reputação:
• Acordo concluído (+5 pontos)
• Pagamento confirmado (+3 pontos)
• Prazo cumprido (+2 pontos)
• Avaliação positiva (+4 pontos)
• Disputa iniciada (-10 pontos)
• Pagamento atrasado (-5 pontos)
```

- Não pagamento (-15 pontos)
- Violação de prazo (-4 pontos)

🎯 Próximos Passos Recomendados

→ **Implementar UI de Confirmação Digital**
Desbloquear funcionalidade na página app/cliente/convite/[token]/page.tsx

→ **Integrar Reputação nas Transições de Status**
Chamar reputationService.recordAgreementCompleted() e similares nos pontos de transição

→ **Implementar Sistema de Pagamento**
Criar fluxo de confirmação de pagamento com atualização automática de reputação

→ **Implementar Sistema de Disputas**
Criar mecanismo de contestação com impacto na reputação das partes

→ **Criar Dashboard de Reputação**
Visualização do histórico e evolução do score para freelancers e clientes

→ **Testes Automatizados**
Implementar testes unitários para o cálculo de score e integração Firebase

🚧 Bloqueios Atuais

⚠️ Confirmação Digital em Implantação

A funcionalidade de aceitar/rejeitar propostas via link público ainda não está disponível. Isso impede a integração completa do sistema de reputação, pois as transições de status (confirmado, rejeitado, em disputa) são necessárias para calcular o score automaticamente.

Impacto: O sistema de reputação está funcional mas não recebe atualizações automáticas dos eventos do agreement.

📚 Referências

- Manual Técnico PreJud v1.0 - Seção 9 (Services, Hooks e Domínio)
- Manual Técnico PreJud v1.0 - Seção 10 (Sistema de Reputação)
- Arquivos críticos: types/agreement.ts, lib/state-machine.ts, lib/permissions.ts