RELATÓRIO TÉCNICO DE EVOLUÇÃO

PreJud — Fluxo público de proposta/acordo

Documento em HTML preparado para exportação em PDF. Resume o que foi identificado, o que foi alterado, onde o trabalho parou e o que ainda falta corrigir.

Status atual

Parado em erro de token

Último teste: token inválido

Build do projeto

Concluiu com sucesso

Compilação verde

1. Objetivo desta rodada

Corrigir o fluxo do cliente ao abrir a proposta pública a partir do dashboard, além de revisar os pontos pendentes informados no início da sessão:

- e-mail de convite não chegou;
- timeline não aparece na página de detalhes;
- link **Abrir proposta** estava incorreto.

Nesta rodada, o foco principal foi o **link da proposta pública**, por ser o item mais crítico para o fluxo do cliente.

2. Problemas identificados no diagnóstico

Problema	Diagnóstico encontrado	Impacto
E-mail não chegou	O sistema registrava sucesso no envio, mas a mensagem não foi recebida.	Convite pode não estar chegando ao cliente, ou estar caindo em spam.
Timeline não aparece	A tela de detalhes não exibia o componente de timeline.	Perda de visibilidade da trilha cronológica do caso.
Link público incorreto	O dashboard abria `/p/{protocolo}` sem token.	Fluxo público quebrado e bloqueado por validação.
Arquivo da rota pública errado	`app/p/[protocol]/page.tsx` continha tela de formalização, não de visualização pública.	Ao abrir a rota pública, aparecia formulário indevido.

3. Evolução executada

3.1 Dashboard: investigação do botão "Abrir proposta"

Foi localizado o botão no arquivo `app/(dashboard)/dashboard/page.tsx`. A chamada encontrada era:

> **Antes:** o botão chamava `handleOpenPublic(record.protocol)`, e a função montava a URL apenas com o protocolo, sem incluir o token.

3.2 Descoberta crítica na rota pública

Ao abrir `app/p/[protocol]/page.tsx`, foi constatado que o arquivo estava com o conteúdo errado: em vez da página pública de visualização do acordo, ele continha código da página de formalização/criação de acordo.

> **Conclusão:** a rota pública estava estruturalmente substituída por uma tela incorreta, o que explicava o comportamento inconsistente do fluxo.

3.3 Recriação da página pública

Foi criada uma nova versão da página pública com objetivo de:

- receber o protocolo pela URL;
- ler o token em `?t=...`;
- buscar o acordo pelo protocolo;
- validar o token antes de exibir os detalhes;
- oferecer ações de confirmar ou contestar.

3.4 Serviço Firebase: busca por protocolo

O serviço `services/firebaseAgreementService.ts` não possuía a função `getAgreementByProtocol`. Foi adicionada uma função de busca por protocolo com consulta ao Firestore.

3.5 Correções de tipagem e compatibilidade

Durante a validação pelo build, surgiram erros de tipagem que foram ajustados:

- `processPublicAgreementConfirmation` esperava 2 argumentos, não 3; a chamada foi adaptada para `id + action`.
- O tipo `AgreementStatus` do código aceitava `confirmed`, `rejected` e `contested`, enquanto a implementação nova usava `active` e `in_dispute`.
- A função `limit` não estava importada do Firestore; o import foi adicionado.

3.6 Dashboard: inclusão do token no record e na URL pública

Na sequência, foram feitas as seguintes alterações no dashboard:

- adição do campo `clientAccessToken?: string` à interface `Record`;
- inclusão de `data.clientAccessToken` no objeto empurrado para `recs`;

- mudança da assinatura de `handleOpenPublic` para receber protocolo + token;
- mudança da URL para `/p/{protocolo}?t={token}` quando houver token.

4. Resultado obtido até aqui

Item	Situação	Observação
Build do projeto	OK	Após os ajustes, o projeto compilou sem erro.
Rota pública `/p/[protocol]`	Criada/ajustada	Passou a existir uma tela específica para proposta pública.
Busca por protocolo	Implementada	Nova função no Firebase service.
Link do dashboard	Ajustado	Agora considera o token quando presente no record.
Teste funcional final	Falhou	Última resposta visual recebida foi: **"Token de acesso inválido"**.

5. Onde o trabalho parou

> **Ponto exato de parada:** após o build concluir com sucesso, o teste do fluxo público ainda abriu a URL pública retornando **"Token de acesso inválido"**.

Isso indica que o problema deixou de ser de rota/compilação e passou a ser de **dados/consistência do token**.

6. Hipótese técnica mais provável para o erro atual

Hipótese	Descrição	Prioridade
Token não está salvo no documento	O campo `clientAccessToken` pode não existir no Firestore para esse acordo.	Alta
Token do record veio vazio	O dashboard pode ter carregado um record sem token, então abriu a URL sem `?t=` ou com valor vazio.	Alta
Token gerado e token persistido divergem	O valor usado no link pode não ser o mesmo efetivamente salvo no documento do acordo.	Alta
Fluxo legado	Acordos antigos podem não ter `clientAccessToken`, causando reprovação na validação.	Média
Campo com nome diferente	O token pode estar persistido em outra propriedade, enquanto a página nova busca `clientAccessToken`.	Média

7. O que falta fazer

7.1 Prioridade imediata: resolver o token inválido

- inspecionar no Firestore o documento do acordo testado e confirmar se existe `clientAccessToken`;
- confirmar se o dashboard realmente está lendo esse campo do documento;
- validar se a URL aberta contém `?t=...` com valor real;
- comparar o token da URL com o token salvo no documento.

7.2 Itens ainda pendentes fora do token

- diagnosticar por que o e-mail de convite não chegou;
- adicionar/exibir o componente de timeline na página de detalhes;
- padronizar o state machine entre manual, tipos e implementação real.

8. Inconsistências importantes observadas

Há uma divergência entre a documentação técnica e parte do código atual. No manual técnico do PreJud, a máquina de estados mostrada usa estados como `active`, `pending_extension`, `pending_amendment`, `pending_charge_payment` e `in_dispute`, além de uma rota específica de aceite de convite do cliente. Já no tipo atual do projeto, apareceram estados como `confirmed`, `rejected`, `contested` e `in_adjustment`.

> Essa diferença é relevante porque pode estar gerando confusão entre: **documentação**, **tipos TypeScript** e **regras reais do fluxo**. Antes de avançar muito no fluxo público, vale alinhar a fonte de verdade do domínio.

9. Arquivos impactados nesta rodada

Arquivo	Ação realizada
`app/p/[protocol]/page.tsx`	Refeito para virar a página pública de visualização/ação da proposta.
`services/firebaseAgreementService.ts`	Adicionada função `getAgreementByProtocol` e ajustes de import.
`app/(dashboard)/dashboard/page.tsx`	Incluído token no record e na montagem da URL pública.
`types/agreement.ts`	Consultado para validar o tipo `AgreementStatus`.

10. Resumo executivo

> **Avanço real:** o problema estrutural da rota pública foi identificado, a página pública foi reconstruída, o dashboard passou a considerar token e o build ficou verde.

Bloqueio atual: o fluxo ainda não está funcional porque o teste final continua retornando **token inválido**. O próximo passo não é mais front-end de rota; é conferência do dado persistido e da origem do token no acordo.

11. Próxima ação recomendada

Fazer uma checagem direta no documento do acordo testado no Firestore para confirmar **qual token está salvo** e comparar com o token que sai no link do dashboard. Isso deve ser o próximo passo imediato, antes de mexer em mais layout ou tipagem.

Relatório gerado em HTML para exportação em PDF. Baseado na evolução descrita pelo usuário e na documentação técnica do PreJud utilizada como referência visual/arquitetural.